

MULTIMEDIA PURE

CABLECOMPETENCE HOME CINEMA | HOME HIFI | COMPUTER

DAS MASS DER DINGE. THE SCALE OF THINGS.

Längen und Konfektion nach Maß! Der Unterschied liegt im Detail oder um genauer zu sein: Im exakt bemessenen Zentimeter, in den zusätzlichen Metern oder in dem einen Stecker, der unbedingt auf das andere Kabel soll! Die Rede ist vom Kundenservice. Bei OEHLBACH® seit Jahren eine Selbstverständlichkeit, hat uns die manchmal etwas belächelte, weil offenbar veraltete Einstellung vom „Kunden als König“ in Ihrer Akzeptanz weit nach vorne gebracht!

Unser Versprechen: Alle Kabel und Stecker aus dem OEHLBACH®-Programm (welche das Maßband Symbol besitzen) können vom OEHLBACH®-Team ihr Wunschmaß konfektioniert werden – ohne wenn und aber!

Customised lengths and production. The difference lies in the detail. Or to be more precise: in accurately measured centimetres, in the additional metres or in that one plug that is supposed to be on the other cable! We're talking about customer service. At OEHLBACH®, customer service has simply been part of the standard service for years. It may sometimes have been mocked for its use of ideas such as the "customer is always right", but its acceptance has evidently taken us places!

Our promise to you: All cables and plugs in the OEHLBACH® range (which feature the measuring tape symbol) can be customised by the OEHLBACH® team to your needs – without any ifs and buts!

PHYSIK ZURÜCK NACH VORN!

„Fantasie ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt!“ (Albert Einstein). Auch wenn diese Aussage aus dem Munde des großen Physikers im ersten Eindruck irritieren mag, so ist sie doch der Schlüssel für die wichtigsten Fortschritte und Entwicklungen in unserer modernen Welt. Denn immer dann, wenn Physik an die (scheinbaren) Grenzen ihrer Gesetzmäßigkeiten stieß, waren es die Mutigen und Fantasiereichen, die hinterm Horizont neue Welten entdeckten. So auch bei OEHLBACH® Kabel. Viele OEHLBACH®-Innovationen in der Verbindungstechnologie hatten ihren Ursprung in einem vermeintlich optimalen Produkt oder einer physikalischen Leitlinie, mit denen sich unsere Entwicklungstechniker nochmals intensiv beschäftigten, mit denen sie neue Wege beschritten und kreative Verbesserungen realisierten. Auch wenn dabei wiederum „trockene“ physikalische Gesetzmäßigkeiten die Hauptrolle spielen, so ist es dabei doch die Fantasie, die den Anstoß zur weiteren Entwicklung, zur Innovation gibt.

BACK TO THE FUTURE WITH PHYSICS!

“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited!“ (Albert Einstein). Even if the famous physicist's quote may at first seem a little vexing, it is the key to important advances and developments in our modern world. Because each time that physics seemed to run into the (perceived) limits of its laws, it was the brave and imaginative who found new land beyond the horizon. This is also the case for OEHLBACH® Kabel. Lots of OEHLBACH® innovations in connection technology originated in a supposed optimum product or a physical master profile, with which our development technicians once again worked intensively, with which they broke new ground and achieved creative improvements. Even though these “set“ laws of physics played the main role, it is still the imagination that created the impulse for further development and for innovation.


Dieser OEHLBACH®- Katalog ist gültig ab 1. Aug. 2011. Technische Änderungen und Irrtümer sind ausdrücklich vorbehalten. OEHLBACH® KABEL ist ein eingetragenes Warenzeichen. Unsere Druckschriften sollen nach bestem Wissen informieren und beraten. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Abbildungen, insbesondere hinsichtlich Größe und Ausstattung der gezeigten Produkte, sind unverbindlich. Technische und formale Änderungen an unseren Produkten, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

HDMI® / DVI Kabel, Adapter Cable, Adapter	S. 13 - 19
KOMPONENTEN-VIDEO COMPONENT VIDEO Kabel Cable	S. 20 - 21
S-VIDEO / VIDEO Kabel Cable	S. 22 - 23
SCART EURO AV Kabel, Adapter Cable, Adapter	S. 24 - 27
ANTENNE ANTENNA Kabel Cable	S. 28 - 33
OPTO FIBER OPTIC Kabel, Wandler, Umschalter Cable, Converter, Selector	S. 34 - 37
DIGITAL-CINCH DIGITAL RCA Kabel Cable	S. 38 - 40
SUBWOOFER SUBWOOFER Kabel Cable	S. 41 - 43
REINIGUNGSSETS CLEANING SETS	S. 44 - 47
ZUBEHÖR ACCESSORIES	S. 48
STECKER / ADAPTER / METERWARE CONNECTOR / ADAPTER / CABLE BY METER	S. 49 - 55

NF-AUDIO INTERCONNECT AUDIO Kabel Cable	S. 57 - 62
PHONO-EQUIPMENT	S. 63
TRENNFILTER / MANTELSTROMFILTER SEPARATING FILTER / SHEAT CURRENT FILTER	S. 64 - 65
LAUTSPRECHER SPEAKER CABLE Kabel Cable	S. 66 - 77
MP3 / APPLE	S. 78 - 81
STECKER / METERWARE CONNECTOR / CABLE BY METER	S. 82 - 93
ZUBEHÖR ACCESSORIES	S. 94 - 97

This OEHLBACH® catalogue is valid from 1st Aug. 2011. Technical alterations and errors expressly excepted. OEHLBACH® KABEL is a registered trademark. Our print publications are designed to inform and advise you as best we can. They are however not legally obligations binding. Illustrations are for information purposes only, especially concerning the size and details of the products shown. We reserve the right to make technical or formal changes to our products where these changes provide enhancements.

NETZWERK NETWORK Kabel Cable	S. 99
DISPLAYPORT Kabel Cable	S. 100 - 101
DVI / VGA Kabel Cable	S. 102
FIREWIRE Kabel Cable	S. 103
USB Kabel Cable	S. 104 - 105
AUDIO Kabel Cable	S. 106
STECKER / ADAPTER / METERWARE CONNECTOR / ADAPTER / CABLE BY METER	S. 107 -109



EMOTIONS. MULTIMEDIA.



EMOTIONEN. MULTIMEDIAL. DANK PERFEKTER KLANG- UND BILDWELTEN. THANKS TO PERFECT SOUND AND VISUAL WORLDS.

Der Mensch setzt Prioritäten: Die am häufigsten angewandten Sinne sind auditiv und visuell! Seit jeher nutzen wir Laute, Sprache, Klänge und Bilder als universell einsetzbare Mittel unserer Kommunikation, also zum Austausch von Informationen und dem Teilhaben an mehr oder weniger bewegenden Emotionen. Doch was macht etwa aus einem simplen Geräusch ein Klang-Erlebnis, warum empfinden wir bei bestimmten Bildern oder Bildfolgen rege Gefühle? Die Wissenschaft ist sich einig, dass neben allen inhaltlichen, psychologischen und neurologischen Aspekten auch die technische Qualität des Gehörten oder Gesehenen eine essentielle Rolle spielt. Intuitiv ist der Mensch empfänglich für technische Perfektion, wählt zwischen zwei unterschiedlichen Qualitätsstufen „automatisch“ die hochwertigere, auch wenn er sie mitunter unterschiedlich auslegt: Im auditiven Bereich sind etwa Begriffe wie „Tonfülle“ oder „Tiefe“ nicht eindeutig definierbar, werden also unterschiedlich wahrgenommen bzw. ausgelegt. Gleiches gilt für mediale Bildwelten: Wie „satt“ bestimmte Farben oder wie stimmig aufgebaut manche Strukturen tatsächlich auf den Betrachter wirken, ist letztendlich eine Frage der jeweils empfundenen Emotion. Für die Kabelkonstrukteure und Verbindungstechniker bei OEHLBACH® resultiert daraus die Erkenntnis, dass bei optimaler Übertragung von Klang- und Farbspektren der sinnliche Genuss- und somit Emotionsfaktor analog wächst. So entstanden bei OEHLBACH® Kabel im Laufe der letzten dreieinhalb Jahrzehnte Kabelverbindungen, die jeweils den höchsten Standard im High-End-Bereich einläuteten – technisch und eben auch emotional. Heute fertigt OEHLBACH® Kabel exzellente Verbindungen, die in den Bereichen Home Cinema, Home HiFi, Installation und Computer Maßstäbe setzen. Auf den folgenden Seiten bringen wir Ihnen aktuelle OEHLBACH®-Verbindungen näher, die alle das gleiche Ziel anpeilen: Den verlustfreien Transport purer Signale und Daten, für emotionale Klang- und Bilderlebnisse.

Humans prioritise things: our auditory and visual senses are the ones we use the most! We humans have always used noise, language, sounds and images as universal means of communication, i.e. the exchange of information and the participation in more or less moving emotions. But how does a simple noise turn into a sound experience? And why do certain images or image sequences stir up certain emotions? Scientists agree that in addition to content and psychological and neurological aspects, the technical quality of sounds heard and images seen play an essential role. Man is intuitively receptive to technical perfection and will “automatically” choose the high value option when presented with two quality levels, even though he may occasionally interpret them differently: When it comes to sound, terms such as “richness of sound” or “depth” cannot be explicitly defined and so they are experienced or interpreted differently. The same applies for visual media worlds: the “depth” to which certain colours or how harmoniously certain structures stir up the senses of the observer ultimately relates to the emotion that is felt. For the cable designers and connection engineers at OEHLBACH®, this results in the knowledge that with optimum transfer of sound and colour spectrums the sensual enjoyment and therefore the emotional factor both increase. It is in this way that OEHLBACH® Kabel has over the last three and a half decades developed cable connections that all offer the highest standards for top-of-the-range products – technically and also emotionally. Today, OEHLBACH® Kabel manufactures excellent cables that set the standards for home cinema, home HiFi, installations and computing. The following pages contain details of the currently available OEHLBACH® connections that all have a common goal: perfect transmission of pure signals and data, for emotional sound and image experiences.

FOLGEN SIE DER QUALITÄT. SEEK OUT QUALITY.

High-End steht bei OEHLBACH® als Synonym für Nonplusultra. Oder mit anderen Worten: Wir sind fest davon überzeugt, dass beim heutigen Stand der Technik keine besseren Verbindungen möglich sind. So steht OEHLBACHs 5-Sterne-Qualität für höchste Spitzentechnologie im Rahmen des derzeit Machbaren. Wie man diese technologische Spitze erreicht? Mit Erfahrung, Know-how und viel Kreativität. So kommen bei der OEHLBACH® 5-Sterne-Qualität nur ausnahmslos hochreine, monokristalline HPOCC-Kupfer oder Reinsilber zum Einsatz. Und um Übergangswiderstände und Einstreuungen beispielsweise bei XXL®-Scartkabeln effektiv zu minimieren, haben wir die 24-Karat-vergoldeten Hochpräzisionskontakte mit einem Zink-Druckguss-Vollmetall-Stecker umgeben. Um ehrlich zu sein: wir schwören auf diese Technologie und sind stolz darauf, dass es derzeit keine effektiveren Verbindungen gibt; eine Technologie, die im Detail präzise ansetzt um sich in puren Sinnesgenuss umzuwandeln. Und wenn eines Tages dennoch hör- und sehbare Technologieverbesserungen bei der verbindenden Kabel- und Steckertechnologie auf den Markt kommen sollten, wird diese ihren Ursprung in unseren Forschungs-werkstätten haben. Versprochen!

At OEHLBACH®, high-end is synonymous for top-of-the-range. Or in other words: we are firmly of the opinion that with today's state-of-the-art technology, no better connections are possible. So OEHLBACH's 5-star quality represents top-class cutting edge technology within the realms of what is possible at this time. And how can you achieve this technological peak? With experience, know-how and lots of creativity. So at OEHLBACH®, 5-star quality is only used in exceptional cases for ultra-pure, mono-crystalline HPOCC copper (patented) or pure silver. And in order to effectively minimise transfer resistance and interferences with XXL® scart cables, for example, we use 24 carat gold-plated high-precision contacts with a zinc die-cast full-metal plug. We can honestly say that we swear by this technology and are proud that at present there are no more effective connections available on the market; a technology that boasts accurate details that allow it to create pure sensory enjoyment. And if one day technological improvements are made to the connecting cable and plug technology available on the market, this will have originated from our research and development workshops. That's a promise!

- 24-Karat-vergoldete Pins
- 24-carat gold-plated-pins

- Integrierte LED zur Funktionskontrolle
- integrated control LED

- Geschirmter Hochpräzisions-Vollmetall-Stecker
Hervorragende Kontaktsicherheit zur Vermeidung von Übergangswiderständen.
- Shielded high-precision fully metal connector
excellent contact security to prevent transition resistance

- Innenleiter aus hochreinem, sauerstofffreiem HPOCC® Kupfer
- Doppelt geschirmt
- Inner conductor in high-purity oxygen-free HPOCC® copper
- Double shielded

 **OEHLBACH®**

5-STAR QUALITY



4-STAR QUALITY



Für andere bereits der absolute Leistungsgipfel, ist die 4-Sterne-Qualität bei OEHLBACH® eine Kategorie, die nur im Hause noch gesteigert werden kann – im Vergleich zu Mitbewerber-Produkten werden hiermit bereits höchste Ansprüche erfüllt! Was vier Oehlbach-Sterne ausmachen? Grundsätzlich versilberte Innenleiter, ausgezeichnete Abschirmungen aus versilbertem, sauerstofffreiem Kupfer, streng kontrollierte Bauteile bis hin zur (von OEHLBACH® entwickelten und) patentierten Dual Interference-Technologie, zudem geschirmte und doppelt umspritzte Stecker... Hören und Sehen auf luxuriösem V.I.P.-Niveau!

For others, the absolute performance peak is the 4-star quality at OEHLBACH®, a category that can only be surpassed by OEHLBACH® itself – compared to competitor products, the 4-star quality fulfils the highest of requirements! What exactly do four Oehlbach stars represent? Generally, silver-plated inner conductors, excellent sheaths made of silver-plated, oxygen-free copper, strictly tested components to a patented dual-interference technology (developed by OEHLBACH®) as well as screened and double coated plugs... Hear and see at a luxury V.I.P. level!



- Geschirmter, doppelt umspritzter Stecker
- Shielded, double extrusion coated connector



- Versilberte Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer
- Schirm aus versilbertem, sauerstofffreiem Kupfer
- Silver-plated inner conductor in oxygen-free copper
- Shield in silver-plated, oxygen-free copper

- Doppelt umspritzter Stecker
- Double extrusion coated connector

- Schirm aus sauerstofffreiem Kupfer
- Shield in oxygen-free copper

- 24-Karat-vergoldete Pins
- 24-carat gold-plated-pins

- 24-Karat-vergoldete Pins
- 24-carat gold-plated-pins

3-STAR QUALITY



Eine OEHLBACH® -Qualitätskategorie, bei der Begriffe wie Preis-Leistungs-Verhältnis leider nicht angewendet werden können – der günstige Preis steht in keinem Verhältnis zur hohen Leistung! Einige Merkmale: Alle Kontaktstellen in der 3-Sterne Klasse sind mit 24 Karat vergoldet, kompromisslos werden größtenteils versilberte, sauerstofffreie Kupferlitzen (OFC) als Leiter eingesetzt und die Schirme werden aus OFC-Kupfer geflochten. Scart-Kabel sind immer vollständig beschaltet und somit RGB-fähig. Auch bei der 3-Sterne-Kategorie von OEHLBACH® gilt: Die Messlatte wird hoch angesetzt, der gewisse Unterschied ist sofort hör- und sichtbar!

An OEHLBACH® quality category for which terms such as price-performance ratio unfortunately cannot be used – the lowest price does not represent high quality! Here are a few characteristics: all contact points in the 3-star category are 24-carat gold-plated, most parts are silver-plated as standard, oxygen-free copper wires (OFC) are used as leads and the sheaths are made of OFC copper. Scart cables are always fully connected and therefore RGB-capable. For OEHLBACH®'s 3-star category the following also applies: the bar is set high – a certain difference can immediately be heard and seen!



OEHLBACH®

Patentiertes Wissen – agieren, statt reagieren. Medientechnologien sind in unserer modernen Welt einem rasanten und permanenten Wandel unterworfen. Häufige, mitunter grundlegende Technologie-Wechsel bei der Hardware und fortwährend wachsende Anforderungen beim Daten- und Signaltransport verlangen nach adäquater, also sich stetig entwickelnder Verbindungstechnologie. OEHLBACH® Kabel passt sich diesem fließenden Wandel mit dem Prinzip „agieren, statt reagieren!“ an. Aktuell setzt OEHLBACH® vor allem in der Multi-Media-Technologie markante Akzente, die immer wieder auf das gleiche Prinzip zurückzuführen sind: Die Zukunft wird durch Details bestimmt. Wie etwa bei der neuen OEHLBACH®-Stecker-Generation „Evolution“. Bisher waren Stecker durch häufiges Abziehen und Aufstecken von einer auf Dauer nachlassenden Passgenauigkeit betroffen. „Evolution“ sorgt nun mit einem (patentierten) Silikonkern für permanent besten Kontakt – vielleicht kein spektakuläres Detail, aber eines, das einer ganzen Branche auf Dauer Halt geben könnte. Und HDMI®? Heute als Begriff in aller Munde (und real in immer mehr Wohnzimmern), begegnet OEHLBACH® Kabel dieser Technologie von einer ganz anderen Seite. Mit der Weltneuheit PRO-IN® kamen beispielsweise die ersten selbst konfektionierbaren, aber lötfreien HDMI®-Stecker auf den Markt – ein bequemer Einbau von exakt vermessenen (und eben diskreten) Kabellängen unter Putz sind so eine Selbstverständlichkeit geworden.

Patented knowledge – act instead of respond. Media technologies in today's world are subject to rapid and permanent transformation. Frequent, sometimes basic technology transformation with hardware and continually growing requirements for data and signal transport require suitable, therefore continually developing connection technology. OEHLBACH® Kabel fits into this continuous transformation with the principle of “act instead of respond!” OEHLBACH® is setting striking trends in multimedia technology in particular, and these are all down to the same principle: the future is defined in the detail. Just like with the new OEHLBACH® “Evolution” plug generation. Until now, plugs have been affected by long-term fitting precision hampered by frequent plugging and unplugging. “Evolution”, featuring the (patented) silicon core, ensures permanent optimum contact – perhaps this isn't a spectacular feature but it is one that could give an entire industry a sustained holding. And what about HDMI®? You'll hear this term referred to everywhere today (and in reality it can be found in more and more living rooms), but OEHLBACH® Kabel approaches this technology from a completely different angle. With the new global release of PRO-IN® for example, the first tailor-made yet solderless HDMI® plugs hit the market – a convenient fitting of accurately measured (and therefore discrete) cable lengths behind plaster became a given.

PATENT FROM



ET



HDMI®, the HDMI logo and "High-Definition Multimedia Interface" are registered trademarks of HDMI Licensing, LLC, registered in the U.S and other countries.

"x.v.Color" and "x.v.Color" logo are trademarks of Sony Corporation.

Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.
Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® CARB CONNECT

NEW!



HPOCC® inside

- Innenleiter höchster Qualität
- Gegossenes sauerstoffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
- Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
- Nahezu verlustfreie Signalübertragung
- Inner conductor of highest quality
- Oxygen-free copper with monocrystalline structure
- Maximum conductance with nearly lossless signal transmission

XXL® CARB CONNECT

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
High-Speed-HDMI® mit Ethernet High-Speed-HDMI® with Ethernet			
11400	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pk.	0,75 m
11401	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pk.	1,2 m
11402	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pk.	1,7 m
11403	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pk.	2,2 m
11404	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pk.	3,2 m
11405	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pk.	5,1 m



HIGH-SPEED-HDMI® Kabel mit anspruchsvollen technischen Feinissen. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzkabels. Der innovative Innenleiter sorgt durch seinen extrem hohen Reinheitsgrad für eine bislang ungeahnte Übertragungsqualität. Vierfach geschirmte und separierte Innenleiter gewährleisten einen optimalen Signaltransfer auch bei Auflösungen von mehr als 1080p. Die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte verbinden diesen High-End-Leiter nahezu widerstandsfrei mit Geräten wie LCD-Fernseher oder BluRay-Player. Der strapazierfähige, edle Gewebemantel und die soliden Vollmetallstecker mit Carbon-Inlays unterstreichen die außergewöhnliche Qualität dieses 5-Sterne-Produktes.

HIGH-SPEED HDMI® cable with superior technical features. The additional data channel (Ethernet channel) enables the connection of internet-enabled AV components without the use of an additional network cable. The extremely high purity level of internal conductor ensure transmission quality previously undreamt of. Quadruple-shielded and separated internal conductors also ensure optimal signal transfer for resolutions greater than 1080p. 24-carat gold-plated contacts connect these high-end cables to various devices such as LCD TVs and BluRay players with almost zero resistance. The durable, elegant fabric sheathing and solid metal contacts with carbon inlays emphasise the exceptional quality of this 5-star product.



Feature:

DVD - PLAYER | HDD - RECORDER | SAT - RECEIVER | DVD - RECORDER
PLASMA / LCD | PROJEKTOR



- Ethernet channel
- 10.2 Gbps/ 340MHz – Bandwidth
- 4K - 2160p/ 100Hz
- Audio Return Channel / ARCC
- x.v.Color - Additional Color Space
- Cat 2 - High-Speed-HDMI® Cable
- 3D TV
- Full HD - Full High Definition Video
- Dolby DTS-HD™ - 5.1/7.1
- Deep Color™ - 30/36/48-Bit
- HDMI® CEC - Automated A/V Control
- Lossless Surround

QUALITY ★★★★★

COLOR

XXL® BLACK CONNECT



- HPOCC® inside**
- Innenleiter höchster Qualität
 - Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
 - Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
 - Nahezu verlustfreie Signalübertragung
 - Inner conductor of highest quality
 - Oxygen-free copper with monocrystalline structure
 - Maximum conductance with nearly lossless signal transmission

NEW!

Feature:

- Ethernet channel
- 10.2 Gbps/ 340MHz – Bandwidth
- 4K - 2160p/ 100Hz
- Audio Return Channel / ARC
- x.v.Color - Additional Color Space
- Cat 2 - High-Speed-HDMI® Cable
- 3D TV
- Full HD - Full High Definition Video
- Dolby DTS-HD™ - 5.1/7.1
- Deep Color™ - 30/36/48-Bit
- HDMI® CEC - Automated A/V Control
- Lossless Surround

Art.-Nr. | Art.No UVE* | MC* VPE* | PS* Einheit | Unit

High-Speed-HDMI® mit Ethernet | High-Speed-HDMI® with Ethernet

13410	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	0,75 m
13411	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,2 m
13412	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,7 m
13413	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
13414	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,2 m
13415	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,1 m
13417	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	7,5 m

HIGH-SPEED-HDMI® Flachkabel mit anspruchsvoller Technik. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzkabels. Durch das Silver-Gap-HPOCC®-Herstellungsverfahren werden monokristalline Übergänge des gegossenen HPOCC®-Kupfers nochmals mit reinem Silber aufgefüllt. Dabei entsteht eine außergewöhnlich nahtlose Struktur des Innenleiters, der die idealen Eigenschaften für eine verlustfreie Signalübertragung bei Signalen mit 10.2 Gbps und 340 Mhz Bandbreite bietet. Dreifach geschirmte und separierte Innenleiter gewährleisten einen optimalen Signaltransfer auch bei Auflösungen von mehr als 1080p. Die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte verbinden diesen wertvollen Leiter nahezu widerstandsfrei mit den unterschiedlichsten Geräten wie z. B. LCD-Fernseher oder BluRay-Player. Dem hohen technologischen Anspruch des XXL® Black Connect wird auch sein Äußeres gerecht: Die strapazierfähige schwarze Isolierung und die soliden Vollmetallstecker unterstreichen die außergewöhnliche Qualität dieses hochwertigen 5-Sterne-Produktes.

HIGH-SPEED HDMI® flat cable with superior technology. The additional data channel (Ethernet channel) enables the connection of internet-enabled AV components without the use of an additional network cable. During the Silver-Gap-HPOCC® manufacturing process monocrystalline gaps between the cast HPOCC® copper are filled with pure silver. This produces an exceptionally seamless structure of the internal conductor, which exhibits ideal properties for lossless transmission of signals with a 10.2 Gbps and 340 Mhz bandwidth. Triple-shielded and separated internal conductors also ensure optimal signal transfer for resolutions greater than 1080p. 24-carat gold-plated contacts connect these high-quality cables to various devices such as LCD TVs and BluRay players with almost zero resistance. The exterior of the XXL® Black Connect cable also reflects its high technological standard: The durable black insulation and solid metal contacts emphasise the exceptional quality of this premium 5-star product.



- OUT DVD - PLAYER | HDD - RECORDER | SAT - RECEIVER | DVD - RECORDER
- IN PLASMA/LCD | PROJEKTOR

QUALITY ★★★★★

COLOR

XXL® MADE IN WHITE



- HPOCC® inside**
- Innenleiter höchster Qualität
 - Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
 - Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
 - Nahezu verlustfreie Signalübertragung
 - Inner conductor of highest quality
 - Oxygen-free copper with monocrystalline structure
 - Maximum conductance with nearly lossless signal transmission

NEW!

Feature:

- Ethernet channel
- 10.2 Gbps/ 340MHz – Bandwidth
- 4K - 2160p/ 100Hz
- Audio Return Channel / ARC
- x.v.Color - Additional Color Space
- Cat 2 - High-Speed-HDMI® Cable
- 3D TV
- Full HD - Full High Definition Video
- Dolby DTS-HD™ - 5.1/7.1
- Deep Color™ - 30/36/48-Bit
- HDMI® CEC - Automated A/V Control
- Lossless Surround

Art.-Nr. | Art.No UVE* | MC* VPE* | PS* Einheit | Unit

High-Speed-HDMI® mit Ethernet | High-Speed-HDMI® with Ethernet

12410	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	0,75 m
12411	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,2 m
12412	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,7 m
12413	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
12414	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,2 m
12415	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,1 m

HIGH-SPEED-HDMI® Flachkabel mit anspruchsvoller Technik. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzkabels. Der innovative Innenleiter auf Basis von HPOCC®-Kupfer sorgt durch seinen extrem hohen Reinheitsgrad und seine monokristalline Struktur für eine bislang ungeahnte Übertragungsqualität. Beim HPOCC®-Herstellungsverfahren wird das Kupfer in eine definierte Form gegossen, wodurch ein nahezu perfekter, übergangsfreier Leiter entsteht. Dreifach geschirmte und separierte Innenleiter gewährleisten einen optimalen Signaltransfer auch bei Auflösungen von mehr als 1080p. Die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte verbinden diesen hochwertigen Leiter nahezu widerstandsfrei mit den unterschiedlichsten Geräten wie z. B. LCD-Fernseher oder BluRay-Player. Dem hohen technologischen Anspruch des XXL® Made in White wird auch sein Äußeres gerecht: Der robuste weiße Mantel aus PVC-Geflecht und die soliden Vollmetallstecker unterstreichen die Qualität dieses hochwertigen 5-Sterne-Produktes.

HIGH-SPEED HDMI® flat cable with superior technology. The additional data channel (Ethernet channel) enables the connection of internet-enabled AV components without the use of an additional network cable. The extremely high purity level and monocrystalline structure of the innovative HPOCC® copper-based internal conductor ensure transmission quality previously undreamt of. During the HPOCC® manufacturing process the copper is cast in a mould to create a virtually perfect, transition-free conductor. Triple-shielded and separated internal conductors also ensure optimal signal transfer for resolutions greater than 1080p. 24-carat gold-plated contacts connect these high-quality cables to various devices such as LCD TVs and BluRay players with almost zero resistance. The exterior of the XXL® Made in White cable also reflects its high technological standard: The rugged white PVC sheathing and solid metal contacts emphasise the quality of this premium 5-star product.



- OUT DVD - PLAYER | HDD - RECORDER | SAT - RECEIVER | DVD - RECORDER
- IN PLASMA/LCD | PROJEKTOR

HDMI® KABEL | HDMI® CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

REAL MATRIX MK III

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
High-Speed-HDMI® mit Ethernet High-Speed-HDMI® with Ethernet			
42470	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	0,75 m
42471	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,2 m
42472	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,7 m
42473	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
42474	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,2 m
42475	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,1 m
42477	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	7,5 m
42478	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m
42486	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	12 m
42487	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	15 m
42488	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20 m

High-Speed-HDMI® Kabel mit ausgefeilter Technik. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzkabels. Der hochwertige Innenleiter aus versilbertem Kupfer (SPC) mit vierfacher Schirmung sowie die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte garantieren eine absolut stabile und störungsfreie Signalübertragung – insbesondere bei kritischen Digitalsignalen. In Sachen Material und Optik wartet dieses 4-Sterne-Kabel mit einem strapazierfähigen Gewebemantel und soliden Vollmetallsteckern auf.

High-speed HDMI® cable with sophisticated technology. The additional data channel (Ethernet channel) enables the connection of internet-enabled AV components without the use of an additional network cable. The high quality internal conductor, which is manufactured from silver-plated copper (SPC) and features quadruple shielding and 24-carat gold-plated contacts, guarantees a completely stable and failure-free signal transmission - particularly for critical digital signals. In terms of material and aesthetics this 4-star cable comes complete with a durable fabric sheathing and solid metal connectors.



Feature:

DVD - PLAYER | HDD - RECORDER | SAT - RECEIVER | DVD - RECORDER
PLASMA/LCD | PROJEKTOR



- Ethernet channel
- 10.2 Gbps/ 340MHz – Bandwidth
- 4K - 2160p/ 100Hz
- Audio Return Channel / ARC

- x.v.Color - Additional Color Space
- Cat 2 - High-Speed-HDMI® Cable
- 3D TV
- Full HD - Full High Definition Video

- Dolby DTS-HD™ - 5.1/7.1
- Deep Color™ - 30/36/48-Bit
- HDMI® CEC - Automated AV Control
- Lossless Surround

FLEX MATRIX MK II

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
High-Speed-HDMI® mit Ethernet High-Speed-HDMI® with Ethernet			
42481	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,5 m
42482	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,0 m
42483	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,0 m
42485	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,0 m

Hochwertiges High-Speed-HDMI® Kabel mit 180° schwenkbar Steckern. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzkabels. Dieses wegweisende HDMI® Kabel kann durch seine flexiblen Anschlüsse auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden. Durch die um 180° schwenkbar Stecker bietet sich dem Heimkino-Fan eine verblüffende Stecker-Flexibilität. Der hochwertige Innenleiter aus versilbertem Kupfer (SPC) mit vierfacher Schirmung sowie die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte garantieren eine absolut stabile und störungsfreie Signalübertragung – insbesondere bei kritischen Digitalsignalen.

High-quality, high-speed HDMI® cable with 180° swivel connectors. The additional data channel (Ethernet channel) enables the connection of internet-enabled AV components without the use of an additional network cable. This ground-breaking HDMI® cable can also be used in confined spaces thanks to its flexible connections. The 180° swivel connector provides the home cinema enthusiast with an amazing degree of flexibility. The high quality internal conductor, which is manufactured from silver-plated copper (SPC) and features quadruple shielding and 24-carat gold-plated contacts, guarantees a completely stable and failure-free signal transmission - particularly for critical digital signals.



Feature:

DVD - PLAYER | HDD - RECORDER | SAT - RECEIVER | DVD - RECORDER
PLASMA/LCD | PROJEKTOR



- Ethernet channel
- 10.2 Gbps/ 340MHz – Bandwidth
- 4K - 2160p/ 100Hz
- Audio Return Channel / ARC

- x.v.Color - Additional Color Space
- Cat 2 - High-Speed-HDMI® Cable
- 3D TV
- Full HD - Full High Definition Video

- Dolby DTS-HD™ - 5.1/7.1
- Deep Color™ - 30/36/48-Bit
- HDMI® CEC - Automated AV Control
- Lossless Surround

QUALITY ★★★★★

COLOR

WHITE MAGIC / BLACK MAGIC



White Magic

Black Magic

NEW!


★ **Feature:**

- Ethernet channel
- 10.2 Gbps/ 340MHz – Bandwidth
- 4K - 2160p/ 100Hz
- Audio Return Channel / ARC
- x.v.Color - Additional Color Space
- Cat 2 - High-Speed-HDMI® Cable
- 3D TV
- Full HD - Full High Definition Video
- Dolby DTS-HD™ - 5.1/7.1
- Deep Color™ - 30/36/48-Bit
- HDMI® CEC - Automated A/V Control
- Lossless Surround

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
White Magic / High-Speed-HDMI® mit Ethernet White Magic High-Speed-HDMI® with Ethernet			
92469	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	0,4 m
92470	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	0,75 m
92471	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,2 m
92473	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,7 m
92474	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
92475	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,2 m
92476	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,1 m
Black Magic / High-Speed-HDMI® mit Ethernet Black Magic High-Speed-HDMI® with Ethernet			
92449	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	0,4 m
92450	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	0,75 m
92451	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,2 m
92453	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,7 m
92454	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
92455	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,2 m
92456	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,1 m

Dieses High-Speed-HDMI® Kabel sorgt für grenzenlosen Heimkino-Spaß bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzkabels. Der hochwertige Innenleiter aus OFC-Kupfer mit zweifacher Schirmung sowie die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte garantieren eine absolut stabile und störungsfreie Signalübertragung – insbesondere bei kritischen Digitalsignalen.

This high-speed HDMI® cable ensures limitless home cinema enjoyment with an excellent price-performance ratio. The additional data channel (Ethernet channel) enables the connection of internet-enabled AV components without the use of an additional network cable. The high quality internal conductor, which is manufactured from OFC copper and features double shielding and 24-carat gold-plated contacts, guarantees a completely stable and failure-free signal transmission - particularly for critical digital signals.



- OUT: DVD - PLAYER | HDD - RECORDER | SAT - RECEIVER | DVD - RECORDER
 IN: PLASMA/LCD | PROJEKTOR

QUALITY ★★★★★

FLAT MAGIC



NEW!

★ **Feature:**

- Ethernet channel
- 10.2 Gbps/ 340MHz – Bandwidth
- 4K - 2160p/ 100Hz
- Audio Return Channel / ARC
- x.v.Color - Additional Color Space
- Cat 2 - High-Speed-HDMI® Cable
- 3D TV
- Full HD - Full High Definition Video
- Dolby DTS-HD™ - 5.1/7.1
- Deep Color™ - 30/36/48-Bit
- HDMI® CEC - Automated A/V Control
- Lossless Surround

Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
High-Speed-HDMI® mit Ethernet High-Speed-HDMI® with Ethernet				
Flat Magic 075	2480	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	0,75 m
Flat Magic 120	2481	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,2 m
Flat Magic 170	2482	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,7 m
Flat Magic 220	2483	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
Flat Magic 320	2484	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,2 m
Flat Magic 510	2485	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,1 m
Flat Magic 750	2486	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	7,5 m

Dieses High-Speed-HDMI® Flachkabel mit Ethernet zeichnet sich durch ein nahezu unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht den Anschluss von internetfähigen Heimkino-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzkabels. Hochwertige Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC), 2-fach Schirmung und 24 Karat vergoldete Stecker-Kontakte sichern dabei den optimalen Signalfloss.

This flat, high-speed HDMI® cable with Ethernet is characterised by a virtually unbeatable price/performance ratio. The additional data channel (Ethernet channel) allows Internet-enabled home cinema components to be connected without the use of an additional network cable. The high quality inner conductors manufactured from oxygen-free copper (OFC), dual shielding and 24 carat gold-plated plug contacts ensure optimum signal transmission.



- OUT: DVD - PLAYER | HDD - RECORDER | SAT - RECEIVER | DVD - RECORDER
 IN: PLASMA/LCD | PROJEKTOR

HDMI® KABEL | HDMI® CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

FLAT BRIDGE

COLOR

★★★★☆

QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
High-Speed-HDMI® mit Ethernet High-Speed-HDMI® with Ethernet			
9075	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,3 m

Kabelbrücke mit einer HDMI®-Buchse und einem HDMI®-Stecker. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) der High-Speed-HDMI® Brücke ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzkabels. Der hochwertige Innenleiter aus OFC-Kupfer mit zweifacher Schirmung sowie die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte garantieren eine absolut stabile und störungsfreie Signalübertragung – insbesondere bei kritischen Digitalsignalen.

0.3 m cable bridge with an HDMI® socket and an HDMI® connector. The additional data channel (Ethernet channel) of the high-speed HDMI® bridge enables the connection of internet-enabled AV components without the use of an additional network cable. The high quality internal conductor, which is manufactured from OFC copper and features double shielding and 24-carat gold-plated contacts, guarantees a completely stable and failure-free signal transmission - particularly for critical digital signals.



Feature:

- Ethernet channel
- 10.2 Gbps/ 340MHz – Bandwidth
- 4K - 2160p/ 100Hz
- Audio Return Channel / ARC
- x.v.Color - Additional Color Space
- Cat 2 - High-Speed-HDMI® Cable
- 3D TV
- Full HD - Full High Definition Video
- Dolby DTS-HD™ - 5.1/7.1
- Deep Color™ - 30/36/48-Bit
- HDMI® CEC - Automated A/V Control
- Lossless Surround



DVD - PLAYER | HDD - RECORDER | SAT - RECEIVER | DVD - RECORDER
PLASMA/LCD | PROJEKTOR

OUT
IN



REAL MATRIX - HDMI® / MINI HDMI®

COLOR

★★★★☆

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
42430	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m

Mini HDMI® / HDMI® Kabel für den Anschluss von Videokameras, die über eine Mini HDMI® Buchse verfügen. 24 Karat vergoldete Stecker sorgen für höchste Kontaktsicherheit.

Mini HDMI® / HDMI® interconnect for all portable HD cameras that support mini HDMI® (type C) output. 24 carat gold plated connectors for maximum performance.



Feature:

- Ethernet channel
- 10.2 Gbps/ 340MHz – Bandwidth
- 4K - 2160p/ 100Hz
- Audio Return Channel / ARC
- x.v.Color - Additional Color Space
- Cat 2 - High-Speed-HDMI® Cable
- 3D TV
- Full HD - Full High Definition Video
- Dolby DTS-HD™ - 5.1/7.1
- Deep Color™ - 30/36/48-Bit
- HDMI® CEC - Automated A/V Control
- Lossless Surround



DVD - PLAYER | HDD - RECORDER | SAT - RECEIVER | DVD - RECORDER
PLASMA/LCD | PROJEKTOR

OUT
IN



QUALITY



COLOR

REAL MATRIX-HDMI® / DVI-D



Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2412	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
2413	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
2414	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,5 m

Digitales Video-Kabel zur Verbindung von Geräten mit HDMI®- und DVI-Schnittstelle. Durch 24 Karat vergoldete Steckkontakte, einer zweifachen Abschirmung (Folie+Geflecht) und Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer wird eine optimale Übertragung sichergestellt.

Excellent digital video connection between DVD player, beamer, Plasma panel/TFT, computers or any other device with HDMI® interface. Gold plated pins, a double shielding and inner conductors made from oxygen free copper ensure an excellent signal transmission.

HDMI®	DVI-D	OUT	IN
		DVD - PLAYER HDD - RECORDER SAT - RECEIVER DVD - RECORDER	PLASMA/LCD PROJEKTOR

QUALITY



COLOR

DVI-D KABEL | CABLE



Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
29171	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m
29172	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
29173	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
29174	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,5 m
29175	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m
29176	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	15,0 m
29177	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20,0 m

Digitales Monitor/Video-Kabel zur Verbindung von Geräten mit DVI-D Schnittstelle (24+1). Dual Link-Kabel mit einer maximalen Auflösung von 2048 x 1536 (QXGA). Durch vergoldete Steckkontakte, einer dreifachen Abschirmung (Folie+Geflecht) und Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer ist eine optimale Übertragung sichergestellt.

Digital High End monitor/video cable for the connection of devices with DVD-D interfaces (24+1). Dual Link cable with a maximum resolution of 2048 x 1536 (QXGA). Gold plated pins, a triple shielding and inner conductor made from Oxygen Free Copper ensure an excellent signal transmission.

DVI-D	DVI-D	OUT	IN
		DVD - PLAYER HDD - RECORDER COMPUTER DVD - RECORDER	PLASMA/LCD PROJEKTOR TFT

HD TV kompatibel

QUALITY



COLOR

HDMI® / DVI ADAPTER



Art. 9070

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
HDMI®-DVI Adapter, HDMI®/w auf DVI/m		
9070	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.
DVI-HDMI® Adapter, DVI/w auf HDMI®/m		
9071	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Praktischer Adapter zur Verbindung eines vorhandenen HDMI® Kabels mit einer DVI-Buchse (**Art. 9070**) bzw. eines DVI Kabels mit einer HDMI® Buchse (**Art. 9071**).

Adapter for an easy connection from HDMI® cable to DVI input (**Art. 9070**) or DVI cable to HDMI® input (**Art. 9071**).



Art. 9071

HDMI® ACCESSORIES

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

REAL MATRIX HDMI® WINKELADAPTER | SWIVEL ADAPTER

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
9072	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Ein um 180° schwenkbarer HDMI® Winkeladapter zum abgewinkelten Anschluss eines HDMI® Kabels, ideal bei beengten Platzverhältnissen. 24 Karat vergoldete HDMI® Buchsen.

HDMI® swivel adapter with 24 carat gold plated connectors which can be angled 180°. To be used in cases when there is not much space for an HDMI® cable to be connected f. e. to a plasma screen.



Features

- Ethernet channel
- 10.2 Gbps/ 340MHz – Bandwidth
- 4K - 2160p/ 100Hz
- Audio Return Channel / ARCC
- x.v.Color - Additional Color Space
- Dolby DTS-HD™ - 5.1/7.1
- 3D TV
- Cat 2 - High-Speed-HDMI® Cable
- Full HD - Full High Definition Video
- Deep Color™ - 30/36/48-Bit
- HDMI® CEC - Automated A/V Control
- Lossless Surround



HDMI® / MINI HDMI® WINKELADAPTER | SWIVEL ADAPTER

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
9074	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Ein um 180° Grad schwenkbarer HDMI® auf Mini HDMI® Winkeladapter zum abgewinkelten Anschluss eines HDMI®-Kabels, ideal bei beengten Platzverhältnissen. 24 Karat vergoldete Buchsen.

HDMI®-swivel adapter with 24 carat gold plated connectors which can be angled 180° degree. To be used in cases when there is not much space for a HDMI® – Mini HDMI® cable.



Features

- Ethernet channel
- 10.2 Gbps/ 340MHz – Bandwidth
- 4K - 2160p/ 100Hz
- Audio Return Channel / ARCC
- x.v.Color - Additional Color Space
- Dolby DTS-HD™ - 5.1/7.1
- 3D TV
- Cat 2 - High-Speed-HDMI® Cable
- Full HD - Full High Definition Video
- Deep Color™ - 30/36/48-Bit
- HDMI® CEC - Automated A/V Control
- Lossless Surround



KABELTESTER / HDMI® | CABLE TESTER

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
Tester für HDMI® Kabel		
6067	1 Set	1 Set
Tasche für HDMI® Tester		
6068	1 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.

Zweiteiliger HDMI® Kabeltester. Mit diesem zweiteiligen HDMI® Kabeltester lassen sich schnell und sicher alle Innenleiter eines HDMI® Kabels testen. Das Kabel wird auf elektrischen Durchgang geprüft. Kontroll-LED's zeigen unmittelbar die elektrische Funktionsfähigkeit aller Leiter an. Durch die Teilung in Sender und Empfänger können auch bereits verlegte Kabel komfortabel und problemlos getestet werden.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3 Volt/2 Stk. AA-Mignon Batterien (im Lieferumfang)
Gewicht: ca. 127g incl. Batterien
Abmessungen: ca. B/H/T 70,5/24,5/135 mm pro Einheit
HDMI® Buchsen: Typ A19 Pin vergoldet

Two-parts HDMI® tester. All inner conductors of HDMI® cables can easily be checked with this tester that consists of two units. The cable is being checked up on pass. Control LED's inform about functional capability. Separate receiver and transmitter allows dependable inspection of already in-wall mounted cables and helps to find sources of error.

Specifications:

power supply: 3 Volt/2 pcs. AA-Mignon batteries (provided)
weight: appr. 127g incl. batteries
dimensions: appr. w/h/l 70,5/24,5/135 mm per unit
HDMI® sockets: type A19 pin gold plated



Art. 6067

Art. 6068

Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.


QUALITY



COLOR

XXL® NO LIMIT PICTURE

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
130701	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
130702	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
130703	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
130705	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
130715	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	15,0 m



State of the Art. Doppelt geschirmtes Componentenkabel, HPOCC®-Kupferinnenleiter und symmetrisch konfektionierter Schirm aus OFC-Kupfer-Geflecht für optimalen Schutz gegen Störsignale. Konfektioniert mit farblich gekennzeichneten 24Karat vergoldeten XXL® RGB-Cinchsteckern zur dauerhaft sicheren Kontaktierung ohne Übergangswiderstände.

State of the art. High quality, double shielded video component connection. Inner conductors made from HPOCC® copper combined with a symmetric designed solid Oxygen free copper shielding which protects against any kind of interferences. Assembled with coloured XXL® RGB-RCA-connectors which ensure durable contact without resistance.



AV-RECEIVER | DVD-PLAYER | HDD-RECORDER | SAT-RECEIVER | DVD-RECORDER
PLASMA/LCD | PROJEKTOR | TV | TFT




QUALITY



COLOR

COMPONENTEN VIDEO VERBINDUNG | COMPONENT VIDEO INTERCONNECT

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2360	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
2342	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
2343	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
2344	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	4,0 m
2361	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
2362	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m
2345	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	12 m
2363	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	15 m
2346	1 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20 m



Dieses Componenten-Kabel zeichnet sich durch eine hochwertige Verarbeitung und aufwändige Schirmung aus. 24 Karat vergoldete Stecker mit hoher Verschleißfestigkeit und kontaktstarkem Kraftschluss sowie ein exakt kalibrierter Wellenwiderstand von 75 Ohm. Leiter aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer sorgen für einen verlustfreien Signaltransfer, eine aufwändige Schirmung schützt die Video-Signale sicher vor allen Störeinflüssen von außen.

This cable offers a high quality shielding, 24 carat gold plated connectors and an exactly defined HF-Impedance of 75 Ohms. Inner conductors made from Oxygen free copper lead to an extremely low loss signal transmission and the solid shielding protects the inner conductor against any interferences.



AV-RECEIVER | DVD-PLAYER | HDD-RECORDER | SAT-RECEIVER | DVD-RECORDER
PLASMA/LCD | PROJEKTOR | TV | TFT



COMPONENTEN KABEL | COMPONENT CABLES

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

FLASH!

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
22801	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,0 m
22802	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,0 m
22803	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,0 m
22805	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,0 m
22810	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m

Wertige Componenten Video-Verbindung mit 24 Karat vergoldeten Steckern für höchste Kontaktsicherheit.

High quality component video connection with 24 carat gold plated connectors for maximum performance.



AV-RECEIVER | DVD-PLAYER | HDD-RECORDER | SAT-RECEIVER | DVD-RECORDER
PLASMA/LCD | PROJEKTOR | TV | TFT




COMPONENTEN VIDEO VERBINDUNG - VGA | COMPONENT VIDEO INTERCONNECT - VGA

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2365	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
2366	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
2367	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
2368	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m
2369	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	15 m

Dieses Componenten-Kabel zeichnet sich durch eine besonders hochwertige Verarbeitung und aufwändige Schirmung aus. Die typische Anwendung ist die Übertragung des Componenten-Signals z.B. eines DVD-Players an ein Zielgerät mit VGA-Eingang, z.B. eines Beamer. Bitte stellen Sie hierbei sicher, dass Ihr Zielgerät das Componenten-Signal an der VGA-Buchse einlesen kann, da diese Belegung nicht der VGA-Norm entspricht!

This cable offers an extremely high quality shielding and 24ct. gold plated connectors. Inner conductors made from Oxygen free copper lead to an extremely low loss signal transmission and the solid shielding protects the inner conductor against any interferences. Please make sure that your target device can read the component signal at the VGA socket, the allocation does not correspond to the VGA standard!

DVD-PLAYER | DVD-RECORDER | HDD-RECORDER | AV-RECEIVER | SAT-RECEIVER
PLASMA/LCD | PROJEKTOR | TFT | TUNERBOX



COLOR



QUALITY



COMPONENTEN VIDEO VERBINDUNG - DVI-I | COMPONENT VIDEO INTERCONNECT - DVI-I

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2421	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
2422	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
2423	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
2424	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m
2425	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	15 m

Dieses Componenten-Kabel zeichnet sich durch eine besonders hochwertige Verarbeitung und aufwändige Schirmung aus. Der typische Einsatz dieses Kabels ist die analoge Bildübertragung zwischen einem Quellgerät mit Componenten- (Ausgang via 3 Cinchbuchsen) und einem Zielgerät (z.B. Beamer) mit DVI-I Eingang. Bitte stellen Sie hierbei sicher, dass Ihr Zielgerät das Componenten-Signal an der DVI-I Buchse einlesen kann, da diese Belegung nicht der DVI-Norm entspricht!

This component cable is characterised by a highquality processing and a complex shielding. The typical use of this cable is the analog picture transmission between a source device with component output via 3 RCA sockets and a target device (e.g. Beamer) with DVI-I input. Please make sure that your target device can read the component signal at the DVI-I socket, the allocation does not correspond to the DVI standard!

DVD - PLAYER | HDD - RECORDER | SAT - RECEIVER | DVD - RECORDER
PLASMA/LCD | PROJEKTOR



COLOR



QUALITY



Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR


S-VIDEO-KABEL HPOCC® | S-VIDEO CABLE HPOCC®

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2301	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,0 m
2302	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,0 m
2303	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,0 m
2304	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	4,0 m
2305	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,0 m
2306	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6,0 m
2309	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m
150115	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	15 m
150120	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20 m

Brillantes S-Video Kabel mit 2 x Hosiden-Stecker. Hochwertiger Innenleiter und Schirm aus HPOCC® Kupfer für extrem rauscharme und farbtreue Bilder.

Brilliant S-video connection. Inner conductor and shield made from HPOCC® copper for extremely low noise, high definition pictures.

- HPOCC® inside**
- Innenleiter höchster Qualität
 - Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
 - Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
 - Nahezu verlustfreie Signalübertragung
- Inner conductor of highest quality
• Oxygen-free copper with monocrystalline structure
• Maximum conductance with nearly lossless signal transmission



QUALITY



COLOR


S-VIDEO-VERBINDUNG HPOCC® | S-VIDEO CONNECTION HPOCC®

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2323	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,0 m
2324	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,5 m
2325	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,0 m
2326	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,0 m
2327	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,0 m

Brillantes S-Video-Kabel mit Hosiden- und Scartstecker. Hochwertiger Innenleiter aus HPOCC® Kupfer für extrem rauscharme und farbtreue Bilder. Signalfluss von Hoside zu Scart.

Excellent S-video connection. Inner conductor manufactured out of copper according to the HPOCC standard. High efficient shielding.

- HPOCC® inside**
- Innenleiter höchster Qualität
 - Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
 - Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
 - Nahezu verlustfreie Signalübertragung
- Inner conductor of highest quality
• Oxygen-free copper with monocrystalline structure
• Maximum conductance with nearly lossless signal transmission



VIDEOKABEL | VIDEO CABLES

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® SERIES 8

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
13801	12 Stk. 1 Pcs.	1 Stk. 1 Pc.	0,75 m
13802	12 Stk. 1 Pcs.	1 Stk. 1 Pc.	1,0 m
13803	12 Stk. 1 Pcs.	1 Stk. 1 Pc.	1,25 m
13804	12 Stk. 1 Pcs.	1 Stk. 1 Pc.	1,5 m
13805	12 Stk. 1 Pcs.	1 Stk. 1 Pc.	1,75 m
13806	12 Stk. 1 Pcs.	1 Stk. 1 Pc.	2,0 m

„State of the Art“ Videokabel. HPOCC® Kupfer und ein Teflon® Di-Elektrikum gewährleisten brillante, extrem rauscharme Bilder, sowie feinste Farbtreue und Auflösung in höchster Präzision. Das doppelt geschirmte Kabel ist mit XXL® Silicon Evolution Cinchsteckern konfektioniert.

„State of the Art“ video cable. Pure HPOCC® copper inner conductors and a Teflon® dielectric ensure brilliant, extremely low noise images, color fidelity and high definition pictures. The double shielded cable is assembled with XXL® Silicon Evolution RCA plugs.

- HPOCC® inside**
- Innenleiter höchster Qualität
 - Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
 - Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
 - Nahezu verlustfreie Signalübertragung
- Inner conductor of highest quality
 - Oxygen-free copper with monocristalline structure
 - Maximum conductance with nearly lossless signal transmission



DVD-PLAYER | VIDEORECORDER | SAT-RECEIVER | CAMCORDER
AV-RECEIVER | CAMCORDER | TV | PLASMA/LCD | PROJEKTOR



VIDEO-KABEL | VIDEO CABLE

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2501	12 Stk. 1 Pcs.	1 Stk. 1 Pc.	1,0 m
2502	12 Stk. 1 Pcs.	1 Stk. 1 Pc.	2,0 m
2503	12 Stk. 1 Pcs.	1 Stk. 1 Pc.	3,0 m
2505	12 Stk. 1 Pcs.	1 Stk. 1 Pc.	5,0 m

Erstklassiges, 2-fach geschirmtes Koaxialkabel mit definiertem Wellenwiderstand (75 Ohm) für eine perfekte Videoverbindung.

First class, double shielded coaxial cable with an exactly defined HF-impedance (75 Ohms) for a perfect picture quality.



DVD-PLAYER | VIDEORECORDER | SAT-RECEIVER | CAMCORDER
TV | PLASMA/LCD | PROJEKTOR





Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR

VIDEO-VERBINDUNG CINCH AUF SCART | VIDEO CABLE EURO AV TO CINCH

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2511	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
2512	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m

Erstklassiges, 2-fach geschirmtes Koaxialkabel mit definiertem Wellenwiderstand (75 Ohm) für perfekte Videoverbindungen. Signalfluss von Scart zu Cinch.

Premium class, double shielded coaxial cable with an exactly defined HF-impedance (75 Ohms) for a perfect picture quality.



CINCH | RCA



SCART | EURO AV



OUT
IN
DVD - PLAYER | HDD - RECORDER | SAT - RECEIVER | DVD - RECORDER
PLASMA/LCD | PROJEKTOR



QUALITY



COLOR

VIDEO-VERBINDUNG SCART AUF CINCH | VIDEO CABLE EURO AV TO CINCH

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2521	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
2522	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m

Erstklassiges, 2-fach geschirmtes Koaxialkabel mit definiertem Wellenwiderstand (75 Ohm) für perfekte Videoverbindungen. Signalfluss von Scart zu Cinch.

Premium class, double shielded coaxial cable with an exactly defined HF-impedance (75 Ohms) for a perfect picture quality.



SCART | EURO AV



CINCH | RCA



OUT
IN
TV
A/V RECEIVER



SCART KABEL | EURO AV CABLES

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

NON INTERFERENCE

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
12374	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
12375	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m

Bestechende Audio/Video-Verbindung mit versilberten Innenleitern aus OFC Kupfer, einem Schirm aus versilberten OFC Kupfer und vollflächig geschirmten, umspritzten Präzisionssteckern mit 24 Karat vergoldeten Kontakten. 21-Pol. vollbeschaltet.

Tempting audio/video interconnect with silver plated inner conductors made from pure OFC copper, a silver plated shield made from silver plated OFC copper, assembled with precisely shielded, injection molded Euro AV plugs.



DVD-PLAYER | HDD-RECORDER | SAT-RECEIVER | DVD-RECORDER | VIDEORECORDER | TUNERBOX
PLASMA/LCD | PROJEKTOR | TV | TFT



SCA 2003

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
22369	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
22372	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
22373	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
22374	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
22375	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
22376	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m

Vorzügliche 21-polige A/V-Verbindung mit versilberten Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer, doppelt umspritzten Steckern mit 24 Karat vergoldeten Kontakten und einer Schirmung aus ebenfalls sauerstofffreiem Kupfer. 21-Pol. vollbeschaltet.

Excellent 21-pin A/V-connection with silver plated, oxygen free inner conductors, precisely injection molded connectors with 24 carat gold plated pins and a shield made from oxygen free copper.



DVD-PLAYER | HDD-RECORDER | SAT-RECEIVER | DVD-RECORDER | VIDEORECORDER | TUNERBOX
PLASMA/LCD | PROJEKTOR | TV | TFT





Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR


SCA 2003 PLUS AUDIO

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
22377	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m



Hochwertige Audio/Video-Verbindung. Vollbeschaltetes Scartkabel mit versilberten Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer, doppelt umspritzten Steckern mit 24 Karat vergoldeten Kontakten. Plus separatem Kabel mit 2 x vergoldeten Cinchsteckern für Audio-OUT L/R, um z.B. den Ton vom Fernseher zum A/V-Receiver zu leiten.

High quality audio/video connection. Euro AV to Euro AV plus 2 RCA for audio L/R with silver plated, oxygen free inner conductors, precisely injection molded connectors with 24 carat gold plated pins and a shield made from oxygen free copper.



QUALITY



COLOR


SCA 2003 SCART AUF 2 CINCH | SCA 2003 EURO AV TO 2 RCA

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
22370	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,0 m
22371	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,0 m



Ausgezeichnete Audio-Verbindung. Scart auf 2 x vergoldete Cinchstecker für Audio-OUT L/R mit versilberten Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer und doppelt umspritzten Steckern mit 24 Karat vergoldeten Kontakten. Signalfloss von Scart zu Cinch.

Excellent audio connection Euro AV to 2 RCA for audio L/R with silver plated, oxygen free inner conductors, precisely injection molded connectors with 24 carat gold plated pins and a shield made from oxygen free copper.



SCART ADAPTER | EURO ADAPTERS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® ADAPTER: SCART AUF S-VIDEO/CINCH | XXL® ADAPTER: EURO AV TO S-VIDEO RCA

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
4514	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Sehr hochwertiger XXL®-Scart-Adapter: Scartstecker auf 2 x Cinchbuchsen für Audio L/R, 1 Cinchbuchse für Video und 1 x S-Video-Hosiden-Buchse.
 • Signalrichtung IN/OUT umschaltbar
 • Massives Vollmetallgehäuse.

High quality XXL adapter: Euro AV adapter plug to 2 RCA (female) for audio L/R, 1 RCA (female) for video and 1 S-Video (female). Solid metal case.
 • signal direction IN/OUT switchable
 • Solid metal case.



DVD-PLAYER | DVD-RECORDER | SAT-RECEIVER | VIDEORECORDER | HDD-REC.
 PLASMA/LCD | TUNERBOX | TV



XXL® ADAPTER: SCART AUF RGB + SYNC | XXL® ADAPTER: EURO AV TO YUV/RGBS

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
4515	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Sehr hochwertiger XXL®-Scart-Adapter: Scartstecker auf 3 x Cinchbuchsen für YUV-Komponente und 1 x Cinchbuchse für Video/Sync. Geeignet für Geräte, die über die Scartbuchse RGB(+Sync.) oder YUV ausgeben bzw. annehmen können.
 • Video/Sync.
 • IN/OUT umschaltbar.
 • Massives Vollmetallgehäuse.

ACHTUNG! Eine Übertragung ist nur bei Norm-Übereinstimmung am Quell- und Zielgerät möglich!

High quality XXL adapter: Euro AV adapter plug to 4 RCA (female) for RGB
 • sync or YUV
 • IN/OUT switchable
 • Solid metal case.

Note! A transmission is only possible if the signal standards of source and target device are compatible to each other.



DVD-PLAYER | DVD-RECORDER | SAT-RECEIVER | VIDEORECORDER | HDD-REC.
 PLASMA/LCD | TUNERBOX | TV



ADAPTER: SCART AUF S-VIDEO/CINCH | ADAPTER: EURO AV TO S-VIDEO/RCA

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
4510	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Scart-Adapter: Scartstecker auf 2 x Cinchbuchsen für Audio L/R, 1 x Cinchbuchse für Video und 1 x S-Video-Hosidenbuchse. Signalrichtung IN/OUT umschaltbar.

Euro AV adapter plug to 2 RCA (female) for Audio L/R, 1 RCA (female) for Video and 1 S-Video (female). Signal direction IN/OUT switchable.



DVD-PLAYER | DVD-RECORDER | SAT-RECEIVER | VIDEORECORDER | HDD-REC.
 PLASMA/LCD | TUNERBOX | TV



XXL[®] TRANSMISSION ULTRA



ANTENNEN KABEL | ANTENNA CABLES

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® TRANSMISSION ULTRA

COLOR



QUALITY

Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
Digitales High-End Antennenkabel Digital High-End Antenna Cable				
XXL® Transmission Ultra 170	22520	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,7 m
XXL® Transmission Ultra 220	22521	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,2 m
XXL® Transmission Ultra 320	22522	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,2 m
XXL® Transmission Ultra 510	22523	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,1 m
XXL® Transmission Ultra 750	22524	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,5 m
XXL® Transmission Ultra 1000	22525	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m

Digitales High-End-Antennenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bildinformationen. Durch den Einsatz eines sehr kompakten Mantelstromfilters haben äußere Störeinflüsse keine Chance. Der Innenleiter dieses 5-Sterne-Antennenkabels besteht aus hochreinem sauerstofffreiem HPOCC®-Kupfer und liefert durch die überragende fünffache Schirmung eine nahezu perfekte und verlustfreie Signalführung. Ein geschirmter Vollmetallstecker sorgt gerade an den kritischen Materialübergängen für eine äußerst stabile Übertragung der hochsensiblen HDTV-Signale.

A digital high-end antenna cable for transmitting high-definition audio and image data. External interference stands no chance thanks to the use of a very compact sheath current filter. The inner conductor of this 5-star antenna cable is manufactured from high-purity, oxygen-free HPOCC copper and its five times shielding ensures signals are transmitted in a virtually perfect and lossless manner. A shielded full metal connector ensures a particularly stable transmission of highly sensitive HDTV signals at the critical material transitions.

- Wellenwiderstand: 75 Ω
- Innenleiter: hochreines sauerstofffreies HPOCC® Kupfer
- Schirmung: fünffach, 3 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht
- Schirmungsmaß: > 125 dB
- Stecker: geschirmter Vollmetall-Antennenstecker

- Impedance: 75 Ω
- Inner conductor: Monocrystalline HPOCC® copper
- Shielding: Five times shielding, 3 x aluminium foil + 2 x copper braid
- Shielding rate: > 125 dB
- Connector: shielded antenna connector with full metal



Abnehmbarer Mantelstromfilter für mehr Flexibilität in der Anwendung
Removable sheath current filter for flexible application

DVD-RECORDER | SAT-RECEIVER | VIDEORECORDER | HDD-RECORDER
HDD-REC. | TV | VIDEOREC. | TUNERBOX | AV-RECEIVER



- HPOCC® inside**
- Innenleiter höchster Qualität
 - Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
 - Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
 - Nahezu verlustfreie Signalübertragung
- Inner conductor of highest quality
 - Oxygen-free copper with monocrystalline structure
 - Maximum conductance with nearly lossless signal transmission



XXL® TRANSMISSION ULTRA S

COLOR



QUALITY

Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
Digitales High-End Satellitenkabel Digital High-End Satellite Cable				
XXL® Transmission Ultra 170 S	22620	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,7 m
XXL® Transmission Ultra 220 S	22621	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,2 m
XXL® Transmission Ultra 320 S	22622	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,2 m
XXL® Transmission Ultra 510 S	22623	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,1 m
XXL® Transmission Ultra 750 S	22624	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,5 m
XXL® Transmission Ultra 1000 S	22625	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m

Digitales High-End Satellitenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bildinformationen. Durch den Einsatz eines sehr kompakten Mantelstromfilters haben äußere Störeinflüsse keine Chance. Der Innenleiter dieses 5-Sterne-Satellitenkabels besteht aus hochreinem sauerstofffreiem HPOCC®-Kupfer und liefert durch die überragende fünffache Schirmung eine nahezu perfekte und verlustfreie Signalführung. Ein geschirmter Vollmetallstecker sorgt gerade an den kritischen Materialübergängen für eine äußerst stabile Übertragung der hochsensiblen HDTV-Signale.

A digital high-end satellite cable for transmitting high-definition audio and image data. External interference stands no chance thanks to the use of a very compact sheath current filter. The inner conductor of this 5-star satellite cable is manufactured from high-purity, oxygen-free HPOCC copper and its five times shielding ensures signals are transmitted in a virtually perfect and lossless manner. A shielded full metal connector ensures a particularly stable transmission of highly sensitive HDTV signals at the critical material transitions.

- Wellenwiderstand: 75 Ω
- Innenleiter: hochreines sauerstofffreies HPOCC® Kupfer
- Schirmung: fünffach, 3 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht
- Schirmungsmaß: > 125 dB
- Stecker: geschirmter Vollmetall-F-Stecker

- Impedance: 75 Ω
- Inner conductor: Monocrystalline HPOCC® copper
- Shielding: Five times shielding, 3 x aluminium foil + 2 x copper braid
- Shielding rate: > 125 dB
- Connector: shielded satellite connector with full metal sheath



Abnehmbarer Mantelstromfilter für mehr Flexibilität in der Anwendung
Removable sheath current filter for flexible application

SAT
TV | TUNERBOX | HDD - RECORDER | SAT - RECEIVER



- HPOCC® inside**
- Innenleiter höchster Qualität
 - Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
 - Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
 - Nahezu verlustfreie Signalübertragung
- Inner conductor of highest quality
 - Oxygen-free copper with monocrystalline structure
 - Maximum conductance with nearly lossless signal transmission



QUALITY



COLOR

AK 4000 HD MK II

Art.-Nr. | Art.No UVE* | MC* VPE* | PS* Einheit | Unit

Digitales Antennenkabel | Digital Antenna Cable


22501	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
22502	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
22503	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
22505	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
22507	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,5 m
22510	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m

Digitales Antennenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bild-Informationen. Sauerstofffreies Kupfer und eine effektive Vierfach-Schirmung garantieren eine nahezu verlustfreie Signalführung und machen das Kabel zu einem echten 5-Sterne-Produkt. Der solide Vollmetall-Stecker sorgt gerade bei hochsensiblen HDTV-Signalen für eine äußerst stabile Übertragung.

Digital antenna cable for transmitting high-definition audio and image data. The inner conductor of this 5-star antenna cable is manufactured from oxygen-free copper and its quadruple shielding ensures signals are transmitted in a virtually perfect and lossless manner. A full metal connector ensures a particularly stable transmission of highly sensitive HDTV signals.

- Wellenwiderstand: 75 Ω
- Innenleiter: sauerstofffreies Kupfer / OFC
- Schirmung: vierfach Schirmung
- Schirmungsmaß: > 120 dB
- Stecker: Vollmetall-Antennenstecker

- Impedance: 75 Ω
- Inner conductor: oxygen-free copper / OFC
- Shielding: Quadruple shielding
- Shielding rate: > 120 dB
- Connector: antenna connector with full metal sheath



QUALITY



COLOR

AK 4000 HD MK II

Art.-Nr. | Art.No UVE* | MC* VPE* | PS* Einheit | Unit

Digitales Satellitenkabel | Digital Satellite Cable


22601	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
22602	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
22603	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
22605	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
22607	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,5 m
22610	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m

Digitales Satellitenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bild-Informationen. Sauerstofffreies Kupfer und eine effektive Vierfach-Schirmung garantieren eine nahezu verlustfreie Signalführung und machen das Kabel zu einem echten 5-Sterne-Produkt. Der solide Vollmetall-Stecker sorgt gerade bei hochsensiblen HDTV-Signalen für eine äußerst stabile Übertragung.

Digital satellite cable for transmitting high-definition audio and image data. The inner conductor of this 5-star antenna cable is manufactured from oxygen-free copper and its quadruple shielding ensures signals are transmitted in a virtually perfect and lossless manner. A full metal connector ensures a particularly stable transmission of highly sensitive HDTV signals.

- Wellenwiderstand: 75 Ω
- Innenleiter: sauerstofffreies Kupfer / OFC
- Schirmung: vierfach Schirmung
- Schirmungsmaß: > 120 dB
- Stecker: Vollmetall-F-Stecker

- Impedance: 75 Ω
- Inner conductor: oxygen-free copper / OFC
- Shielding: Quadruple shielding
- Shielding rate: > 120 dB
- Connector: satellite connector with full metal sheath



ANTENNEN KABEL | ANTENNA CABLES

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

TRANSMISSION MAX

COLOR



QUALITY

Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
Digitales Antennenkabel Digital Antenna Cable				
Transmission Max 170	2860	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,7 m
Transmission Max 220	2861	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
Transmission Max 320	2862	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,2 m
Transmission Max 510	2863	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,1 m
Transmission Max 750	2864	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	7,5 m
Transmission Max 1000	2865	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m

Fertig konfektioniertes digitales Antennenkabel

zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bildinformationen. Durch den Einsatz eines sehr kompakten Mantelstromfilters haben äußere Störeinflüsse keine Chance. Der Innenleiter dieses sehr hochwertig verarbeiteten Antennenkabels besteht aus SPC (versilbertes sauerstofffreies Kupfer) und ist durch die vierfach Schirmung besonders gut zur Übertragung sensibler HDTV-Signale geeignet. Ein gespritzter Stecker mit Metallhülle sorgt auch an den kritischen Materialübergängen für eine besonders stabile Signalführung.

- Wellenwiderstand: 75 Ω
- Innenleiter: SPC = silver plated copper
- Schirmung: vierfach Schirmung, 2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht
- Schirmungsmaß: > 120 dB
- Kapazität: 52 pF/m
- Stecker: gespritzter und geschirmter Antennenstecker mit Metallhülle

Prefabricated digital antenna cable for transmitting high-definition audio and image data. External interference stands no chance thanks to the use of a very compact sheath current filter. The inner conductor used in this very high quality antenna cable is manufactured from SPC (silver-plated oxygen-free copper) and its quadruple shielding makes it particularly suitable for transmitting sensitive HDTV signals! A moulded connector with metal sheath also ensures a particularly stable signal transmission at the critical material transitions.

- Impedance: 75 Ω
- Inner conductor: SPC = silver plated copper
- Shielding: Quadruple shielding, 2 x aluminium foil + 2 x copper braid
- Shielding rate: > 120 dB
- Capacitance: 52 pF/m
- Connector: Moulded and shielded antenna connector with full metal



Abnehmbarer Mantelstromfilter für mehr Flexibilität in der Anwendung
Removable sheath current filter for flexible application

DVD-RECORDER | SAT-RECEIVER | VIDEORECORDER | HDD-RECORDER
HDD-REC. | PLASMA/LCD | TV | VIDEOREC. | TUNERBOX | AV-RECEIVER



TRANSMISSION MAX

COLOR



QUALITY

Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
Digitales Satellitenkabel Digital Satellite Cable				
Transmission Max 170	2870	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,7 m
Transmission Max 220	2871	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
Transmission Max 320	2872	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,2 m
Transmission Max 510	2873	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,1 m
Transmission Max 750	2874	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	7,5 m
Transmission Max 1000	2875	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m

Fertig konfektioniertes digitales Antennenkabel

zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bildinformationen. Durch den Einsatz eines sehr kompakten Mantelstromfilters haben äußere Störeinflüsse keine Chance. Der Innenleiter dieses sehr hochwertig verarbeiteten Antennenkabels besteht aus SPC (versilbertes sauerstofffreies Kupfer) und ist durch die vierfach Schirmung besonders gut zur Übertragung sensibler HDTV-Signale geeignet. Ein gespritzter Stecker mit Metallhülle sorgt auch an den kritischen Materialübergängen für eine besonders stabile Signalführung.

- Wellenwiderstand: 75 Ω
- Innenleiter: SPC = silver plated copper
- Schirmung: vierfach Schirmung, 2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht
- Schirmungsmaß: > 120 dB
- Kapazität: 52 pF/m
- Stecker: gespritzter und geschirmter Antennenstecker mit Metallhülle

Prefabricated digital antenna cable for transmitting high-definition audio and image data. External interference stands no chance thanks to the use of a very compact sheath current filter. The inner conductor used in this very high quality antenna cable is manufactured from SPC (silver-plated oxygen-free copper) and its quadruple shielding makes it particularly suitable for transmitting sensitive HDTV signals! A moulded connector with metal sheath also ensures a particularly stable signal transmission at the critical material transitions.

- Impedance: 75 Ω
- Inner conductor: SPC = silver plated copper
- Shielding: Quadruple shielding, 2 x aluminium foil + 2 x copper braid
- Shielding rate: > 120 dB
- Capacitance: 52 pF/m
- Connector: Moulded and shielded antenna connector with full metal



Abnehmbarer Mantelstromfilter für mehr Flexibilität in der Anwendung
Removable sheath current filter for flexible application

DVD-RECORDER | SAT-RECEIVER | VIDEORECORDER | HDD-RECORDER
HDD-REC. | PLASMA/LCD | TV | VIDEOREC. | TUNERBOX | AV-RECEIVER



QUALITY



COLOR

TRANSMISSION MAX S

Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
Digitales Satellitenkabel Digital Satellite Cable				
Transmission Max 170 S	2890	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,7 m
Transmission Max 220 S	2891	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,2 m
Transmission Max 320 S	2892	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,2 m
Transmission Max 510 S	2893	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,1 m
Transmission Max 750 S	2894	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,5 m
Transmission Max 1000 S	2895	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m



Fertig konfektioniertes digitales Satellitenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bildinformationen. Durch den Einsatz eines sehr kompakten Mantelstromfilters haben äußere Störeinflüsse keine Chance. Der Innenleiter dieses sehr hochwertig verarbeiteten Satellitenkabels besteht aus SPC (versilbertes sauerstofffreies Kupfer) und ist durch die vierfach Schirmung besonders gut zur Übertragung sensibler HDTV-Signale geeignet. Ein gespritzter Stecker mit Metallhülle sorgt auch an den kritischen Materialübergängen für eine besonders stabile Signalführung.

- Wellenwiderstand: 75 Ω
- Innenleiter: SPC = silver plated copper
- Schirmung: vierfach, 2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht
- Schirmungsmaß: > 120 dB
- Kapazität: 52 pF/m
- Stecker: gespritzter und geschirmter F-Stecker mit Metallhülle

Prefabricated digital satellite cable for transmitting high-definition audio and image data. External interference stands no chance thanks to the use of a very compact sheath current filter. The inner conductor used in this very high quality satellite cable is manufactured from SPC (silver-plated oxygen-free copper) and its quadruple shielding makes it particularly suitable for transmitting sensitive HDTV signals! A moulded connector with metal sheath also ensures a particularly stable signal transmission at the critical material transitions.

- Impedance: 75 Ω
- Inner conductor: SPC = silver plated copper
- Shielding: Quadruple shielding, 2 x aluminium foil + 2 x copper braid
- Shielding rate: > 120 dB
- Capacitance: 52 pF/m
- Connector: Moulded and shielded satellite connector with metal sheath



Abnehmbarer Mantelstromfilter für mehr Flexibilität in der Anwendung
Removable sheath current filter for flexible application



QUALITY



COLOR

TRANSMISSION MAX S

Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
Digitales Satellitenkabel Digital Satellite Cable				
Transmission Max 170 S	2910	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,7 m
Transmission Max 220 S	2911	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,2 m
Transmission Max 320 S	2912	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,2 m
Transmission Max 510 S	2913	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,1 m
Transmission Max 750 S	2914	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,5 m
Transmission Max 1000 S	2915	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m



Fertig konfektioniertes digitales Satellitenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bildinformationen. Durch den Einsatz eines sehr kompakten Mantelstromfilters haben äußere Störeinflüsse keine Chance. Der Innenleiter dieses sehr hochwertig verarbeiteten Satellitenkabels besteht aus SPC (versilbertes sauerstofffreies Kupfer) und ist durch die vierfach Schirmung besonders gut zur Übertragung sensibler HDTV-Signale geeignet. Ein gespritzter Stecker mit Metallhülle sorgt auch an den kritischen Materialübergängen für eine besonders stabile Signalführung.

- Wellenwiderstand: 75 Ω
- Innenleiter: SPC = silver plated copper
- Schirmung: vierfach, 2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht
- Schirmungsmaß: > 120 dB
- Kapazität: 52 pF/m
- Stecker: gespritzter und geschirmter F-Stecker mit Metallhülle

Prefabricated digital satellite cable for transmitting high-definition audio and image data. External interference stands no chance thanks to the use of a very compact sheath current filter. The inner conductor used in this very high quality satellite cable is manufactured from SPC (silver-plated oxygen-free copper) and its quadruple shielding makes it particularly suitable for transmitting sensitive HDTV signals! A moulded connector with metal sheath also ensures a particularly stable signal transmission at the critical material transitions.

- Impedance: 75 Ω
- Inner conductor: SPC = silver plated copper
- Shielding: Quadruple shielding, 2 x aluminium foil + 2 x copper braid
- Shielding rate: > 120 dB
- Capacitance: 52 pF/m
- Connector: Moulded and shielded satellite connector with metal sheath



Abnehmbarer Mantelstromfilter für mehr Flexibilität in der Anwendung
Removable sheath current filter for flexible application



ANTENNEN KABEL | ANTENNA CABLES

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

TRANSMISSION PLUS

COLOR



QUALITY

Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
Digitales Antennenkabel, weiss Digital Antenna Cable, white				
Transmission Plus 170	2810	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,7 m
Transmission Plus 220	2811	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
Transmission Plus 320	2812	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,2 m
Transmission Plus 510	2813	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,1 m
Transmission Plus 750	2814	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	7,5 m
Transmission Plus 1000	2815	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m
Digitales Antennenkabel, silber Digital Antenna Cable, silver				
Transmission Plus 170	2820	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,7 m
Transmission Plus 220	2821	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
Transmission Plus 320	2822	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,2 m
Transmission Plus 510	2823	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,1 m
Transmission Plus 750	2824	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	7,5 m
Transmission Plus 1000	2825	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m

Fertig konfektioniertes digitales Antennenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bild-Informationen. Der Innenleiter dieses hochwertig verarbeiteten Antennenkabels besteht aus OFC (sauerstofffreies Kupfer) und ist durch die 4-fach Schirmung besonders gut für die Übertragung sensibler HDTV-Signale geeignet!

Prefabricated digital antenna cable for transmitting high-definition audio and image data. The inner conductor used in this high quality antenna cable is manufactured from OFC (oxygen-free copper) and its quadruple shielding makes it particularly suitable for transmitting sensitive HDTV signals!

- Wellenwiderstand: 75 Ω
- Innenleiter: OFC = oxigene free copper
- Schirmung: vierfach Schirmung, 2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht
- Schirmungsmaß: > 120 dB
- Kapazität: 52 pF/m
- Stecker: Gespritzter und geschirmter Antennenstecker

- Impedance: 75 Ω
- Inner conductor: OFC = oxygen free copper
- Shielding: Quadruple shielding, 2 x aluminium foil + 2 x copper braid
- Shielding rate: > 120 dB
- Capacitance: 52 pF/m
- Connector: Moulded and shielded antenna connector



DVD-RECORDER | SAT-RECEIVER | VIDEORECORDER | HDD-RECORDER
HDD-REC. | PLASMA/LCD | TV | VIDEOREC. | TUNERBOX | AV-RECEIVER



TRANSMISSION PLUS S

COLOR



QUALITY

Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
Digitales Satellitenkabel, weiss Digital Satellite Cable, white				
Transmission Plus 170 S	2830	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,7 m
Transmission Plus 220 S	2831	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
Transmission Plus 320 S	2832	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,2 m
Transmission Plus 510 S	2833	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,1 m
Transmission Plus 750 S	2834	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	7,5 m
Transmission Plus 1000 S	2835	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m
Digitales Satellitenkabel, silber Digital Satellite Cable, silver				
Transmission Plus 170 S	2840	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,7 m
Transmission Plus 220 S	2841	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
Transmission Plus 320 S	2842	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,2 m
Transmission Plus 510 S	2843	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,1 m
Transmission Plus 750 S	2844	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	7,5 m
Transmission Plus 1000 S	2845	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m

Fertig konfektioniertes digitales Satellitenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bild-Informationen. Der Innenleiter dieses hochwertig verarbeiteten Satellitenkabels besteht aus OFC (sauerstofffreies Kupfer) und ist durch die vierfach Schirmung besonders gut für die Übertragung sensibler HDTV-Signale geeignet!

Prefabricated digital satellite cable for transmitting high-definition audio and image data. The inner conductor used in this high quality satellite cable is manufactured from OFC (oxygen-free copper) and its quadruple shielding makes it particularly suitable for transmitting sensitive HDTV signals!

- Wellenwiderstand: 75 Ω
- Innenleiter: OFC = oxigene free copper
- Schirmung: vierfach Schirmung, 2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht
- Schirmungsmaß: > 120 dB
- Kapazität: 52 pF/m
- Stecker: gespritzter und geschirmter F-Stecker

- Impedance: 75 Ω
- Inner conductor: OFC = oxygen free copper
- Shielding: Quadruple shielding, 2 x aluminium foil + 2 x copper braid
- Shielding rate: > 120 dB
- Capacitance: 52 pF/m
- Connector: Moulded and shielded satellite connector



SAT
TV | TUNERBOX | PLASMA/LCD | HDD - RECORDER | SAT - RECEIVER





Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR

XXL® SERIES 80

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
1380	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
1381	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
1382	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
1383	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
1385	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
1386	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m



„State of the Art“ optodigitale Audio-Verbindung. Konfektioniert mit 2 Toslink-Steckern silber. Die patentierte Konstruktion des Kabels mit 217 einzelnen Lichtwellenleitern erzielt höchste Leuchtkraft und ermöglicht eine Daten-Übertragungsrate von bis zu 125 Mbps (Megabit/Sekunde). Die Norm für die Übertragung mehrkanaliger Tonformate via optischer Toslink-Schnittstellen schreibt lediglich eine Übertragungsrate von 12,8 Mbps vor!

State of the Art opto digital audio connection. Patented Multi Core Plastic Opto Fiber cable with 217 single opto cores. You will enjoy an outstanding sound experience. Assembled with high solid, full metal connectors.

TOSLINK 	TOSLINK 	OUT IN	DVD-PLAYER HDD-RECORDER SAT-RECEIVER DVD-PLAYER AV-RECEIVER DVD-RECORDER
-------------	-------------	-----------	---

QUALITY



COLOR

HYPER PROFI OPTO

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
6080	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
6081	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
6082	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
6083	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
6085	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
6087	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m



Exzellente optische Digitalverbindung mit einer optimalen Lichtausbeute, beidseitig mit Toslink-Metallsteckern konfektioniert.

Excellent optical connection with an maximum luminosity factor, assembled with high solid full metal Toslink plugs on both ends.

TOSLINK 	TOSLINK 	OUT IN	DVD-PLAYER HDD-RECORDER SAT-RECEIVER DVD-PLAYER AV-RECEIVER DVD-RECORDER
-------------	-------------	-----------	---

OPTO KABEL | FIBER OPTIC CABLES

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

RED OPTO STAR

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
6002	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	0,5 m
6003	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,0 m
6004	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,5 m
6005	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,0 m
6006	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	4,0 m
6007	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,0 m
6008	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6,0 m
6009	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	8,0 m
6010	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m
6012	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	15 m

Ein hochwertiges optisches Digitalkabel mit sehr hoher Lichtausbeute und geringem Brechungsfaktor auf der Lichtleiterstrecke. incl. 1 Stk. optischer Adapter Toslink auf 3,5 mm LWL-Klinke.

Trendy high quality optical interconnect. Maximum luminosity factor, incl. 1 pc. optical adapter Toslink to 3.5 mm FOC jack



DVD-PLAYER | HDD-RECORDER | SAT-RECEIVER | DVD-PLAYER
AV-RECEIVER | DVD-RECORDER



TOSLINK



TOSLINK



OPTO STAR

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
66002	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	0,5 m
66003	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,0 m
66004	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,5 m
66005	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,0 m
66006	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	4,0 m
66007	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,0 m
66008	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6,0 m
66009	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	8,0 m
66010	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m
66012	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	15 m

Ein hochwertiges und sehr flexibles optisches Digitalkabel mit sehr hoher Lichtausbeute und geringem Brechungsfaktor auf der Lichtleiterstrecke. Inklusive 1 Adapter Toslink auf 3,5 mm LWL-Klinke zum einfachen Anschluss an portable Wiedergabegeräte.

Valuable and extremely flexible optical digital-interconnect with high light efficiency and low refraction for extraordinary high data transmission. Including adapter from 3,5 mm headphone jack to toslink for easy connection to portable devices.



DVD-PLAYER | HDD-RECORDER | SAT-RECEIVER | DVD-PLAYER
AV-RECEIVER | DVD-RECORDER



TOSLINK



TOSLINK



QUALITY



COLOR

OPTICAL / COAXIAL CONVERTER

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*			
6070	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.			



Leistungsstarker Digital-Konverter, der optische Signale (Toslink) in digitalelektrische Signale (Cinch) umwandelt. Incl. Netzteil. **Geeignet für DOLBY DIGITAL 5.1/DTS!!!**

Converter, converts optical signals into digitelectrical signals, incl. power supply, suitable for Dolby Digital 5.1/DTS!!!



QUALITY



COLOR

COAXIAL / OPTICAL CONVERTER

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*			
6071	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.			



Leistungsstarker Digital-Konverter, der digitalelektrische Signale (Cinch) in optische Signale (Toslink) umwandelt, incl. Netzteil. **Geeignet für DOLBY DIGITAL 5.1/DTS!!!**

Converter, converts digital-electrical signals into optical signals, incl. power supply, suitable for Dolby Digital 5.1/DTS!!!



WANDLER/UMSCHALTER | CONVERTER/SELECTOR

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

OPTO SELECTOR

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
6072	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Umschaltbox, zum Anschluss von max. 4 Opto-Quellen (Toslink) an einen A/V-Verstärker/-Receiver mit nur einem Opto-Eingang, incl. Netzteil.

Selector box to connect max 4 optical sources (Toslink) to an a/v amplifier/-receiver with just one optical input, incl. power supply.



DVD-PLAYER | HDD-RECORDER | SAT-RECEIVER | DVD-PLAYER
AV-RECEIVER | DVD-RECORDER



DIGITAL SELECTOR

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
6073	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Umschaltbox, zum Anschluss von max. 4 digital-elektrischen Audio-Quellen (Cinch) an einen A/V-Verstärker/-Receiver mit nur einem digital-elektrischen Audio-Eingang, incl. Netzteil.

Selector box to connect max 4 digital-electrical audio sources (RCA) to an a/v amplifier/-receiver with just one digital-electrical audio input, incl. power supply.



DVD-PLAYER | HDD-RECORDER | SAT-RECEIVER | DVD-PLAYER
AV-RECEIVER | DVD-RECORDER



XXL® BLACK CONNECTION DIGITAL

HPOCC® inside

- Innenleiter höchster Qualität
- Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
- Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
- Nahezu verlustfreie Signalübertragung
- Inner conductor of highest quality
- Oxygen-free copper with monocrystalline structure
- Maximum conductance with nearly lossless signal transmission

QUALITY



COLOR

XXL® BLACK CONNECTION DIGITAL

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
13825	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
13826	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m

Exklusives Digitalkabel mit 75 Ohm Impedanz in außergewöhnlicher Optik und ausgefallenen technischen Feinessen.

Eine revolutionäre, vollkommen neue Art des Innenleiters sorgt für bislang ungeahnt niedrige Eigenwiderstände mit einem extrem hohen Reinheitsgrad. Beim „Silver Gap HPOCC®“ Herstellungsverfahren werden selbst die monokristallinen Übergänge des gegossenen HPOCC® Kupfer nochmals mit HPOCC® Reinsilber aufgefüllt. Dabei entsteht die nahezu nahtlose Struktur des Leiters, der ideale elektrische Eigenschaften für die Signalübertragung mitbringt. Geschraubte 24 Karat vergoldete Silicon-Pin Vollmetallstecker verbinden diesen wertvollen Innenleiter praktisch widerstandsfrei. Dem hohen technischen Anspruch des Kabels wird auch sein Äußeres gerecht: Die Stecker sind außen mit Echtleder überzogen und überzeugen mit einer hervorragenden Haptik. Die Isolierung des Kabels an sich besteht aus einer strukturierten Oberfläche, die die hohe Wertigkeit des Gesamtkabels unterstreicht.

Exklusive 75 Ohm digital interconnect with a remarkable appearance and an outstanding technical finesse.

A revolutionary, completely new sort of inner strand guarantees an unexpected low resistance and results in a spectacular high purity. The manufacturing process called „Silver Gap HPOCC®“ provides a monocrystalline structure where even the gaps between the single crystals are filled with an HPOCC® copper-alloy. This seamless structure can without exaggeration be described as a conductor that offers the perfect fundamentals for a maximum of conductance. Assembled with precious 24 carat gold plated full-metal plugs, this valuable conductor is connected practically loss-free. But also the appearance of this cable is state-of-the-art. The plugs are applied with genuine leather and offer a distinguished surface feel. The insulation of the cable consists of a structured surface which underlines the high quality rating of the product.



DVD-PLAYER | HDD-REC. | SAT-RECEIVER | CD-PLAYER | CD-REC. | MD/DAT | DVD - REC.
AV-RECEIVER | SURROUND-DECODER

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® SERIES 7 MK II



- HPOCC® inside**
- Innenleiter höchster Qualität
 - Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
 - Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
 - Nahezu verlustfreie Signalübertragung
 - Inner conductor of highest quality
 - Oxygen-free copper with monocristalline structure
 - Maximum conductance with nearly lossless signal transmission

XXL® SERIES 7 MK II

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
13710	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
13711	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
13712	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m

Double shielded digital interconnect cable with an exactly defined 75 Ohms HF-impedance and a coaxial design. Teflon insulated inner conductors and an air dielectric guarantee a brilliant, most detailed sound reproduction with an outstanding staging.

„State of the Art“. Doppelt geschirmtes Digital-Kabel mit exakt definiertem 75 Ohm Wellenwiderstand und koaxialen Aufbau. Teflonisierte Innenleiter und Luft als Di-Elektrikum garantieren ein brillantes, detailgetreues Klangbild und überragendes Staging.

DVD-PLAYER | HDD-REC. | SAT-RECEIVER | CD-PLAYER | CD-REC. | MD/DAT | DVD - REC.
AV-RECEIVER | SURROUND-DECODER



Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR


NF 13 MK II DIGITAL KABEL | CABLE

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
10300	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
10301	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
10302	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
10303	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
10305	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
10310	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m



Bestehend hochwertiges, koaxial aufgebautes Digital Kabel mit einem exakt definiertem Wellenwiderstand von 75 Ohm. Absolut resistent gegen Störungen, perfekt für die Übertragung digitaler Medien.

High quality coaxial digital interconnect cable. Exactly defined HF-impedance of 75 ohms. Resistant against any kind of interferences, perfect to use with digital sources.



QUALITY



COLOR

NF 113 DIGITAL KABEL | CABLE

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2064	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
2065	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
10701	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m
10702	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
10703	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
10705	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
107010	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m
107015	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	15 m



Hochwertiges 75 Ohm Digitalkabel. Hier sind Schirmung, Innenleiter und vor allem die vergoldeten kontaktstarken Vollmetallstecker über jeden Zweifel erhaben.

Splendid digital audio interconnect with a coaxial design and an exactly defined HF-impedance of 75 Ohms



QUALITY




COLOR

BLUE MAGIC 5.1

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2125	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
2126	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m
2127	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m

Ein erstklassiges, aufwändig geschirmtes NF-Audiokabel zur Verbindung von SACD-Player und DVD-Audio-Player mit 5.1-Decoder zum Verstärker mit 5.1-Eingang. Kontaktgriffe, gekennzeichnete Vollmetallstecker sorgen für einen perfekten Verbindungsschluss.

Exclusive, analog connection of a SACD player or DVD player with internal AC 3 decoder to a receiver/amplifier with a 5.1 channel input.



SUBWOOFER KABEL | SUBWOOFER CABLES

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® SUB XTREME

COLOR



QUALITY


Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
High-End Subwoofer-Kabel High-End Subwoofer Cable				
XXL® Sub Xtreme 220	13302	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
XXL® Sub Xtreme 440	13304	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	4,4 m
XXL® Sub Xtreme 660	13306	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6,6 m
XXL® Sub Xtreme 880	13308	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	8,8 m

High End Subwoofer-Kabel der Extraklasse! Durch einen besonders großen Querschnitt des Innenleiters und den koaxialen Aufbau ist dieses 5-Sterne-Kabel speziell abgestimmt für die Übertragung tiefer Frequenzen. Der Innenleiter aus hochreinem langkristallinen HPOCC®-Kupfer garantiert eine absolut präzise und druckvolle Basswiedergabe. Die 2-fach Schirmung aus versilbertem Kupfergeflecht eliminiert zudem zuverlässig alle auftretenden Signalstörungen. Fertig konfektioniert mit den innovativen Cinch-Steckern XXL Silicon Evolution bietet das Kabel stets die optimale Bass-Performance.

A top class, high-end subwoofer cable! This 5-star cable is specifically designed for transmitting low frequencies thanks to the particularly large cross-section of the inner conductor and the coaxial configuration. The inner conductor, which is manufactured from high purity long crystal HPOCC® copper, ensures a precise and powerful bass response. The silver-plated copper braid dual shielding also reliably eliminates all signal interference. Equipped with the innovative XXL Silicon Evolution RCA plugs this cable always ensures optimum bass performance.



- Innenleiter höchster Qualität
- Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
- Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
- Nahezu verlustfreie Signalübertragung
- Inner conductor of highest quality
- Oxygen-free copper with monocrystalline structure
- Maximum conductance with nearly lossless signal transmission



NF 214 SUBWOOFER KABEL

COLOR



QUALITY


Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
NF 214 Subwoofer Kabel, bordeaux Subwoofer Cable			
20541	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,0 m
2054	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,0 m
20543	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,0 m
20544	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	4,0 m
2055	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,0 m
20546	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6,0 m
20547	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	7,0 m
20548	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	8,0 m
205410	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m
205415	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	15 m

NF 214 Subwoofer Kabel, graphite gray | Subwoofer Cable

204501	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,0 m
204502	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,0 m
204503	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,0 m
204504	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	4,0 m
204505	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,0 m
204506	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6,0 m
204507	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	7,0 m
204508	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	8,0 m
204510	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m
204515	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	15 m

Erstklassiges Verbindungskabel mit koaxialem Aufbau und versilberten Innenleitern. Durch sein Klangbild mit druckvollem, knackigem Bass ist es ideal für den Einsatz zwischen Subwoofer-Ausgang des Verstärkers bzw. AV-Receiver und Eingang eines Aktiv-Subwoofers.

First class interconnect from an amplifier/receiver to a powered subwoofer for maximum performance.



QUALITY



COLOR


NF 1 Y-SUBWOOFER-KABEL | NF 1 Y-SUBWOOFER-CABLE

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
20571	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m
2059	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
2058	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
20574	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	4,0 m
2057	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
20576	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	6,0 m
20577	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,0 m
20578	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	8,0 m
205710	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m
205712	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	12 m
205715	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	15 m



Hochwertiges Y-Cinchkabel für den optimalen Anschluss eines Aktiv-Subwoofers mit Stereo-Eingang (2 x Cinch) an einen AV-Receiver mit Mono-Ausgang (1 x Cinch). Der koaxiale Aufbau und OFC-Kupfer gewährleisten beste Signalübertragung im Tieftonbereich. Konfektioniert mit kontaktsicheren 24 Karat vergoldeten Cinchsteckern.

High quality and trendy interconnect Y-RCA-cable to connect a subwoofer (2 x RCA) to an A/V receiver (1 x RCA). The coaxial design and oxygen-free copper inner conductor of this cable ensure best signal transfer for low frequencies. Assembled with 24k gold plated connectors.



QUALITY



COLOR


BOOOM! Y-SUBWOOFER-KABEL | NF 1 Y-SUBWOOFER-CABLE

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
22702	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
22703	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
22705	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
22710	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m



Trendiges Y-Cinchkabel für den optimalen Anschluss eines Aktiv-Subwoofers mit Stereo-Eingang (2 x Cinch) an einen AV-Receiver mit Mono-Ausgang (1 x Cinch). Der koaxiale Aufbau und OFC-Kupfer gewährleisten beste Signalübertragung im Tieftonbereich. Konfektioniert mit kontaktsicheren 24 Karat vergoldeten Cinchsteckern.

Trendy interconnect Y-RCA-cable to connect a subwoofer (2 x RCA) to an A/V receiver (1 x RCA). The coaxial design and oxygen-free inner conductor of this cable ensure best signal transfer for low frequencies. Assembled with 24k gold plated connectors.



SUBWOOFER KABEL | SUBWOOFER CABLES

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

NF Y-SUBWOOFER-KABEL | NF Y-SUBWOOFER-CABLE

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
20561	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
20562	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
20563	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
20565	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
20567	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	8,0 m

COLOR



QUALITY

Analoge NF-Verbindung zwischen Subwoofer und Verstärker bzw. AV-Receiver in Y-Konstruktion. Somit wird die problemlose Verbindung eines Gerätes mit einer Mono-Buchse (1 x Cinch) an ein Gerät mit Stereo-Anschlüssen (2 x Cinch) ermöglicht.

Analog interconnect between an amplifier and a powered subwoofer in an Y-construction. This enables an easy and fast connection of a device with a mono socket and a device with stereo connectors.



AV-RECEIVER | SURROUND-DECODER
SUBWOOFER



CINCH | RCA



CINCH | RCA



NF SUBWOOFERKABEL | NF SUBWOOFER CABLE

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
20531	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
20532	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
20533	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
20535	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
20538	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	8,0 m

COLOR



QUALITY

Analoge NF-Verbindung von Verstärker bzw. AV-Receiver zu einem aktivem Subwoofer.

Audio interconnect from an amplifier/receiver to a powered subwoofer.



AV-RECEIVER | SURROUND-DECODER
SUBWOOFER



CINCH | RCA



CINCH | RCA





Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY ★★★★★

COLOR

XXL® CLEAN REINIGUNGSSET | CLEANING KIT

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*		
9102	12 Sets	1 Set		



Premium Spezial-Reinigungsset die perfekte Reinigung von TFT- Laptop- PDA-, LCD, Plasma Schirmen, Home HiFi und TV-Komponenten , Overhead-Projektoren, Spiegeln, sowie allen anderen glatten Oberflächen. Es reinigt hochwirksam, schonend und kratzerlos.

Premium special cleaning set for perfect cleaning of TFT, laptop, PDA, LCD, plasma screens, home hi-fi's and TV components, overhead projectors, mirrors and all other smooth surfaces. It cleans highly efficiently, gently and without scratching.

QUALITY ★★★★★

COLOR

NANO CLEAN PLUS REINIGUNGSSET | CLEANING SET

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*		
Nano Clean, Microfasertuch				
9100	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.		
Nano Clean Plus Reinigungsset				
9101	12 Sets	1 Set		



Spezial-Reinigungsset die perfekte Reinigung von TFT- Laptop- PDA-, Flachbildschirmen, allen blendfreien Filter- und Glasflächen, Spiegeln, Overhead-Projektoren, Homecinema-, Stereokomponenten sowie allen anderen glatten Oberflächen. Die 2 extrem weichen Mikrofaser Reinigungstücher wirken durch ihre besondere Nano-Textilversiegelung antibakteriell. In Verbindung mit dem hochwirksamen Reinigungsspray, welches keinen Alkohol enthält und somit auf nahezu allen Oberflächen anwendbar ist, lassen sich spielend Staub-, Schmutzbeläge und Fingerabdrücke streifenfrei beseitigen. Das Mikrofaser- Reinigungstuch kann bei Bedarf auch schonend und ohne jeglichen Zusatz von chemischen Reinigungsmitteln im gesamten Haushalt sowie im KFZ - Bereich eingesetzt werden. Waschbar bei 30°C.

High quality cleaning set for professional equipment-care and perfect cleaning. The set is containing 2 nano-sealed microfibre cloths and a highly efficient cleaning fluid without any alcohol. The fluid so can be used for all kind of sensitive plain surfaces like for example projector-lenses, TFT-plasma screens, OHP, and all kinds of home cinema- and hifi -stereo components (please always refer to your manufacturer's advises). It can also be used for cleaning car interior or even in bath and kitchen. The micro-fiber cloths can be washed at 30°C. Antibacterial, when used correctly.

REINIGUNGSSETS | CLEANING SET

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

CLEAR VISION PRO

COLOR

★★★★☆

QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
High Performance Schaumreiniger		
59306	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.

Spezial-Schaum zur Reinigung von Elektronik-Artikeln wie z. B. Flachbildschirme, Notebooks oder HiFi-/ Heimkino-Komponenten. In Verbindung mit einem weichen Tuch entfernt der Schaumreiniger Schmutz, Staub und Fingerabdrücke absolut schonend und streifenfrei von nahezu allen glatten Oberflächen. Der Reiniger ist umweltschonend und enthält keinen Alkohol. Optimal ist der Reiniger in Kombination mit dem großen Mikrofasertuch MFC-300 von OEHLBACH®.

Premium special cleaning set for perfect cleaning

Special foam for cleaning electronic equipment, such as flat screen TVs, laptops and hifi/home cinema components. When used with a soft cloth the foam cleaner is able to remove dirt, dust and fingerprints gently from virtually any smooth surface with streak-free results. The cleaner is environmentally friendly and is alcohol-free. For optimum results use the cleaner in combination with the MFC-300 large microfibre cloth from OEHLBACH®.

inkl. Mikrofasertuch
incl. microfibre cloth



CLICK & CLEAN REINIGUNGSSET | CLEANING SET

COLOR

★★★★☆

QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
9000	6 Sets	1 Set

Professionelles Reinigungs-Set zur perfekten Pflege hochwertiger HiFi und TV-Komponenten, Plasma- und TFT/LCD-Schirmen sowie Displays von PDA's. Es reinigt wirksam alle glatten Oberflächen schonend und kratzerlos.

- Entfernt wirksam Fingerabdrücke, Staub und Schmutz
- ohne Alkohol
- umweltfreundlicher, hochwirksamer und ergiebiger Reiniger (125ml)
- inkl. 2 hochwertige Mikrofasertücher (waschbar)

Professional cleaning set for perfect treatment of all HiFi and -TV components, plasma- and TFT-screens and for PDA-displays. Offers you an easy and effective way to clean your displays without scratches.

- Easily removes finger prints, dust and dirt
- Contains no alcohol
- Environmentally friendly, highly efficient (125 ml)
- Two high quality, washable microfibre cloth included



QUALITY



COLOR

SCREEN CLEANER SSC-60

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
59301	6 Sets	1 Set



60 ml Reinigungs-Spray inklusive einem kleinen Mikrofaser Tuch für die perfekte Pflege glatter Flächen oder Bildschirme, wie zum Beispiel LCD-Fernseher, Plasma-Fernseher, TFT-Monitore oder Glasscheiben. Das hochwertige Mikrofaser Tuch reinigt alle glatten Oberflächen schonend und kratzerlos und ist problemlos bei 30°C waschbar. Es handelt sich um ein sehr feines Tuch, das auch über einen längeren Zeitraum mit gleichbleibend hoher Qualität verwendet werden kann. Fingerabdrücke, Staub und Schmutz werden sehr leicht und äußerst wirksam von dem alkoholfreien Reinigungsmittel entfernt. Die Flüssigkeit ist effektiv, umweltfreundlich und sehr ergiebig.

60 ml cleaning spray including small microfibre cloth for perfect care of smooth surfaces or screens such as LCD TVs, Plasma TVs, TFT monitors and glass panels. The high-quality microfibre cloth cleans all smooth surfaces in a gentle and non-abrasive manner and can be easily washed at 30°C. This is a very fine cloth which can be used with consistently high quality over a prolonged period. Fingerprints, dust and dirt can be removed very easily and extremely effectively by the alcohol-free cleaning agent. The liquid is effective, environmentally friendly and has very high coverage.

- Ohne Alkohol
- Schützt langanhaltend vor Staub
- Garantiert eine streifenfreie Reinigung

- Alcohol-free
- Provides long-lasting protection against dust
- Guarantees streak-free cleaning

QUALITY



COLOR

SCREEN CLEANER LSC-200

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
59302	6 Sets	1 Set



200 ml Reinigungs-Spray inklusive großem Mikrofaser Tuch (30 x 30 cm) für die perfekte Pflege glatter Flächen oder Bildschirme, wie zum Beispiel LCD-Fernseher, Plasma-Fernseher, TFT-Monitore oder Glasscheiben. Das hochwertige Mikrofaser Tuch reinigt alle glatten Oberflächen schonend und kratzerlos und ist problemlos bei 30°C waschbar. Es handelt sich um ein sehr feines Tuch, das auch über einen längeren Zeitraum mit gleichbleibend hoher Qualität verwendet werden kann. Fingerabdrücke, Staub und Schmutz werden sehr leicht und äußerst wirksam von dem alkoholfreien Reinigungsmittel entfernt. Die Flüssigkeit ist effektiv, umweltfreundlich und sehr ergiebig.

200 ml cleaning spray including large microfibre cloth (30 x 30 cm) for perfect care of smooth surfaces or screens such as LCD TVs, Plasma TVs, TFT monitors and glass panels. The high-quality microfibre cloth cleans all smooth surfaces in a gentle and non-abrasive manner and can be easily washed at 30°C. This is a very fine cloth which can be used with consistently high quality over a prolonged period. Fingerprints, dust and dirt can be removed very easily and extremely effectively by the alcohol-free cleaning agent. The liquid is effective, environmentally friendly and has very high coverage.

- Ohne Alkohol
- Schützt langanhaltend vor Staub
- Garantiert eine streifenfreie Reinigung

- Alcohol-free
- Provides long-lasting protection against dust
- Guarantees streak-free cleaning

REINIGUNGSSETS | CLEANING SET

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

SCREEN CLEANER MFC-300

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
59303	12 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.	

Hochwertiges Mikrofaser-Reinigungstuch für die perfekte Pflege glatter Flächen oder Bildschirme, wie zum Beispiel LCD-Fernseher, Plasma-Fernseher, TFT-Monitore oder Glasscheiben. Dieses große Mikrofaserstuch (30 x 30 cm) reinigt alle glatten Oberflächen schonend und kratzerlos. Es handelt sich um ein sehr feines, waschbares Tuch, das auch über einen längeren Zeitraum mit gleichbleibend hoher Qualität verwendet werden kann. Extrem strapazierfähig, Fusselfrei, Scheuert nicht, Waschbar bei 30°C

High quality microfibre cleaning cloth for perfect care of smooth surfaces or screens such as LCD TVs, Plasma TVs, TFT monitors and glass panels. This large microfibre cloth (30 x 30 cm) cleans all smooth surfaces in a gentle and non-abrasive manner. This is a very fine, washable cloth which can be used with consistently high quality over a prolonged period. Extremely durable, lint-free, non-abrasive, washable at 30°C

- Extrem strapazierfähig
- Sehr aufnahmefähig
- Antistatisch
- Waschbar bei 30°C

- Extremely durable
- Non-abrasive
- Lint-free
- Washable at 30°C



SCREEN CLEANER SCW-1 W

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
59305	12 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.	30 Stk Pcs.

30 feuchte Einweg-Reinigungstücher für die perfekte Pflege glatter Flächen oder Bildschirme, wie zum Beispiel LCD-Fernseher, Plasma-Fernseher, TFT-Monitore oder Glasscheiben. Dieses Reinigungstuch sorgt für eine schonende und kratzerlose Pflege der Oberfläche. Fingerabdrücke, Staub und Schmutz werden so äußerst schonend entfernt. Ideal für unterwegs.

30 moistened, disposable cleaning cloths for perfect care of smooth surfaces or screens such as LCD TVs, Plasma TVs, TFT monitors and glass panels. This cleaning cloth ensures gentle and non-abrasive care of various surfaces. Fingerprints, dust and dirt are removed extremely gently. Ideal for traveling.

- Einfache Handhabung
- Tücher einzeln entnehmbar
- Ohne Alkohol

- Ideal for traveling
- Cleaning cloths can be removed individually
- Alcohol-free



QUALITY



COLOR

PHASENPRÜFGERÄT | PHASE INDICATOR

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*		
17017	24 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.		



Gerät zur einfachen und sicheren Bestimmung der phasenrichtigen Polung von Homecinema-, Audio- und Videokomponenten.

Die phasenkorrekte Verbindung aller Geräte an eine hochwertige Steckdoseleiste sichert Ihnen optimale Bild- und Tonergebnisse durch Vermeidung von Massepotential-Ausgleichsströmen. Der Tester zeichnet sich durch einfachste Handhabung, wertige Verarbeitung in einem form schönen Aluminiumgehäuse, sowie solider Technik aus. Betrieb mit 9 V Blockbatterie (im Lieferumfang enthalten).

Unit for an easy and accurate detection of in-phase polarity of all homecinema-, audio- and video devices.

Connecting all devices in-phase to a high-performance powersocket avoids ground-loop circuits and preserves perfect acoustic imaging and interference-free visual display. The tester is easy to operate and is run by reliable, solid technology. The cabinet comes in a solid, high-grade aluminium finish aluminium case. The Phaser is powered by a standard 9 V battery (included in delivery).

QUALITY



COLOR TRANSPARENT

PURE LOCK! HALTER FÜR HDMI® STECKER

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit	
55060	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pc.	



HDMI® – Verbindungen haben den Nachteil, dass sie nicht gegen das Herausrutschen der Stecker gesichert sind. Der Stecker an sich bietet keine automatische Verriegelung und der Sitz in der Buchse ist nicht fest, sodass unbeabsichtigte Zugkräfte im schlimmsten Fall eine Signalunterbrechung bewirken können. Oftmals sorgt dies auf Grund der Installation der Geräte für einen nicht unerheblichen Verdrub und zeitlichen Aufwand, die Verbindung wieder herzustellen. Das patentierte Pure LOCK! System ist eine Universalhalterung, die sich für alle im Markt verfügbaren und erhältlichen HDMI® Kabel und Stecker universell verwenden lässt. Die Pure Lock! Halterung wird über den HDMI® Stecker gezogen, die über der HDMI® Buchse des Gerätes liegende Schraube entfernt und stattdessen die des Pure Lock! Halters eingeschraubt. Signalunterbrechungen durch Herausrutschen der Stecker gehören von nun an der Vergangenheit an.

HDMI® - connections have the disadvantage that they are not safeguarded against the plug slipping out. The plug itself does not provide an automatic lock and it does not sit firmly in the socket so accidental traction could in the worst case scenario cause an interruption of the signal. As a result of equipment installation this is often considerably annoying and takes a lot of time to restore the connection. The patented Pure LOCK! system is a universal fastener which can be used universally for all HDMI® cables and plugs currently available on the market. The Pure Lock! fastener is pulled over the HDMI® plug and the screw which lies over the HDMI® socket of the device is removed and the Pure Lock! fastener's screw is screwed in instead. From now on signal interruptions caused by the plug slipping out are a thing of the past.


QUALITY



COLOR

XXL® HDMI® CAPS

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit	
55062	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.	



Mit den form schönen XXL® HDMI Caps werden unbenutzte HDMI® Eingänge gegen Hochfrequenzeinstrahlungen abgeschirmt und vor Korrosion sowie Verschmutzungen geschützt. Ein deutlich besserer Klang ist das Resultat. Die XXL® Caps haben im Inneren eine Teflonlage und bestehen aus massivem Messing mit einer 24 Karat/k Vergoldung.

Unused HDMI® Sockets are shielded from high frequency irradiation and protected against corrosion and dirt with the nicely shaped XXL® HDMI caps. The result is a significantly better sound. The XXL® caps have a Teflon coating inside and consist of solid brass with 24 carat gold plating.

ANTENNEN STECKER | ANTENNA CONNECTORS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

AK 4000 MK II ANTENNENSTECKER | AK 4000 MK II ANTENNA PLUG

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4404	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.

COLOR



QUALITY

Exclusives Antennenstecker Set zur perfekten Konfektionierung von Antennenkabeln, Stecker / Kupplung, 24 Karat vergoldet, crimpbar, 1 x männlich - 1 x weiblich.

Antenna plug / coupling for the optimized assembly of antenna cables, 24 carat gold plated, crimp type, 1 x male - 1 x female.



AK 4000 MK II F-STECKER | AK 4000 MK II F-PLUG

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4405	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.

COLOR



QUALITY

F-Stecker zur perfekten Konfektionierung von Antennenkabeln, 24 Karat vergoldet, crimpbar, 2 x männliche F-Stecker.

Antenna f-plug for the optimized assembly of antenna cables, 24 carat gold plated, crimp type, 2 x male plug.



AK 2002 ANTENNENSTECKER | AK 2002 ANTENNA PLUG

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4401	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.
104401		50 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

COLOR



QUALITY

Exclusives Antennenstecker Set zur perfekten Konfektionierung von Antennenkabeln, Stecker / Kupplung, 24 Karat vergoldet, lötlbar, 1x männlich - 1x weiblich.

Antenna plug / coupling for the optimized assembly of antenna cables, 24 carat gold plated, soldering type, 1x male - 1x female.





Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR

WINKEL-ANTENNENSTECKER | ANTENNA ELBOW CONNECTOR

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4403	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.



Solider 90° Winkelverbinder für Antennenkabel, Stecker / Kupplung, 24 Karat vergoldet.

High quality, solid 90° elbow connector for antenna cables, plug to coupling, 24k gold plated.

QUALITY



COLOR

WINKEL-ANTENNENSTECKER | ANTENNA ELBOW CONNECTOR

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4406	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.



Solider 90° Winkelverbinder für Antennenkabel, Stecker / Kupplung, 24 Karat vergoldet.

High quality, solid 90° elbow connector for antenna cables, plug to coupling, 24k gold plated.

QUALITY



COLOR

F-STECKERADAPTER | F-PLUG-ADAPTER

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4402	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pc.



Hochwertige Verbindungsadapter von Antennestecker auf F-Stecker, 1x männlich - 1x weiblich.

High quality adapter, antenna plug to f-plug, 1x male - 1x female.

KABEL ROLLENWARE | CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

AK 4000 HD

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1298	250 m	1,0 m

Vierfach geschirmtes Digital-Antennenkabel der Spitzenklasse. HDTV tauglich! Schirmungsmaß >120 dB (entspricht der Schirmungsmaßverordnung). Detailliertes Datenblatt kann angefordert werden. Durchmesser 7,1 mm.

Digital antenna cable. Excellent four times shielded, shielding > 120 dB, HDTV-ready (meets the shielding regulations). Special data sheet available on request. Diameter 7.1 mm.

Durchmesser | Diameter:

- 7,3 mm



S-VIDEO KABEL HPOCC® | S-VIDEO CABLE HPOCC®

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1501	50 m	1,0 m

Brillantes S-Video Kabel aus HPOCC® Kupfer für perfekte Verbindungen.

Brilliant S-video cable made from HPOCC® copper for a perfect connection.

Durchmesser | Diameter:

- 8,5 mm



RGB PLUS VIDEO KABEL | RGB PLUS VIDEO CABLE

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1503	50 m	1,0 m

5- adriges RGB-Video-kabel mit exakt kalibriertem Wellenwiderstand von 75 Ohm. Innenleiter aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer sorgen für einen hervorragenden Signaltransfer.

RGB videocable, 5 inner conductors, exactly defined HF-impedance of 75 Ohms. Inner conductors made from oxygen free copper ensure perfect signal transmission. A solid shielding protects the inner conductors against any interferences.

Durchmesser | Diameter:

- 13,5 mm





Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR

RGB/ YUV VIDEO KABEL | RGB/ YUV VIDEO CABLE

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1506	50 m	1,0 m

3-adriges RGB/YUV Komponenten Videokabel mit exakt kalibriertem Wellenwiderstand von 75 Ohm. Innenleiter aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer sorgen für einen hervorragenden Signaltransfer.

RGB/YUV- component videocable, 3 inner conductors, exactly defined HF-impedance of 75 Ohms. Inner conductors made from oxigen free copper ensure perfect signal transmission. A solid shielding protects the inner conductors against any interferences.



Durchmesser | Diameter:

• 11,0 mm

QUALITY



COLOR

NF 214

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
NF 214 Master Set, bordeaux		
1037	50 m	1,0 m
NF 214 Master Set, anthrazit		
1038	50 m	1,0 m

Erstklassiges Premiumkabel mit versilberten Innenleitern. 384 Litzen sorgen für eine überragende Dynamik. Klangeinstufung: Sehr gute Räumlichkeit mit knackigen, druckvollen Bässen.

First class premium cable with silver plated inner conductors. 384 single leads ensure a highly dynamic reproduction. Sound characteristic: Wonderful staging with a most powerful and precise bass reproduction.



Durchmesser | Diameter:

• 13,5 mm

QUALITY



COLOR

BLUE MAGIC AV

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
2128	50 m	1 m

Exclusives Audio/Video-Verbindungskabel, 6 NF-Leitungen mit exakt definiertem Wellenwiderstand von 75 Ohm in einem Kabel.

Exclusive audio/video interconnect cable, six NF-conductors with an exactly defined HF-impedance of 75 Ohms each in just one cable.



Durchmesser | Diameter:

• 14,0 mm

STECKER | CONNECTOR

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® SERIES 90 SCART STECKER | XXL® SERIES 90 EURO AV PLUG

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*			
1310	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.			

High End Scart Stecker zur Konfektionierung von Scartkabeln. Excellente Schirmung durch ein massives Vollmetallgehäuse. 24 Karat vergoldete Kontakte.

High end EuroAV plug for the assembly of EuroAV cables. Excellent shielding through a heavy duty full metal housing. 24 carat gold plated pins.



SCART STECKER NON INTERFERENCE | EUROAV PLUG NON INTERFERENCE

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*			
4505	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.			

Hervorragender, vollflächig geschirmter Scart Stecker zur individuellen Konfektionierung erstklassiger AV-Kabel, 24 Karat vergoldete Kontakte.

Outstanding, completely shielded EuroAV connector for the individual assembly of first class AV cables, 24 carat gold plated pins.



S-VIDEO HOSIDEN STECKER | S-VIDEO PLUG

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit		
4500	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.		

Zur Konfektionierung von S-Video Kabeln, 24 Karat vergoldet, **geeignet bis 8,5 mm Kabelquerschnitt.**

S-Video connector for the assembly of S-video cables, 24 carat gold plated, **suitable for cable diameter up to 8.5 mm.**





Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR

XXL® SERIES 80 STECKER | XXL® SERIES 80 PLUG

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
1391	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.



XXL® Steckverbinder Toslink für Lichtwellenleiterkabel XXL® Series 80.

XXL® Connector toslink for fibre optic cables XXL® Series 80.

QUALITY



COLOR

DIGITAL/OPTICAL STECKER RED OPTO STAR | DIGITAL/OPTICAL PLUG RED OPTO STAR

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
6016	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.



Toslink Steckverbinder für Lichtwellenleiterkabel Red Opto Star.

Toslink connector for fibre optic cables Red Opto Star.

OPTO KABEL ROLLENWARE | OPTO CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® SERIES 80

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1390	50 m	1,0 m

„State of the Art“ opto digitales Lichtwellenleiter Kabel. Die patentierte Konstruktion des Kabels mit 217 einzelnen Lichtwellenleitern erzielt höchste Leuchtkraft und ermöglicht eine Daten-Übertragungsrate von bis zu 125 Mbps (Megabit/Sekunde). Die Norm für die Übertragung mehrkanaliger Tonformate via optischer Toslink-Schnittstellen schreibt lediglich eine Übertragungsrate von 12,8 Mbps vor! **Durchmesser 6,2 mm.**

State of the Art opto digital audio Fiber-Optic Cable. Patented Multi Core Plastic Opto Fiber cable with 217 single opto cores. You will enjoy an outstanding sound experience. **Diameter 6,2 mm.**



Durchmesser | Diameter:

- 6,2 mm

LICHTWELLENLEITER KABEL | FIBER-OPTIC CABLE

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
6011	250 m	1,0 m

Zur Übertragung von optischen Digitalsignalen. Durchmesser 4 mm.

For the transmission of optical digital signals. Diameter 4 mm.



Durchmesser | Diameter:

- 4 mm



Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.
Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® BLACK CONNECTION



HPOCC® inside

- Innenleiter höchster Qualität
- Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
- Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
- Nahezu verlustfreie Signalübertragung
- Inner conductor of highest quality
- Oxygen-free copper with monocrystalline structure
- Maximum conductance with nearly lossless signal transmission

XXL® BLACK CONNECTION STEREO MASTER SET

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
13830	1 Set	2 x 0,50 m
13831	1 Set	2 x 1,00 m

Exklusives Analogkabel in außergewöhnlicher Optik mit ausgefallenen technischen Feinissen.


Eine revolutionäre, vollkommen neue Art des Innenleiters sorgt für bislang ungeahnt niedrige Eigenwiderstände und einen extrem hohen Reinheitsgrad. Beim „Silver Gap HPOCC®“ Herstellungs-verfahren werden selbst die monokristallinen Übergänge des gegossenen HPOCC® Kupfers nochmals mit HPOCC® Reinsilber aufgefüllt. Dabei entsteht die nahezu nahtlose Struktur des Leiters, der ideale elektrische Eigenschaften für die Signalübertragung mitbringt. Geschraubte 24 Karat vergoldete Vollmetallstecker verbinden diesen wertvollen Innenleiter praktisch widerstandsfrei. Dem hohen technischen Anspruch des Kabels wird auch sein Äußeres gerecht: Die Stecker sind außen mit Echtleder überzogen und überzeugen mit einer hervorragenden Haptik. Die Isolierung des Kabels an sich besteht aus einer strukturierten Oberfläche, die die hohe Wertigkeit des Gesamtkabels unterstreicht.

Exklusive analog stereo interconnect with a remarkable appearance and an outstanding technical finesse:

A revolutionary, completely new sort of inner conductor guarantees an unexpected low resistance and results in a spectacular high purity. A manufacturing process called „Silver Gap HPOCC®“ provides a monocrystalline structure where even the gaps between the single crystals are filled with an HPOCC® silver-alloy. This seamless structure can without exaggeration be described as a conductor that offers the perfect fundamentals for a maximum of conductance. Assembled with precious 24 carat gold plated full-metal plugs with silicon-pin, this valuable conductor is assembled practically loss-free. But also the appearance of this cable is state-of-the art. The plugs are applied with genuine leather and offer a distinguished surface feel. The insulation of the cable consists of a structured surface which underlines the high quality rating of the product.



CD-PLAYER | DVD-PLAYER | VORVERSTÄRKER | PHONO
AV-RECEIVER | ENDSTUFE



XXL® SERIES 1



HPOCC® inside

- Innenleiter höchster Qualität
- Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
- Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
- Nahezu verlustfreie Signalübertragung
- Inner conductor of highest quality
- Oxygen-free copper with monocrystalline structure
- Maximum conductance with nearly lossless signal transmission

QUALITY



COLOR

XXL® SERIES 1

State of the Art, symmetrisch aufgebautes 3-fach geschirmtes NF-Kabel aus massiv versilberten, paarweise verdrehten Leitern und einem Teflon® Di-Elektrikum. Sonderlängen oder Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich, Preis auf Anfrage.

State of the Art, symmetrical, triple shielded interconnect cable made from silver-plated twisted pairs of copper strands with a Teflon di-electric. Made-to-order in other lengths available, price on request.

Konfektioniert wahlweise mit:
Assembled with:



Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
XXL® Series 1 Incl. Cinch Cool Gold RCA Cool Gold		
13110	1 Set	2 x 0,50 m
13111	1 Set	2 x 0,75 m
13112	1 Set	2 x 1,00 m
13113	1 Set	2 x 1,25 m
13114	1 Set	2 x 1,50 m
XXL® SERIES 1 incl. XLR		
13130	1 Set	2 x 0,50 m
13131	1 Set	2 x 0,75 m
13132	1 Set	2 x 1,00 m
13133	1 Set	2 x 1,25 m
13134	1 Set	2 x 1,50 m



XLR KUPPLUNG | COUPLING



XLR STECKER | PLUG



CINCH | RCA



CINCH | RCA



OUT



CD-PLAYER | DVD-PLAYER | VORVERSTÄRKER | PHONO
AV-RECEIVER | ENDSTUFE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® SERIES 2

- HPOCC® inside**
- Innenleiter höchster Qualität
 - Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
 - Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
 - Nahezu verlustfreie Signalübertragung
 - Inner conductor of highest quality
 - Oxygen-free copper with monocrystalline structure
 - Maximum conductance with nearly lossless signal transmission

XXL® SERIES 2

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
XXL® Series 2 incl. Cinch Cool Silver RCA Cool Silver		
13200	1 Set	2 x 0,50 m
13201	1 Set	2 x 0,75 m
13202	1 Set	2 x 1,00 m
13203	1 Set	2 x 1,25 m
13204	1 Set	2 x 1,50 m
13205	1 Set	2 x 1,75 m
13206	1 Set	2 x 2,00 m
XXL® SERIES 2 incl. XLR		
13210	1 Set	2 x 0,50 m
13211	1 Set	2 x 0,75 m
13212	1 Set	2 x 1,00 m
13213	1 Set	2 x 1,25 m
13214	1 Set	2 x 1,50 m
13215	1 Set	2 x 1,75 m
13216	1 Set	2 x 2,00 m

XXL®SERIES 2. Ein erstklassiges, symmetrisch aufgebautes NF-Audiokabel, das zur Isolierung den aufwändigsten Werkstoff überhaupt verwendet, DuPont-Teflon. Konfektion in anderen Längen auf Wunsch möglich, Preis auf Anfrage.

XXL®SERIES 2. Symmetrical interconnect cable made from Teflon-insulated inner conductors twisted with each other in a precisely defined distance. Made-to-order in other lengths available, price on request.



Konfektioniert wahlweise mit:
Assembled with:



CD-PLAYER | DVD-PLAYER | VORVERSTÄRKER | PHONO
AV-RECEIVER | ENDSTUFE



QUALITY



COLOR

SILVER EXPRESS

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
3900	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
3901	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m




Bestechend hochwertiges, koaxial aufgebautes NF-Kabel mit versilberten Innenleitern und Schirmung. Ideal für die Verbindung hochwertiger HiFi Komponenten mit analoger Signalübertragung.

Impressive, high quality interconnect cable with a coaxial construction and silverplated inner conductors and silver plated shielding. Perfectly designed for an analog connection of high quality hifi components, 24k gold plated.



CINCH RCA	CINCH RCA	OUT	CD-PLAYER DVD-PLAYER SAT-RECEIVER VIDEORECORDER AV-RECEIVER TAPE VORVERSTÄRKER
		IN	



QUALITY



COLOR

NF 214 MASTER SET

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
NF 214 Master Set, anthrazit			
2045	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2 x 0,5 m
2046	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2 x 0,7 m
2047	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2 x 1,0 m
NF 214 Master Set, bordeaux			
2043	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2 x 0,5 m
2044	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2 x 0,7 m
2041	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2 x 1,0 m




Erstklassiges Premiumkabel mit versilberten Innenleitern. 384 Litzen sorgen für eine überragende Dynamik. Klangcharakteristik: Sehr gute Räumlichkeit mit knackigen, druckvollen Bässen.

Firstclass premium cable with silver plated inner conductors. 384 single leads ensure a highly dynamic reproduction. Sound characteristic: Wonderful staging with a most powerful and precise bass reproduction.



CINCH RCA	CINCH RCA	OUT	CD-PLAYER TAPE TUNER DVD-PLAYER SAT-RECEIVER AV-RECEIVER TAPE VORVERSTÄRKER ENDSTUFE
		IN	



NF MASTERSET | INTERCONNECT MASTERSET

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

NF 14 XLR MASTER SET

COLOR




QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2013	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2 x 0,5 m
2014	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2 x 0,75 m

Hervorragendes, kraftvolles analoges Audio-Allroundkabel, resistent gegen jedwede Mantelströme. Klangcharakteristik: Warmes, feiseidiges Klangbild mit sehr guter Räumlichkeit und volumigen, druckvollen Bässen.

Outstanding, analog allround audio interconnect cable, resistant against any stealth current. Sound characteristic: Warm and silkilysoft sound with an excellent staging and a powerful bass response.



CD-PLAYER
VORVERSTÄRKER



XLR KUPPLUNG | COUPLING



XLR STECKER | PLUG



NF 14 MASTER SET

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2016	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2 x 0,5 m
2017	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2 x 1,0 m

Hervorragendes, kraftvolles analoges Audio-Allroundkabel mit symmetrischem Aufbau, resistent gegen jedwede Mantelströme. Klangcharakteristik: Warmes, feiseidiges Klangbild mit sehr guter Räumlichkeit und volumigen, druckvollen Bässen.

Outstanding, analog allround audio interconnect cable with a symmetrical design, resistant against any stealth current. Sound characteristic: Warm and silkilysoft sound with an excellent staging and a powerful bass response.




CD-PLAYER | TAPE | TUNER | DVD-PLAYER | SAT-RECEIVER
AV-RECEIVER | TAPE | VORVERSTÄRKER | ENDSTUFE



CINCH | RCA



CINCH | RCA



QUALITY



COLOR



NF 1 MASTER SET



Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
NF 1 Master Set, blau blue			
2015	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
2032	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
2035	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
2036	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
2038	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
2039	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m
NF 1 Master Set, weiss white			
2030	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
2031	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
NF 1 Master Set, rot red			
2018	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
2033	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
NF 1 Master Set, schwarz black			
2028	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
2029	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m

Hervorragendes, kraftvolles analoges Audio-Allroundkabel, resistent gegen jedwede Mantelströme. Klangcharakteristik: Warmes, feinseidiges Klangbild mit sehr guter Räumlichkeit und volumigen, druckvollen Bässen.

Outstanding, analog allround audio interconnect cable, resistant against any stealth current. Sound characteristic: Warm and silkilysoft sound with an excellent staging and a powerful bass response.



QUALITY



COLOR

BEAT! STEREO SET



Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2700	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
2701	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
2702	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
2703	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
2705	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m

Trendiges Cinchkabel zur optimalen Übertragung analoger Audiosignale. Versilberte Innenleiter bieten beste Signalübertragung mit frischem und spritzigem Klangbild. Konfektioniert mit kontaktsicheren 24 kt. vergoldeten Cinchsteckern.

High quality and trendy interconnect RCA-cable for analog audio. Silver plated inner strands ensure best signal transfer with a fresh and lively character. Assembled with 24 ct. gold plated connectors.



QUALITY



TRANSPARENT

NF SET ICE BLUE



Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
92021	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
92020	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m

Hervorragendes, kraftvolles analoges Audio-Allroundkabel mit symmetrischem Aufbau, resistent gegen jedwede Mantelströme. Klangcharakteristik: Warmes, feinseidiges Klangbild mit sehr guter Räumlichkeit und volumigen, druckvollen Bässen.

Outstanding, analog allround audio interconnect cable with a symmetrical design, resistant against any stealth current. Sound characteristic: Warm and silkilysoft sound with an excellent staging and a powerful bass response.



Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® PHONO PRE AMP

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
4701	20 Sets	1 Set

Hochwertiger Phono-Entzerr-Vorverstärker zum Anschluss eines Plattenspielers an den Hochpegel-Eingang eines Verstärkers/AV-Receiver ohne Phono-Eingang. Geeignet für Moving-Magnet-(MM) als auch Moving-Coil-Tonabnehmer (MC).

Technische Daten:

- Verstärkung bei 1 kHz: 35 dB (MM) 60 dB (MC)
- Eingangsimpedanz: 47 kΩ (MM) 100 Ω (MC)
- Signal/Rauschabstand: >100 dB (MM) >74 dB (MC)
- RIAA-Konstante: ± 0,3 dB (20 – 20.000 Hz)
- Stromversorgung: ext. Netzteil 18 Volt – 200mA
- Abmessungen: B 137 mm x H 49 mm x T 10 mm

High quality phono-preamplifier for connection of turntables to high level inputs like for example tape- or aux-inputs of AV-receivers, which do not have conventional phono-inputs. Suitable for moving-magnet- (MM) as well as moving-coil (MC) pick-ups (switchable).

Technical data:

- amplification at 1 kHz: 35 dB (MM) 60 dB (MC)
- impedance: 47 kΩ (MM) 100 Ω (MC)
- S/N ratio: >100 dB (MM) >74 dB (MC)
- RIAA-constant: ± 0,3 dB (20 – 20.000 Hz)
- power supply: external power supply 18 volt – 200mA
- dimensions: width 137 mm x height 49 mm x depth 10 mm



CD-PLAYER | DVD-PLAYER | SAT-RECEIVER | VIDEORECORDER
AV-RECEIVER | TAPE | VORVERSTÄRKER | ENDSTUFE



TAC 5 TONARMSTECKER | PICK-UP ARM PLUG

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
4700	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Für SME-Tonarme. / For SME-type pickup arms.



SILVER EXPRESS PLUS

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2600	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
2601	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m

Bestehend hochwertiges, koaxial aufgebautes NF-Kabel mit zusätzlicher Masseleitung, versilberten Innenleitern und Schirmung. Optimiert für die Verbindung hochwertiger Phono-Hifi Komponenten mit analoger Signalübertragung.

Impressive, high quality interconnect cable with a coaxial construction and silverplated inner conductors and silver plated shielding. Perfectly designed for an analog connection of high quality phono components.



PHOTO
AV-RECEIVER | VORVERSTÄRKER



GALVANISCHER TRENNFILTER

Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR


Y-ADAPTER 3,5 MM KLINKE AUF 2 X CHINCH | Y-ADAPTER 3.5 MM JACK PLUG TO 2 RCA

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
2056	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m



Hervorragende, analoge Stereo-Verbindung eines MD-/ CD-Portables mit Ihrer HiFi-Anlage/PC. Innenleiter aus OFC-Kupfer, 24 Karat vergoldete, solide Metall-Stecker und eine effiziente Schirmung stellen ein ausgewogenes Klangergebnis dauerhaft sicher.

High quality, analog stereo interconnect of a MD- / CD-portable to your HiFi system/PC. Oxygen-free copper (OFC) inner conductors, highly solid full metalconnectors and an efficient shield ensure a long lasting, well balanced sound reproduction.



QUALITY



COLOR

NB 2000 H GALVANISCHER TRENNFILTER | GALVANIC SEPARATING FILTER

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
55114	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.



Exklusiver galvanischer Trennfilter. Verhindert zuverlässig Mantelströme und Störgeräusche. Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse, 24 Karat vergoldete Stecker, Signal-Richtungsangabe.

Exclusive galvanic noise blocker. Eliminates effectively noises and interference signals. Heavy duty die cast Aluminum alloy case, 24 carat gold plated connectors, defined signal flow direction.



QUALITY



COLOR

AL 5 GALVANISCHER TRENNFILTER | AL 5 GALVANIC SEPARATING FILTER

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
55115	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.



Exklusiver galvanischer Trennfilter. Verhindert zuverlässig Mantelströme und Störgeräusche. Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse, 24 Karat vergoldete Stecker, Signal-Richtungsangabe.

Exclusive galvanic noise blocker. Eliminates effectively noises and interference signals. Heavy duty die cast Aluminum alloy case, 24 carat gold plated connectors, defined signal flow direction.



MANTELSTROMFILTER

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

NB 95 MANTELSTROMFILTER | FILTER

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*			
55113	12 Sets	2 Stk. Pcs.			

Beseitigt zuverlässig Mantelströme auf NF Kabeln. **9,5 mm Innendurchmesser**

Eliminates reliably stealth current on RCA cables. **Inner diameter 9.5 mm**



NB 65 MANTELSTROMFILTER | FILTER

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*			
55112	12 Stk. Pcs.	2 Stk. Pcs.			

Beseitigt zuverlässig Mantelströme auf NF Kabeln. **6,5 mm Innendurchmesser**

Eliminates reliably stealth current on RCA cables. **Inner diameter 6.5 mm**



NB 50 MANTELSTROMFILTER | FILTER

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*			
55111	12 Stk. Pcs.	2 Stk. Pcs.			

Beseitigt zuverlässig Mantelströme auf NF Kabeln. **5,5 mm Innendurchmesser**

Eliminates reliably stealth current on RCA cables. **Inner diameter 5.5 mm**



XXL® SERIES 200



- HPOCC® inside**
- Innenleiter höchster Qualität
 - Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
 - Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
 - Nahezu verlustfreie Signalübertragung
 - Inner conductor of highest quality
 - Oxygen-free copper with monocristalline structure
 - Maximum conductance with nearly lossless signal transmission

QUALITY ★★★★★

COLOR

XXL® SERIES 200

Das nach der HPOCC®-Schmelztechnologie (monokristalline Leiterstruktur) gefertigte XXL® Series 200 Lautsprecherkabel wird statt aus herkömmlichem bzw. versilbertem Kupfer ausschließlich aus hochreinem Silber hergestellt. Es verfügt über einzeln isolierte Reinsilberdrähte über getrennte Signalwege für den Hoch/Mittelton- und Tieftonbereich. Die spezielle Aufbaustruktur der Air-Tubes sorgen außerdem zusammen mit Teflon®-Tape für eine Absorbierung von mechanischen Schwingungen.

The XXL® Series 200 speaker cable manufactured with HPOCC®-technology (monocrystalline structure) is made of pure solidsilver rather than regular copper or silver-plated copper. It has three separately insulated conductors made of pure silver for high, middle and low frequencies. The special structure of the air tubes in combination with Teflon® tape ensure effective prevention of all mechanical vibrations.



Art.: 3030
XXL® Fusion Banana
S. 82



Art.: 3033
XXL® Fusion Kabelschuh | XXL® Fusion Spade
S. 82



TERMINAL



Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
XXL® Series 200 Banana banana		
14212	1 Set	2 x 2,0 m
14213	1 Set	2 x 2,5 m
14214	1 Set	2 x 3,0 m
14215	1 Set	2 x 3,5 m
14216	1 Set	2 x 4,0 m
XXL® Series 200 Kabelschuh Lug		
14202	1 Set	2 x 2,0 m
14203	1 Set	2 x 2,5 m
14204	1 Set	2 x 3,0 m
14205	1 Set	2 x 3,5 m
14206	1 Set	2 x 4,0 m

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® FUSION two

HPOCC® inside

- Innenleiter höchster Qualität
- Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
- Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
- Nahezu verlustfreie Signalübertragung
- Inner conductor of highest quality
- Oxygen-free copper with monocrystalline structure
- Maximum conductance with nearly lossless signal transmission

XXL® FUSION TWO

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
XXL® Fusion Two Banana banana		
110611	1 Set	2 x 2,0 m
110612	1 Set	2 x 2,5 m
110613	1 Set	2 x 3,0 m
XXL® Fusion Two Kabelschuh Lug		
110601	1 Set	2 x 2,0 m
110602	1 Set	2 x 2,5 m
110603	1 Set	2 x 3,0 m

High End Lautsprecherkabel mit konsequent getrennten Signalwegen.
Separat agierende, isolierte Kupferleitungen für die Bässe sowie spezialverseilte, separate Kupferstränge für den Mittel-/Hochtonbereich. Standardmäßig konfektioniert mit High End Banana oder Kabelschuh. Konfektion mit anderen Lautsprecher-Verbindern oder in anderen Längen auf Wunsch möglich, Preis auf Anfrage.

High End speaker cable with a strictly separated signal flow, separately working insulated copper wires for the low range frequencies plus specially stranded copper wires for the mids/highs. Regularly assembled with High End Banana or lugs on both ends. Made-to-order assembly with other speaker connectors or in other lengths available, price on request.



TERMINAL



Art.: 3030
XXL® Fusion Banana
S. 82

Art.: 3033
XXL® Fusion Kabelschuh | XXL® Fusion Spade
S. 82

Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR

TRANSPARENT

CRYSTAL SILVER STAR

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
Banana „B96“ banana „B96“		
10742	1 Stk. 1 Pc.	2 x 2,5 m
10743	1 Stk. 1 Pc.	2 x 3,5 m
10745	1 Stk. 1 Pc.	2 x 5,0 m
Banana „Solution“ banana „Solution“		
10752	1 Stk. 1 Pc.	2 x 2,5 m
10753	1 Stk. 1 Pc.	2 x 3,5 m
10755	1 Stk. 1 Pc.	2 x 5,0 m
Kabelschuh „Solution“ Lug „Solution“		
10762	1 Stk. 1 Pc.	2 x 2,5 m
10763	1 Stk. 1 Pc.	2 x 3,5 m
10765	1 Stk. 1 Pc.	2 x 5,0 m



Erstklassiges 4-Sterne Lautsprecher-Kabel! Drei Luftröhren, die jeweils in den beiden Leitern und im Mittelsteg liegen sorgen bei diesem Kabel für die entscheidenden Unterschiede. Zum einen wird das Kabel mit Hilfe der Luftröhren sehr stabil ohne dabei an Flexibilität einzubüßen und zum anderen wird durch die Verdrillung der 50 versilberten Einzelleiter der Skin-Effekt wirkungsvoll minimiert. Das Ergebnis ist ein High-End-Lautsprecherkabel mit einem äußerst feinzzeichnenden, detailreichen Klangbild. Fertig konfektioniert mit hochwertigen Banana-Steckern oder Kabelschuhen ist dieses Kabel ein echtes Highlight für anspruchsvolle HI-FI-Enthusiasten.

A first-class, 4-star speaker cable! Three air tubes which are located in the two conductors and the central separator provide the crucial differences for this cable. On one hand the air tubes make the cable very sturdy without sacrificing flexibility, and on the other hand the twisting of the 50 silver-plated single conductors effectively minimises the skin effect. The result is a high-end speaker cable with an extremely well-defined, detailed sound pattern. Equipped with high-quality banana plugs or cable shoes, this cable is a real highlight for discerning hi-fi enthusiasts.

TERMINAL	OUT AV-RECEIVER ENDSTUFE IN LAUTSPRECHER	
-----------------	---	--

QUALITY



COLOR

TRANSPARENT

BI TECH 4

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
Bi Tech 4 Kabelschuh Lug		
10802	1 Stk. 1 Pc.	2 x 2,0 m
10803	1 Stk. 1 Pc.	2 x 3,0 m
10804	1 Stk. 1 Pc.	2 x 4,0 m
10805	1 Stk. 1 Pc.	2 x 5,0 m
Bi Tech 4 Banana banana		
10812	1 Stk. 1 Pc.	2 x 2,0 m
10813	1 Stk. 1 Pc.	2 x 3,0 m
10814	1 Stk. 1 Pc.	2 x 4,0 m
10815	1 Stk. 1 Pc.	2 x 5,0 m



Hervorragendes Bi-Wiring Lautsprecherkabel der Extraklasse. 2 x 2,5 mm² versilbertes sauerstoff-freies Kupfer für die Mitten/Höhen und 2 x 4 mm² sauerstofffreies Kupfer für die verlustfreie Übertragung der Bässe. Es reproduziert ein beeindruckend natürliches und detailliertes Klangbild. Der Einsatz von sehr hochwertigen Materialien sowohl für die Leiter als auch für die Isolierung sorgen für eine hohe Flexibilität und garantieren hervorragenden, druckvollen Bass bei gleichzeitig feinzzeichnenden Höhen. Konfektioniert mit Fusion Kabelschuhen/Banana.

Outstanding biwiring speaker cable of the premium class, 2 x 2.5 mm² silver plated oxygen free copper for the highs combined with 2 x 4 mm² oxygen free copper for the transmission of the lows without any losses. Assembled with High Fusion Lugs/Bananas.



TERMINAL	OUT AV-RECEIVER ENDSTUFE IN LAUTSPRECHER	
-----------------	---	--

LAUTSPRECHER KABEL | SPEAKER CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

TWIN MIX TWO

TRANSPARENT

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
Twin Mix Two Kabelschuh Lug		
10732	1 Stk. Pc.	2 x 2,0 m
10733	1 Stk. Pc.	2 x 3,0 m
10734	1 Stk. Pc.	2 x 4,0 m
10735	1 Stk. Pc.	2 x 5,0 m
Twin Mix Two Banana banana		
10736	1 Stk. Pc.	2 x 2,0 m
10737	1 Stk. Pc.	2 x 3,0 m
10738	1 Stk. Pc.	2 x 4,0 m
10739	1 Stk. Pc.	2 x 5,0 m

Bestechendes, rundes Lautsprecher-Kabel. 2 x 6 mm², je 3 Stränge Kupfer verseilt mit 3 Strängen versilbertem Kupfer für eine deutlich verbesserte Übertragung sowohl des Hoch/Mittel- wie auch des Tieftonbereiches Konfektioniert mit Solution Kabelschuhen/Banana.


Exceptional, round shaped speaker cable, 2 x 6 mm², each 3 strands of copper twisted with 3 strands of silverplated copper for a dramatical improved transmission for both, the highs and the bass response. Assembled with high end lugs/bananas.



AV-RECEIVER | ENDSTUFE
LAUTSPRECHER

OUT
IN

TERMINAL



TWIN MIX ONE

TRANSPARENT

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
Twin Mix One incl. Kabelschuh Lug		
10712	1 Stk. Pc.	2 x 2,0 m
10713	1 Stk. Pc.	2 x 3,0 m
10714	1 Stk. Pc.	2 x 4,0 m
10715	1 Stk. Pc.	2 x 5,0 m
Twin Mix One incl. 4 x Banana banana		
10716	1 Stk. Pc.	2 x 2,0 m
10717	1 Stk. Pc.	2 x 3,0 m
10718	1 Stk. Pc.	2 x 4,0 m
10719	1 Stk. Pc.	2 x 5,0 m

Bestechendes, rundes Lautsprecher-Kabel. 2 x 3 mm², je 3 Stränge Kupfer verseilt mit 3 Strängen versilbertem Kupfer für eine deutlich verbesserte Übertragung sowohl des Hoch/Mittel- wie auch des Tieftonbereiches. Konfektioniert mit Solution Kabelschuhen/Banana.

Exceptional, round shaped speaker cable, 2 x 3 mm², each 3 strands of copper twisted with 3 strands of silverplated copper for a dramatical improved transmission for both, the highs and the bass response. Assembled with high end lugs/bananas.

AV-RECEIVER | ENDSTUFE
LAUTSPRECHER

OUT
IN

TERMINAL



QUALITY ★★★★★☆

COLOR TRANSPARENT

CRYSTAL SILVER STAR

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1022	2 x 2,5 mm ²	75 m
		1,0 m

Für anspruchsvolle HiFi-Liebhaber und Homecineasten ist dieses Kabel nicht nur klanglich ein wahrer Leckerbissen. Drei ausgeklügelte sternförmige Luftröhren, die jeweils in den beiden Leitern und im Mittelsteg beherbergt sind, sorgen gleich für zweierlei Vorteile: zum einen wird das Kabel dadurch sehr stabil ohne an Flexibilität einzubüßen. Zum anderen werden beide Adern des Kabels millimetergenau zueinander geführt, was hervorragende elektrische Parameter mit sich bringt. Diese seit 1998 patentierte Konstruktion, bei der Luft als der perfekte Isolator überhaupt eingesetzt wird, hat sich bereits bei anderen highfidelen Produkten aus unserem Sortiment bestens bewährt. Aber auch die inneren Werte bewegen sich auf höchstem Niveau. Bei der Herstellung setzen wir traditionell ausschließlich Rohstoffe erster Güte ein, die einen extrem hohen Reinheitsgrad besitzen und somit bestmöglichen Signallauf sicherstellen. Die Verseilung der 50 einzelnen, jeweils 0,254 mm messenden, versilberten Innenleitern minimiert den Skin-Effekt wirkungsvoll. Heraus kommt ein „highendiges“ Kabel mit einem unerhört feinzichnenden, detailreichen Klangbild, welches auch den Tiefenbereich klanglich nicht vernachlässigt und eine Bereicherung für den anspruchsvollen Musikliebhaber darstellt.

For demanding Hi-Fi connoisseurs and home-cineasts, this cable is a real delicacy. Three ingenious radiating air-tubes, which are embedded into the structure, do offer two advantages: first of all, the cable gains an enormous stability while it is still offering an outstanding flexibility. On the other hand, the construction allows a perfectly consistent parallelism of both conductors, which results in superb electrical parameter. This air-chamber structure, which has been patented since 1998, is already being used with great success in many other products out of our high end product-line. The inside of the cable is as well to be found on a technologically advanced level. Traditionally Oehlbach exclusively uses commodities of highest performance which guarantee highest purity and thus ensure best possible signal-transfer. 50 single twisted inner strands, measuring only 0,254 mm each, minimize the skin effect reliably. To gain further improvement in signal-transfer, we use silver plated OFC for this cable. The result is an outstanding, brilliant sounding cable with an extremely high grade of neutralism.



QUALITY ★★★★★☆

COLOR TRANSPARENT

CRYSTAL STAR

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1023	2 x 2,5 mm ²	100 m
		1,0 m

Drei ausgeklügelte sternförmige Luftröhren, die jeweils in den beiden Leitern und im Mittelsteg beherbergt sind, sorgen gleich für zweierlei Vorteile: zum einen wird das Kabel dadurch sehr stabil ohne an Flexibilität einzubüßen. Zum anderen werden beide Adern des Kabels millimetergenau zueinander geführt, was hervorragende elektrische Parameter mit sich bringt. Diese seit 1998 patentierte Konstruktion, bei der Luft als der perfekte Isolator überhaupt eingesetzt wird, hat sich bereits bei anderen highfidelen Produkten aus unserem Sortiment bestens bewährt. Aber auch die inneren Werte bewegen sich auf höchstem Niveau. Bei der Herstellung setzen wir traditionell ausschließlich Rohstoffe erster Güte ein, die einen extrem hohen Reinheitsgrad besitzen und somit bestmöglichen Signallauf sicherstellen. Die Verseilung der 50 einzelnen, jeweils 0,254 mm messenden Innenleitern minimiert den Skin-Effekt wirkungsvoll. Wie sein großer Bruder, das Crystal Silver Star Art. 1022, bildet dieses Kabel extrem feinzichnend ab, und stellt detailreiche Klangbilder ohne Hang zum Analytischen mit Leichtigkeit dar.

For demanding Hi-Fi connoisseurs and home-cineasts, this cable is a real delicacy. Three ingenious radiating air-tubes, which are embedded into the structure, do offer two advantages: first of all, the cable gains an enormous stability while it is still offering an outstanding flexibility. On the other hand, the construction allows a perfectly consistent parallelism of both conductors, which results in superb electrical parameter. This air-chamber structure, which has been patented since 1998, is already being used with great success in many other products out of our high end product-line. The inside of the cable is as well to be found on a technologically advanced level. Traditionally Oehlbach exclusively uses commodities of highest performance which guarantee highest purity and thus ensure best possible signal-transfer. 50 single twisted inner strands, measuring only 0,254 mm each, minimize the skin effect reliably. The cable sounds extremely delicate with feathery highs.



QUALITY ★★★★★☆


COLOR TRANSPARENT

BI-TECH 4

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1080	2 x 2,5 2 x 4 mm ²	50 m
		1,0 m

Hervorragendes Bi-Wiring Lautsprecherkabel der Extraklasse. 2 x 2,5 mm² versilbertes sauerstofffreies Kupfer für die Mitten/Höhen und 2 x 4 mm² sauerstofffreies Kupfer für die verlustfreie Übertragung der Bässe. Es reproduziert ein beeindruckend natürliches und detailliertes Klangbild. Der Einsatz von sehr hochwertigen Materialien sowohl für die Leiter als auch für die Isolierung sorgen für eine hohe Flexibilität und garantieren hervorragenden, druckvollen Bass bei gleichzeitig feinzichnenden Höhen.

Outstanding biwiring speaker cable of the premium class, 2 x 2.5 mm² silver plated oxygen free copper for the highs combined with 2 x 4 mm² oxygen free copper for the transmission of the lows without any losses.



Durchmesser | Diameter:

• 11,5 mm

LAUTSPRECHER KABEL | SPEAKER CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

TWIN MIX TWO

TRANSPARENT

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1073	2 x 6,0 mm ²	75 m

Bestechendes, rundes Lautsprecher-Kabel. 2 x 6 mm², je 3 Stränge Kupfer verseilt mit 3 Strängen versilbertem Kupfer für eine deutlich verbesserte Übertragung sowohl des Hoch/Mittel- wie auch des Tieftonbereiches.
Durchmesser 13 mm.

Exceptional, round shaped speaker cable, 2 x 6 mm², each 3 strands of copper twisted with 3 strands of silverplated copper for a dramatical improved transmission for both, the highs and the bass response. **Diameter 13 mm**



Durchmesser | Diameter:

- 13,0 mm



TWIN MIX ONE

TRANSPARENT

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1071	2 x 3,0 mm ²	100 m

Bestechendes, rundes Lautsprecher-Kabel. 2 x 3 mm², je 3 Stränge Kupfer verseilt mit 3 Strängen versilbertem Kupfer für eine deutlich verbesserte Übertragung sowohl des Hoch/Mittel- wie auch des Tieftonbereiches.

Exceptional, round shaped speaker cable, 2 x 3 mm², each 3 strands of copper twisted with 3 strands of silverplated copper for a dramatical improved transmission for both, the highs and the bass response.



Durchmesser | Diameter:

- 9,0 mm



RATTLE SNAKE 6

TRANSPARENT

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1086	2 x 6,0 mm ²	50 m

Bestechendes, rundes Lautsprecher-Kabel. 2 x 6 mm², je 3 Stränge Kupfer verseilt mit 3 Strängen versilbertem Kupfer für eine deutlich verbesserte Übertragung sowohl des Hoch- wie auch des Tieftonbereiches.

Exceptional, round shaped speaker cable, 2 x 6 mm², each 3 strands of copper twisted with 3 strands of silverplated copper for a dramatical improved transmission for both, the highs and the bass response.

Abmessung | Dimension:

- 13,0 mm x 6,0 mm



LAUTSPRECHER KABEL | SPEAKER CABLE

Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR

TRANSPARENT

RATTLE SNAKE 3

Art.-Nr. Art.No		VPE* PS*	Einheit Unit
1085	2 x 3,0 mm ²	100 m	1,0 m

Bestechendes, rundes Lautsprecher-Kabel. 2 x 3 mm², je 3 Stränge Kupfer verseilt mit 3 Strängen versilbertem Kupfer für eine deutlich verbesserte Übertragung sowohl des Hoch- wie auch des Tieftonbereiches.

Exceptional, round shaped speaker cable, 2 x 3 mm², each 3 strands of copper twisted with 3 strands of silverplated copper for a dramatical improved transmission for both, the highs and the bass response.



Abmessung | Dimension:

- 9,5 mm x 4,5 mm

QUALITY



COLOR

TRANSPARENT

REFERENZ

Art.-Nr. Art.No		VPE* PS*	Einheit Unit
1017	2 x 4,0 mm ²	50 m	1,0 m

Dieses 4-Sterne-Lautsprecherkabel zeichnet sich durch zwei entscheidende technische Finessen aus. Zum einen besteht der Innenleiter aus 7 massiven Kupferlitzen, die durch anschließendes Verdrillen einen extrem niedrigen Leitungswiderstand ermöglichen. Zum anderen garantiert die Schirmung aus sehr aufwändig lackiertem Kupfergeflecht eine minimale Kapazität und eine Kompensation der Laufzeitunterscheide zwischen den hohen, mittleren und tiefen Frequenzen.

This 4-star speaker cable is characterised by two important technical refinements. First is the inner conductor which consists of 7 solid copper braids, the subsequent twisting of which enables extremely low resistance. Second is the elaborately coated copper braid shielding which ensures minimum capacitance and compensation of differential delays between the treble, mid-range and bass frequencies.



Abmessung | Dimension:

- 13,0 mm x 6,0 mm

QUALITY



COLOR

TRANSPARENT

SILVER STREAM

Art.-Nr. Art.No		VPE* PS*	Einheit Unit
1226	2 x 4,0 mm ²	75 m	1,0 m
1225	2 x 2,5 mm ²	100 m	1,0 m
1224	2 x 1,5 mm ²	100 m	1,0 m

Vorbildliches, versilbertes und ultraflaches Lautsprecherkabel, „unsichtbar“ zu verlegen. Deutlich verbesserte Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Lautsprecher Kabeln durch flach und nebeneinander liegende Litzenbündel, was nahezu eine Verdoppelung der resultierenden, elektrisch leitenden Oberfläche bewirkt.

Silver plated, ultraflat shaped speaker cable, for „concealed“ installation. The cable construction with flat and sidebyside positioned leadwire strands offers a dramatical bigger electrical surface compared to regular speaker cable constructions for dramatically low transmission losses in the cable.



Abmessung | Dimension:

- Art. 1226: 16,5 x 3,5 mm
- Art. 1225: 14,0 x 3,0 mm
- Art. 1224: 11,0 x 2,5 mm

LAUTSPRECHER KABEL | SPEAKER CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

SILVERLINE

TRANSPARENT

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No		VPE* PS*	Einheit Unit
1021	2 x 6,0 mm ²	50 m	1,0 m
1020	2 x 4,0 mm ²	100 m	1,0 m
1019	2 x 2,5 mm ²	100 m	1,0 m
1018	2 x 1,5 mm ²	100 m	1,0 m

Erstklassiges, hochflexibles versilbertes Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen.

Outstanding, highly flexible silver plated speaker cable for HiFi-Systems.

Abmessung | Dimension:

- Art. 1018: 7 mm x 3,5 mm
- Art. 1019: 8 mm x 4,5 mm
- Art. 1020: 10 mm x 5,0 mm
- Art. 1021: 14 mm x 7,0 mm



STREAMLINE

TRANSPARENT

COLOR



QUALITY


Art.-Nr. Art.No		VPE* PS*	Einheit Unit
1136	2 x 4,0 mm ²	75 m	1,0 m
1135	2 x 2,5 mm ²	100 m	1,0 m
1134	2 x 1,5 mm ²	100 m	1,0 m

Vorbildliches, ultraflaches Lautsprecherkabel, „unsichtbar“ zu verlegen. Deutlich verbesserte Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Lautsprecherkabeln durch flach und nebeneinander liegende Litzenbündel, was nahezu eine Verdoppelung der resultierenden, elektrisch leitenden Oberfläche bewirkt.

Exemplary, ultraflat shaped speaker cable, for „concealed“ installation. The cable construction with flat and sidebyside positioned leadwire strands offers a dramatical bigger electrical surface compared to regular speaker cable constructions for dramatically low transmission losses in the cable.

Abmessung | Dimension:

- Art. 1134: 12 mm x 2,5 mm
- Art. 1135: 14 mm x 3,0 mm
- Art. 1136: 17 mm x 3,5 mm



ULTRASTREAM

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No		VPE* PS*	Einheit Unit
1137	4 x 0,75 mm	100 m	1,0 m

Ultraflaches, hochwertiges Lautsprecherkabel zur „unsichtbaren“ Verlegung z.B. hinter Tapeten.


Zur einfachsten Verlegung rückseitig mit doppelseitigem Klebeband versehen. Kreuzverschaltet 2 x 1,5 mm² oder 4 x 0,75 mm² Bi-Wiring/Bi-Amping-Option.

Ultraflat high quality speaker cable for „stealth“ installation. e.g. behind wallpaper.

Backside assembled with doublesided adhesive tape for most comfortable installation. Cross connected 2 x 1.5 mm² or 4 x 0.75 mm² bi wiring/bi amping option.

Abmessung | Dimension:

- 4,5 mm x 1,0 mm.



LAUTSPRECHER KABEL | SPEAKER CABLE

Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR

TRANSPARENT

KLEBAND FÜR LAUTSPRECHERKABEL | SELF-ADHESIVE TAPE FOR SPEAKER CABLE

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
5010	12 Stk.	1 Set	10 m



Zur Fixierung von flachen Lautsprecherkabeln auf glatten Oberflächen.

For the flat speaker cables on flat surfaces.

QUALITY



COLOR

TRANSPARENT

2 X 10 MM² LAUTSPRECHER KABEL | SPEAKER CABLE

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
1012	2 x 10,0 mm ²	50 m	1,0 m

Vorzügliches, hochflexibles Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen über 400 Watt / Kanal.

Excellent, highly flexible speaker cable for hifi systems offering more than 400 W / channel.

Abmessung | Dimension:

- 18,5 mm x 6,5 mm.



LAUTSPRECHER KABEL | SPEAKER CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

2 X 6,0 MM² LAUTSPRECHER KABEL | SPEAKER CABLE

TRANSPARENT

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1011	2 x 6,0 mm ²	50 m
		1,0 m

Vorzügliches, hochflexibles Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen bis ca. 400 Watt / Kanal.

Excellent, highly flexible speaker cable for hifi systems up to approx. 400 W / channel.

Abmessung | Dimension:

- 14,0 mm x 6,0 mm.

2 X 4,0 MM² LAUTSPRECHER KABEL | SPEAKER CABLE

COLOR



QUALITY


Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
Lautsprecher Kabel 2 x 4,0 mm², glasklar Speaker Cable 2 x 4,0 mm ² , clear		
1010	2 x 4,0 mm ²	100 m
1042	2 x 4,0 mm ²	250 m
		1,0 m
Lautsprecher Kabel 2 x 4,0 mm², weiss Speaker Cable 2 x 4,0 mm ² , white		
1053	2 x 4,0 mm ²	100 m
		1,0 m

Vorzügliches, hochflexibles Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen bis ca. 200 Watt / Kanal.

Excellent, highly flexible speaker cable for hifi systems up to approx. 200 W / channel.

Abmessung | Dimension:

- 11,0 mm x 4,5 mm.

2 X 2,5 MM² LAUTSPRECHER KABEL | SPEAKER CABLE

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
Lautsprecher Kabel 2 x 2,5 mm, glasklar Speaker Cable 2 x 2,5 mm, clear		
1008	2 x 2,5 mm ²	100 m
1041	2 x 2,5 mm ²	350 m
1055	2 x 2,5 mm ²	1200 m
		1,0 m
Lautsprecher Kabel 2 x 2,5 mm, weiss Speaker Cable 2 x 2,5 mm, white		
1051	2 x 2,5 mm ²	100 m
101051	2 x 2,5 mm ²	350 m
		1,0 m
Lautsprecher Kabel 2 x 2,5 mm, schwarz Speaker Cable 2 x 2,5 mm, black		
1048	2 x 2,5 mm ²	100 m
101048	2 x 2,5 mm ²	350 m
		1,0 m

Vorzügliches, hochflexibles Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen bis ca. 120 Watt / Kanal.

Excellent, highly flexible speaker cable for hifi systems up to approx. 120 W / channel.

Abmessung | Dimension:

- 9,5 mm x 3,5 mm.



Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR

2 X 1,5 MM² LAUTSPRECHER KABEL | SPEAKER CABLE

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
Lautsprecher Kabel 2 x 1,5 mm², glasklar Speaker Cable 2 x 1.5 mm², clear		
1006 2 x 1,5 mm ²	100 m	1,0 m
1040 2 x 1,5 mm ²	500 m	1,0 m
1054 2 x 1,5 mm ²	2000 m	1,0 m
Lautsprecher Kabel 2 x 1,5 mm², weiss Speaker Cable 2 x 1.5 mm², white		
1047 2 x 1,5 mm ²	100 m	1,0 m
101047 2 x 1,5 mm ²	500 m	1,0 m
Lautsprecher Kabel 2 x 1,5 mm², schwarz Speaker Cable 2 x 1.5 mm², black		
1067 2 x 1,5 mm ²	100 m	1,0 m
101067 2 x 1,5 mm ²	500 m	1,0 m

Vorzügliches, hochflexibles Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen bis ca. 80 Watt / Kanal.

Excellent, highly flexible speaker cable for hifi systems up to approx. 80 W / channel.

Abmessung | Dimension:

- 8,5 mm x 3,0 mm.

QUALITY



COLOR

2 X 0,75 MM² LAUTSPRECHER KABEL | SPEAKER CABLE

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
Lautsprecher Kabel 2 x 0,75 mm², glasklar Speaker Cable 2 x 0.7 mm², clear		
1002 2 x 0,75 mm ²	300 m	1,0 m
Lautsprecher Kabel 2 x 0,75 mm², weiss Speaker Cable 2 x 0.7 mm², white		
1000 2 x 0,75 mm ²	300 m	1,0 m
Lautsprecher Kabel 2 x 0,75 mm², schwarz Speaker Cable 2 x 0.7 mm², black		
1004 2 x 0,75 mm ²	300 m	1,0 m

Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen bis ca. 40 Watt / Kanal.

Speaker cable for hifi systems up to approx. 40 W / channel.

Abmessung | Dimension:

- 4,5 mm x 2,5 mm.

QUALITY



COLOR TRANSPARENT

LS SPEZIAL

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
91063 2 x 4,0 mm ²	100 m	1,0 m
1063 2 x 4,0 mm ²	250 m	1,0 m
121063 2 x 4,0 mm ²	1000 m	1,0 m
91062 2 x 2,5 mm ²	100 m	1,0 m
1062 2 x 2,5 mm ²	350 m	1,0 m
121062 2 x 2,5 mm ²	1200 m	1,0 m
91061 2 x 1,5 mm ²	100 m	1,0 m
1061 2 x 1,5 mm ²	500 m	1,0 m
121061 2 x 1,5 mm ²	2000 m	1,0 m

Hochwertiges und dauerhaftes Lautsprecher Kabel zur Verkabelung von Hifi Anlagen.

Valuable and durable speaker cable for hifi systems.

Abmessung | Dimension:

- Art. 1061: 8,5 mm x 3,0 mm
- Art. 1062: 9,5 mm x 3,5 mm
- Art. 1063: 11,0 mm x 4,5 mm



LAUTSPRECHER KABEL | SPEAKER CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

SILVERLINE LAUTSPRECHER KABEL 2 X 2,5 MM² | SILVERLINE SPEAKER CABLE 2 X 2.5 MM²

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
Silverline Lautsprecher Kabel 2 x 1,5 mm², glasklar Silverline Speaker Cable 2 x 1.5 mm², clear			
180	4 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m
181	2 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20 m
182	2 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	30 m
Silverline Lautsprecher Kabel 2 x 2,5 mm², glasklar Silverline Speaker Cable 2 x 2.5 mm², clear			
185	4 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m
186	2 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20 m
187	2 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	30 m

TRANSPARENT

COLOR



QUALITY



Die Plug & Play Lösung: hochflexibles versilbertes Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen, auf Mini-Spule.

Our Plug & Play solution: Outstanding, highly flexible silver plated speaker cable for HiFi-Systems, on mini spool.

SB-ROLLE LAUTSPRECHER KABEL | DIY-SPOOLSPEAKER CABLE

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
SB-Rolle Lautsprecher Kabel 2 x 1,5 mm², glasklar DIY-Spool Speaker Cable 2 x 1.5 mm², clear			
101	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m
105	3 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20 m
107	3 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	30 m
SB-Rolle Lautsprecher Kabel 2 x 2,5 mm², glasklar DIY-Spool Speaker Cable 2 x 2.5 mm², clear			
102	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m
106	3 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20 m
108	3 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	30 m

TRANSPARENT

COLOR



QUALITY



Die Plug & Play Lösung: wertiges Lautsprecher Kabel zur Verkabelung von HiFi Anlagen auf Mini-Spulen.

Art. 101: bis ca. 80 Watt/Kanal

Art. 102: bis ca. 120 Watt/Kanal

Our Plug & Play solution: valuable speaker cable for hifi systems, on mini spools.

Art. 101: up to approx. 80 W/channel

Art. 102: up to approx. 120 W/channel

CRYSTAL WIRE - STEREO LAUTSPRECHER-KABEL | STEREO SPEAKER CABLE

Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
2 x 6 mm² glasklar, Banana Solution (S. 83) 2 x 6 mm² clear, Banana Solution				
Crystal Wire B 60	10785	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
2 x 4 mm² glasklar, Banana B3 (S. 85) 2 x 4 mm² clear, Banana B3				
Crystal Wire B 40	10780	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,5 m
Crystal Wire B 40	10781	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
2 x 2,5 mm² glasklar, Tube (S. 85) 2 x 2,5 mm² clear, Tube				
Crystal Wire T 25	10773	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,5 m
Crystal Wire T 25	10774	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
Crystal Wire T 25	10775	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10,0 m
2 x 1,5 mm² glasklar, Tube (S. 85) 2 x 1,5 mm² clear, Tube				
Crystal Wire T 15	10770	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,5 m
Crystal Wire T 15	10771	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
Crystal Wire T 15	10772	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10,0 m

TRANSPARENT

COLOR



QUALITY



Abbildung | Illustration

mit | with Banana Solution

Dieses hervorragend verarbeitete Stereo-Lautsprecherkabel ist – je nach Kabel-Querschnitt (siehe Tabelle) – mit Banana- oder Tube-Verbindern konfektioniert. Aufgebaut ist das Kabel aus 0,125 mm dünnen versilberten Kupferlitzen, wodurch die Leitfähigkeit und Flexibilität besonders hoch ist. Der Einsatz von sauerstofffreiem Kupfer (OFC) als Innenleiter-Material sorgt zusätzlich dafür, dass dieses Lautsprecherkabel ein äußerst klares und naturgetreues Klangbild aufweist.

High-quality stereo speaker cable assembled with bananas or tubes – depends on the cross section of the specific cable. Equipped with 0,125 mm twisted inner strands which guarantee highest purity and thus ensure best possible signal-transfer. To gain further improvement in signal-transfer, we use oxygen-free copper for this cable. The result is an outstanding, brilliant sounding cable with an extremely high grade of neutralism.

XXL® i-CONNECT

Made for
 iPod iPhone iPad

„Made for iPod“, „Made for iPhone“, and „Made for iPad“ logos mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S and other countries. iPad is a trademark of Apple Inc.

Made for:
 iPod Touch (4th generation), iPod Touch (3th generation), iPod Touch (2nd generation), iPod Touch (1st generation), iPod nano (6th generation), iPod nano (5th generation), iPod nano (4th generation), iPod nano (3th generation), iPod nano (2nd generation), iPod nano (1st generation), iPod classic, iPod with video, iPod with color display, iPod mini, iPod, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone & iPad, iPad 2

QUALITY



COLOR

XXL® i-CONNECT KABEL | i-CONNECT CABLE

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
60040	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
60041	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
60042	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m



- HPOCC® inside**
- Innenleiter höchster Qualität
 - Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
 - Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
 - Nahezu verlustfreie Signalübertragung
 - Inner conductor of highest quality
 - Oxygen-free copper with monocristalline structure
 - Maximum conductance with nearly lossless signal transmission

Dieses i-Connect Kabel der Extraklasse ist die perfekte Verbindung zwischen iPod / iPhone / iPad und einem anderen Audio-Gerät mit USB-A-Anschluss. Durch die konsequente Verwendung erlesener Bauteile garantiert dieses High End Kabel der XXL-Serie immer den optimalen Kontakt zwischen den verbundenen Geräten. Selbst an den kritischen Übergängen bieten der hochwertige Apple-Vollmetallstecker und der 24 Karat vergoldete USB-Stecker ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität. Der äußerst strapazierfähige Gewebemantel unterstreicht letztendlich den hohen technologischen Anspruch dieses XXL i-Connect Kabels.

This top of the range i-Connect cable establishes the perfect connection between an iPod / iPhone / iPad and another audio device with a USB-A port. Consistent use of exquisite components ensures this high-end cable from the XXL series provides optimum contact between the connected devices at all times. The high-quality solid metal Apple connector and the 24 carat gold-plated USB connector also ensure maximum transmission reliability and signal stability at critical transitions. The extremely durable sheathing emphasizes the high technological standard of this XXL i-Connect cable.

Made for
 iPod iPhone iPad



MP3-/APPLE KABEL | CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

i-CONNECT-KABEL | CABLE

COLOR

★★★★☆

QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
i-Connect weiß white			
60048	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	0,2 m
60050	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	0,5 m
60052	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,0 m
60054	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,0 m
i-Connect schwarz black			
60049	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	0,2 m
60051	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	0,5 m
60053	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,0 m
60055	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,0 m

Dieses hochwertige i-Connect Kabel ist die perfekte Verbindung zwischen iPod / iPhone / iPad und einem anderen Audio-Gerät mit USB-A-Anschluss. Durch die Verwendung hochwertiger Bauteile liefert dieses Kabel stets den perfekten Kontakt zwischen den verbundenen Geräten. Der hochwertige Apple-Vollmetallstecker und der 24 Karat vergoldete USB-Stecker bieten ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität.

This high quality i-Connect cable establishes the perfect connection between an iPod / iPhone / iPad and another audio device with a USB-A port. Thanks to the use of high quality components this cable provides the perfect contact between the connected devices at all times. The high-quality solid metal Apple connector and the 24 carat gold-plated USB connector provide maximum transmission reliability and signal stability.

Made for
 iPod  iPhone  iPad



i-CONNECT SPIRAL-KABEL | SPIRAL CABLE

COLOR

★★★★☆

QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
i-Connect weiß white			
60056	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	max. 2,0 m
i-Connect schwarz black			
60057	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	max. 2,0 m

Dieses hochwertige i-Connect Spiralkabel ist die perfekte Verbindung zwischen iPod / iPhone / iPad und einem anderen Audio-Gerät mit USB-A-Anschluss. Durch die Verwendung hochwertiger Bauteile liefert dieses Kabel stets den perfekten Kontakt zwischen den verbundenen Geräten. Der hochwertige Apple-Vollmetallstecker und der 24 Karat vergoldete USB-Stecker bieten ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität.

This high quality i-Connect spiral cable establishes the perfect connection between an iPod / iPhone / iPad and another audio device with a USB-A port. Thanks to the use of high quality components this cable provides the perfect contact between the connected devices at all times. The high-quality solid metal Apple connector and the 24 carat gold-plated USB connector provide maximum transmission reliability and signal stability.

Made for
 iPod  iPhone  iPad



Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR

i-CONNECT AUDIO KABEL | AUDIO CABLE

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
-------------------	------------	------------	----------------

i-Connect weiß | white

60033	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
60035	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m

i-Connect schwarz | black

60034	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
60036	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m



Dieses i-Connect Kabel ist das ideale Kopfhörer-Verlängerungskabel für einen portablen Media-Player. Ausgestattet ist das Kabel auf der einen Seite mit einem 3,5 mm Klinken-Stecker und auf der anderen Seite mit einer 3,5 mm Klinken-Buchse. Hochwertige Metallstecker mit 24 Karat vergoldeten Kontaktflächen bieten ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität. Die perlmuttfarbenen Stecker verleihen sowohl dem dezent schwarzen Kabel als auch dem auffälligeren weißen Kabel ein individuelles und edles Finish.

This i-Connect cable is the perfect headphone extension cable for a portable media player. The cable is equipped with a 3.5 mm jack on one side and a 3.5 mm jack socket on the other. High quality metal connectors with 24 carat gold-plated contact surfaces provide maximum transmission reliability and signal stability. The mother-of-pearl coloured connectors provide the unobtrusive black cable and the more eye-catching white cable with a unique and elegant finish.

KLINKENSTECKER 3,5 mm
3,5 mm PLUG



KLINKENBUCHSE 3,5 mm
3,5 mm JACK



MP3 PLAYER | A/V RECEIVER
KOPFHÖRER | HEADPHONE

QUALITY



COLOR

i-CONNECT AUDIO KABEL | AUDIO CABLE

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
-------------------	------------	------------	----------------

i-Connect weiß | white

60010	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
60012	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m

i-Connect schwarz | black

60011	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,5 m
60013	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m



Dieses i-Connect Kabel ist die perfekte analoge Stereo-Verbindung zwischen einem portablen Media-Player und einem Audiogerät mit 3,5 mm Klinken-Buchse. Ausgestattet ist das Kabel auf beiden Seiten mit einem 3,5 mm Klinken-Stecker. Hochwertige Metallstecker mit 24 Karat vergoldeten Kontaktflächen bieten ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität. Die perlmuttfarbenen Stecker verleihen sowohl dem dezent schwarzen Kabel als auch dem auffälligeren weißen Kabel ein individuelles und edles Finish.

This i-Connect cable delivers the perfect analogue stereo connection between a portable media player and an audio device with a 3.5 mm jack socket. The cable is equipped with a 3.5 mm jack on both sides. High quality metal connectors with 24 carat gold-plated contact surfaces provide maximum transmission reliability and signal stability. The mother-of-pearl coloured connectors provide the unobtrusive black cable and the more eye-catching white cable with a unique and elegant finish.

KLINKENSTECKER 3,5 mm
3,5 mm JACK



KLINKENSTECKER 3,5 mm
3,5 mm JACK



MP3 PLAYER | A/V RECEIVER | VERSTÄRKER
KOPFHÖRER | HEADPHONE | COMPUTER

MP3-/APPLE KABEL | CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

i-CONNECT AUDIO-KABEL | AUDIO CABLE

COLOR

★★★★☆

QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
i-Connect weiß white			
60001	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m
60003	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
60005	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
i-Connect schwarz black			
60002	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m
60004	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
60006	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m

Dieses i-Connect Kabel ist die perfekte analoge Stereo-Verbindung zwischen einem portablen Media-Player und einer HiFi-Anlage. Ausgestattet ist das Kabel auf der einen Seite mit einem 3,5 mm Klinken-Stecker und auf der anderen Seite mit einem Paar Cinch-Stecker. Hochwertige Metallstecker mit 24 Karat vergoldeten Kontaktflächen bieten ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität. Die perlmuttfarbigen Stecker verleihen sowohl dem dezent schwarzen Kabel als auch dem auffälligeren weißen Kabel ein individuelles und edles Finish.

This i-Connect cable delivers the perfect analogue stereo connection between a portable media player and a HiFi system. The cable is equipped with a 3.5 mm jack on one side and two RCA connectors on the other. High quality metal connectors with 24 carat gold-plated contact surfaces provide maximum transmission reliability and signal stability. The mother-of-pearl coloured connectors provide the unobtrusive black cable and the more eye-catching white cable with a unique and elegant finish.



MP3 PLAYER
A/V RECEIVER



i-CONNECT AUDIO-ADAPTER | AUDIO ADAPTER

COLOR

★★★★☆

QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
i-Connect weiß white		
60020	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.
i-Connect schwarz black		
60021	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Mit Hilfe dieses i-Connect Y-Adapters lassen sich zwei Kopfhörer an einen portablen Media-Player anschließen. Ausgestattet ist der Adapter auf der einen Seite mit einem 3,5 mm Klinken-Stecker und auf der anderen Seite mit zwei 3,5 mm Klinken-Buchsen. Hochwertige Metallstecker mit 24 Karat vergoldeten Kontaktflächen bieten ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität. Die perlmuttfarbigen Stecker verleihen sowohl dem dezent schwarzen Kabel als auch dem auffälligeren weißen Kabel ein individuelles und edles Finish.

This i-Connect Y-adapter can be used to connect two sets of headphones to a portable media player. The adapter is equipped with a 3.5 mm jack on one side and two 3.5 mm jack sockets on the other. High quality metal connectors with 24 carat gold-plated contact surfaces provide maximum transmission reliability and signal stability. The mother-of-pearl coloured connectors provide the unobtrusive black cable and the more eye-catching white cable with a unique and elegant finish.



MP3 PLAYER
KOPFHÖRER | HEADPHONE



QUALITY



COLOR

XXL® FUSION BANANA

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
3030	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.



High End Banana zur Konfektionierung des revolutionären OEHLBACH FUSION Lautsprecherkabels oder vergleichbarer hochwertiger Lautsprecherkabel. Solide, 24 Karat vergoldete Banana mit komplett isoliertem Körper zur effektiven Vermeidung von Kurzschlüssen. Die zweifache Verschraubung stellt eine optimale Verbindung zwischen Kabel und Banana sicher. Für Kabelquerschnitte von 1,50 mm² bis 6,0 mm² geeignet.

High-precision Banana for assembling the revolutionary OEHLBACH Fusion speaker-cable or any other exclusive speaker cable. Solid, 24 carat gold plated Banana, completely insulated for effective prevention of any shortcuts. The dual screw connection ensures perfect assembly between cable and Banana. To be used with cable diameters from 1,5mm² up to 6,0 mm².

QUALITY



COLOR

XXL® FUSION KABELSCHUH | XXL® FUSION CABLE LUG

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
3033	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.



High End Kabelschuh zur Konfektionierung des revolutionären OEHLBACH FUSION Lautsprecherkabels oder vergleichbarer hochwertiger Lautsprecherkabel. Solide, 24 Karat vergoldeter Kabelschuh mit komplett isoliertem Körper zur effektiven Vermeidung von Kurzschlüssen. Die zweifache Verschraubung stellt eine optimale Verbindung zwischen Kabel und Kabelschuh sicher. **Für Kabelquerschnitte von 1,50 mm² bis 6,0 mm² geeignet.**

High-precision cable-lug for assembling the revolutionary OEHLBACH Fusion speaker-cable or any other exclusive speaker cable. Solid, 24 carat gold plated cable lug, completely insulated for effective prevention of any shortcuts. The dual screw connection ensures perfect assembly between cable and lug. **To be used with cable diameters from 1,5mm² up to 6,0 mm².**

LAUTSPRECHER VERBINDER | SPEAKER CONNECTORS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

BANANA SOLUTION

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
3020	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.

Exzellenter, vollisolierter Banana. Durch ein neuartiges Crimpsystem ist ein absolut sicherer Kontakt gewährleistet, geeignet für alle Kabelquerschnitte von 1,5 mm² bis 6,0 mm².

High quality, completely isolated Bananas, 24 carat gold plated, for all speaker cables with cable cross section of 1.5 mm² up to 6.0 mm².



BANANA SOLUTION FLEX

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
3022	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.

Exzellenter, vollisolierter Banana Flex. Durch ein neuartiges Crimpsystem ist ein absolut sicherer Kontakt gewährleistet, geeignet für alle Kabelquerschnitte von 1,5mm² bis 6,0mm².

High quality, completely isolated Banana with high fl exible pin, 24 carat gold plated, for all speaker cables with cable cross section of 1.5 mm² up to 6.0 mm².



BANANA SOLUTION TUBE

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
3021	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.

Exzellenter, vollisolierter Banana Tube. Durch ein neuartiges Crimpsystem ist ein absolut sicherer Kontakt gewährleistet, geeignet für alle Kabelquerschnitte von 1,5 mm² bis 6,0 mm².

High quality, completely isolated Banana Tube, 24k gold plated, for all speaker cables with cable cross section of 1.5 mm² up to 6.0 mm².



QUALITY



COLOR

SOLUTION KABELSCHUH | SOLUTION CABLE LUG

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
3023	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.



Exzellenter, vollisolierter Kabelschuh. Durch ein neuartiges Crimpsystem ist ein absolut sicherer Kontakt gewährleistet, **geeignet für alle Kabelquerschnitte von 1,5 mm² bis 6,0 mm².**

High quality, completely isolated spade connector, 24 carat gold plated, for all speaker cables with cable cross section of 1.5 mm² up to 6.0 mm².

QUALITY



COLOR

BANANA B1

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
3001	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
103001		50 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.



Optimaler Anschluß von Lautsprecherkabeln an Lautsprecherterminals, 24 Karat vergoldet, **Kabeleingang bis 10 mm².**

Optimized connection of speaker cables to speaker terminals, 24 carat goldplated, for cable cross sections up to 10 mm².

QUALITY



COLOR

BANANA B2

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
3002	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
103002		50 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.



Idealer Anschluss von Lautsprecherkabeln an Lautsprecherterminals, 24 Karat vergoldet, **Kabeleingang bis 10 mm² seitlich.**

Ideal connection of speaker cables with speaker terminals, 24 carat goldplated, for cable cross sections up to 10 mm², lateral.

LAUTSPRECHER VERBINDER | SPEAKER CONNECTORS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

BANANA PIN B3

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
3009	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
103009		100 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Vorzüglicher Anschluss von Lautsprecher mit Verstärker, Receiver, Endstufe, 24 Karat vergoldet, **Kabeleingang bis 4 mm²**.

Excellent connection of speaker cables with speaker terminals, 24 carat goldplated, for cable cross sections up to 4 mm².



BANANA TUBE

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
3005	12 Sets	1 Set	10 Stk. Pcs.
103005		100 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Hochwertiger Anschluss von Lautsprecherkabeln Lautsprecherterminals, 24 Karat vergoldet, **Kabeleingang bis 4 mm²**.

High quality connection of speaker cables with speaker terminals, 24 carat goldplated, for cable cross sections up to 4 mm².



BANANA B96

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
3006	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
103006		50 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Erstklassiger Anschluss von Lautsprecherkabeln an Lautsprecherterminals, **Kabeleingang bis 6 mm²**.

First class connection of speaker cables with speaker terminals, for cable cross sections up to 6 mm².



QUALITY



COLOR

XXL® SILICON EVOLUTION

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4179	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.



Dieser innovative lötfrei konfektionierbare Cinchstecker mit patentiertem Oehlbach Silikon-Innenteil, bietet mit seiner bislang einzigartigen Konstruktion eine perfekte Verbindung und herausragende Passgenauigkeit.

Er garantiert so eine über Jahre hinweg optimale Signalübertragung. Die 24 Karat vergoldeten Vollmetallstecker mit soliden Schraubanschlüssen bieten die Möglichkeit der Konfektion gerade auch mit hochwertigem Oehlbach® HPOCC® Silber und Kupfer Kabeln, geeignet bis 11 mm Kabelquerschnitt.

This innovative solderless RCA plug with the patented Oehlbach silicon inlay pin ensures best possible contact, perfect connection, outstanding fitting accuracy and exact signal transfer for years. 24 carat gold plated full -metal bodies with solid screw-terminals provide the opportunity to assemble the plugs with any kind of high quality copper like for example Oehlbach HPOCC® copper, suitable for cable diameter up to 11 mm.

QUALITY



COLOR

HYPER CUT COOL GOLD CINCH STECKER | HYPER CUT COOL GOLD RCA PLUG

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4164	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
104164		100 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.



Für eine exzellente Konfektionierung von Cinchkabeln, 24 Karat vergoldet, **geeignet bis 11 mm Kabelquerschnitt.**

High End Hyper Cut connector for an excellent assembly of interconnect cables, 24 carat gold plated, **suitable for cable diameter up to 11 mm.**

QUALITY



COLOR

HYPER CUT COOL SILVER CINCH STECKER | HYPER CUT COOL SILVER RCA PLUG

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4165	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
104165		50 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.
4166	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
104166		50 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.



Für eine exzellente Konfektionierung von Cinchkabeln, 24 Karat vergoldet, (Art. 4165) **bis 8,5 mm Kabelquerschnitt, bzw. (Art. 4166) bis 6,5 mm Kabelquerschnitt.**

Hyper Cut connector for an excellent assembly of interconnect cables, 24 carat gold plated, **suitable for cable diameter up to 8.5 mm (Art.4165), suitable for cable diameter up to 6.5 mm (Art. 4166).**

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

CJG 66 CINCH STECKER | CJG 66 RCA PLUG

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4126	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
104126		100 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Für die Konfektionierung von Cinchkabeln, 24 Karat vergoldet, **geeignet bis 11 mm Kabelquerschnitt.**

Connector for the assembly of interconnect cables, 24 carat gold plated, suitable for cable diameter up to 11 mm.



CJG 63 CINCH STECKER | CJG 63 RCA PLUG

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4124	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
104124		60 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.

Für die Konfektionierung von Cinchkabeln, 24 Karat vergoldet, **geeignet bis 8 mm Kabelquerschnitt.**

Connector for the assembly of interconnect cables, 24 carat gold plated, suitable for cable diameter up to 8 mm.



CJG 65 CINCH STECKER | CJG 65 RCA PLUG

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4125	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
104125		100 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.

Für die Konfektionierung von Cinchkabeln, 24 Karat vergoldet, **geeignet bis 6,5 mm Kabelquerschnitt.**

Connector for the assembly of interconnect cables, 24 carat gold plated, suitable for cable diameter up to 6.5 mm.



QUALITY



COLOR



CJG 51 CINCH STECKER | CJG 51 RCA PLUG

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4101	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
104101		50 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.



Für die Konfektionierung von Cinchkabeln, 24 Karat vergoldet, **geeignet bis 5,5 mm Kabelquerschnitt.**

Connector for the assembly of interconnect cables, 24 carat gold plated, suitable for cable diameter up to 5.5 mm.

QUALITY



COLOR



CJG 51 CINCH STECKER | CJG 51 RCA PLUG

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
CJG 51, rot red			
104102		50 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.
CJG 51, grün green			
104103		50 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.
CJG 51, blau blue			
104104		50 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.
CJG 51, schwarz black			
104105		50 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.
CJG 51, weiß white			
104106		50 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.
CJG 51, gelb yellow			
104107		50 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.



Für die Konfektionierung von Videokabeln, 24 Karat vergoldet, **geeignet bis 4,2 mm Kabelquerschnitt.**

Connector for the assembly of interconnect cables, 24 carat gold plated, suitable for cable diameter up to 4.2 mm.

QUALITY



COLOR



CJG 51 RGB CINCH STECKER | CJG 51 RCA PLUG

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4102	12 Sets	1 Set	3 Stk. Pcs.



Für die Konfektionierung von Videokabeln, 24 Karat vergoldet, **geeignet bis 4,2 mm Kabelquerschnitt.**

Connector for the assembly of interconnect cables, 24 carat gold plated, suitable for cable diameter up to 4.2 mm.

STECKER | CONNECTORS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

CJK 51 CINCHKUPPLUNG | CJK 51 RCA

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4012	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.

COLOR



QUALITY

Für die Konfektionierung von Cinchkabeln, 24 Karat vergoldet, geeignet bis bis 5,5 mm Kabelquerschnitt.

Connector for the assembly of interconnect cables, 24 carat gold plated, suitable for cable diameter up to 5.5 mm.



COVER CONNECTOR OPEN

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
55065	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.

COLOR



QUALITY

Der Oehlbach® Cover Connector Open ist für alle Ein- und Ausgänge gedacht. Der geschlossene Premium-Cinchstecker schützt in seiner Metall-Ausführung vor äußeren HF-Einflüssen und vor den hauptsächlich an Plusleitern eindringenden Staubpartikeln. Nicht selten ist derartiger Schmutz für unliebsame Klangfehler verantwortlich.

Der Oehlbach® Cover Connector Open is intended for all inputs and outputs. The closed premium Cinch plug with its metal design protects against external HF influences and the dust particles that mainly penetrate the positive conductor. This type of dirt is often responsible for annoying sound defects.



COVER CONNECTOR CLOSED

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
55066	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.

COLOR



QUALITY

Der Oehlbach® Cover Connector Closed ist speziell für offene Audio Eingänge von Verstärkern vorgesehen. Die oft an Cinch-Eingängen anstehenden Störungen und negativen Einflüsse werden mit der als Kurzschlussversion gefertigten Stecker-Variante wirkungsvoll unterdrückt.

Der Oehlbach® Cover Connector Closed. Protection against effects of interference on open inputs. Plug 24 carat gold plated.



QUALITY



COLOR

COVER CONNECTOR 75 OHM

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
55067	12 Sets	1 Set	1 Stk. Pc.



Der Oehlbach® Cover Connector 75 Ohm ist speziell für nicht benutzte Digitalausgänge von CD-Spielern sowie hochwertigen DVD- und Blu-ray Disc™-Playern entwickelt worden. Als exakt definierter Abschluss-Widerstand für offene, nicht abschaltbare Cinch-Digitalausgänge, wirkt er dort auftretenden Reflexionen entgegen und verhindert wirkungsvoll eine klangverschlechternde Überlagerung des Hauptsignals. Negative Einflüsse gehören der Vergangenheit an. Der Ton von Digitalquellen wird hörbar natürlicher und deutlich präziser.

The Oehlbach® Cover Connector 75 Ohm was especially developed for non used digital outputs of CD players, high quality DVD and Blu-ray Disc™ players. As an exactly defined closure resistance for open, non switchable Cinch digital outputs, it works against reflections that may occur there and effectively avoids a sound worsening overlay of the main signal. Negative influences are a thing of the past. The sound of digital sources will be more natural and significantly more precise.

QUALITY



COLOR

KLINKENSTECKER 6,3 MM | JACK PLUG 6.3 MM

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4015	12 Sets	1 Set	1 Stk. Pc.
4016	12 Sets	1 Set	1 Stk. Pc.



24 Karat vergoldeter Klinkenstecker für NF Kabel, **geeignet bis 11 mm Kabelquerschnitt, Stereo Klinke** (Art. 4015), bzw. **Mono Klinke** (Art. 4016).

24 carat goldplated jack for interconnect cables, **suitable for cable diameter up to 11 mm, stereo version** (Art. 4015), **mono version** (Art. 4016).

QUALITY



COLOR

KLINKENSTECKER 3,5 MM | JACK PLUG 3.5 MM

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4014	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.
4017	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.



24 Karat vergoldeter Klinkenstecker für NF Kabel, **geeignet bis 11 mm Kabelquerschnitt, Stereo Klinke** (Art. 4014), bzw. **Mono Klinke** (Art. 4017).

24 carat goldplated jack for interconnect cables, **suitable for cable diameter up to 11 mm, stereo version** (Art. 4014), **mono version** (Art. 4017).

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XLR-STECKER 3 POL | XLR-PLUG 3 PIN

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4200	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.

Zur Konfektionierung von XLR-Kabeln, Pins 24 Karat vergoldet.

XLR connector for the assembly of XLR cables, pins 24 carat goldplated.



XLR-KUPPLUNG 3 POL | XLR-COUPLING 3 PIN

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4201	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.

Zur Konfektionierung von XLR-Kabeln, Pins 24 Karat vergoldet.

XLR connector for the assembly of XLR cables, pins 24 carat goldplated.



QUALITY ★★★★★

COLOR

NF 113 DIGITAL

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1070	100 m	1,0 m

Tadelloses, koaxial aufgebautes Digital-Audio-Kabel mit definiertem Wellenwiderstand (75 Ohm), **Durchmesser 5 mm**.
 Splendid coaxial digital audio interconnect cable with an exactly defined HF-impedance (75 Ohms), **diameter 5 mm**.



Durchmesser | Diameter:

• 5,0 mm

QUALITY ★★★★★

COLOR

NF 14

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1043	50 m	1,0 m

Hervorragendes, kraftvolles analoges Audio-Allroundkabel mit symmetrischem Aufbau, resistent gegen jedwede Mantelströme. Klangcharakteristik: Warmes, feinseidiges Klangbild mit sehr guter Räumlichkeit und volumigen, druckvollen Bässen.

Outstanding, analogue allround audio interconnect cable with a symmetrical design, resistant against any stealth current. Sound characteristic: Warm and silkysoft sound with an excellent staging and a powerful bass response.



Durchmesser | Diameter:

• 8,5 mm

QUALITY ★★★★★

COLOR

NF 1

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
NF 1, blau blue		
1014	50 m	1,0 m
91014	250 m	1,0 m
NF 1, weiß white		
1044	50 m	1,0 m
NF 1, schwarz black		
1046	50 m	1,0 m
91046	250 m	1,0 m

Hochwertiges, hochflexibles NF - Kabel mit Innenleitern aus OFC-Kupfer, **Durchmesser 5,5 mm**.

High quality, highly flexible interconnect cable with a silver plated inner conductor, **diameter 5.5 mm**.



Art. 1044

Art. 1046



Art. 1014

Durchmesser | Diameter:

• 5,5 mm

KABEL ROLLENWARE | CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

SILVER EXPRESS

TRANSPARENT

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1039	50 m	1,0 m

Bestehend hochwertiges, koaxial aufgebautes NF-Kabel mit versilberten Innenleitern und Schirmung. Ideal für die Verbindung hochwertiger Hifi Komponenten mit analoger Signalübertragung.

Impressive, high quality interconnect cable with a coaxial construction and silverplated inner conductors and silver plated shielding. Perfectly designed for an analog connection of high quality hifi components.

Durchmesser | Diameter:

- 11,4 mm



SILVER EXPRESS PLUS

TRANSPARENT

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
1026	50 m	1,0 m

Bestehend hochwertiges, koaxial aufgebautes NF-Kabel mit zusätzlicher Masseleitung, versilberten Innenleitern und Schirmung. Optimiert für die Verbindung hochwertiger Phono-Hifi Komponenten mit analoger Signalübertragung.

Impressive, high quality interconnect cable with a coaxial construction and silver plated inner conductors and silver plated shielding. Perfectly designed for an analog connection of high quality phono components.

Durchmesser | Diameter:

- 13,5 mm



VERTEILERFINGER

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
5032	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.

Zur Konfektion des hochwertigen Crystal Silver Star (Art. 1022) und Crystal Star (Art. 1023) empfehlen wir den neuen Verteilerfinger. Dieser ist optisch auf das Produkt abgestimmt, und führt die Qualität des Kabels bis ins letzte Detail fort. Der Verteiler verhindert das weiter auftrennen, des Kabelmantels.

For assembling the high quality LS-cable Crystal Star (art. 1023) and crystal Silver Star (art.1022) we advise to use the new cable separator, which fits optmally to the product, gives a finish and avoids the ripping of the cables.



SPIKES/PUCKS

Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY



COLOR



XXL® AIR CYLINDER STAND



Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
XXL® Air Cylinder Stand, gold gold			
55052	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
XXL® Air Cylinder Stand, chrom chrome			
55053	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.

Diese innovativen Schockabsorber dienen der effektiven Entkopplung empfindlicher Audio-Geräte vom Untergrund. Dank einer ausgeklügelten Konstruktion, die komplett ohne mechanische Federungselemente auskommt, bleiben klangschädigende Vibrationen vollständig außen vor. Zwei passgenau verarbeitete Metallzylinderhälften beinhalten dass vordefinierte Luftvolumen. Zwei Silikon-Ringe dichten diese luftdicht ab. Gummierete Auflageflächen ermöglichen die sichere Anbindung an die Stellfläche. **Tragfähigkeit von bis zu ca. 20 kg**

These innovative shock absorbers serve to effectively isolate sensitive audio devices from the subsurface. Thanks to a sophisticated construction, which gets by without mechanical suspension elements, sound damaging vibrations are left out in the cold. Two metal cylinder halves, worked to fit perfectly, contain the pre-defined air volume. Two silicon rings seal them to be airtight. Gummed contact surfaces allow secure fastening to the set up area. **Load bearing capacity of up to approx. 20kg.**

QUALITY



COLOR



SPIKES HÖHENVERSTELLBAR



Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
Spike Set, chrom chrome			
55051		1 Set	4 Stk. Pcs.
Spike Set, gold gold			
55050		1 Set	4 Stk. Pcs.

Hochwertiges Spike-Set, das die unerwünschte Schwingungsübertragung von Lautsprechern an den Untergrund verhindert. Ein justierbares Endstück ermöglicht die exakte Anpassung an Bodenunebenheiten und erlaubt damit den absolut standfesten Gebrauch. **Tragfähigkeit bis ca. 70 kg.**

High quality spike set which prevents unwanted vibration transfer from the loud speakers to the subsurface. An adjustable end piece enables exact adjustment to uneven floors and therefore allows absolutely stable usage. **Load bearing capacity up to approx. 70 kg.**

QUALITY



COLOR



SPIKES S 2000



Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
Spikes S 2000, gold gold			
55040	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
Spikes S 2000, schwarz black			
55041	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
Spikes S 2000, chrom chrome			
55042	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.

Verhindert das Übertragen von unerwünschten Schwingungen der Boxengehäuse, inkl. Unterlagscheiben. **Durchmesser 21 mm, Höhe 31 mm, bis ca. 70 kg belastbar.**

Prevents the transmission of resonances and vibrations of the speaker cabinet, incl. plain washers. **Diameter 21 mm, height 31 mm, max. load 70 kg.**

SPIKES/PUCKS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XL AIR ABSORB

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
XL Air Absorb, gold gold			
55046	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.
XL Air Absorb, chrom chrome			
55047	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.

Perfekt verarbeiteter Schwingungsdämpfer für Lautsprecherboxen. Verhindert zuverlässig die Übertragung unerwünschter Resonanzfrequenzen vom Boxengehäuse zum Boden. Auch für Plattenspieler einsetzbar.
Durchmesser 41,5 mm, Höhe 30 mm, bis ca. 70 kg belastbar.

Precisely manufactured vibration transducer for loudspeaker and turntables. Perfectly eliminates disturbing resonances. **Diameter 41.5 mm, height 30 mm, max. load 70 kg.**



AIR ABSORB

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit	UVP MSRP
Air Absorb, gold gold				
55045	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.	
Air Absorb, chrom chrome				
55049	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.	

Verhindert zuverlässig die Übertragung von unerwünschten Resonanzen der Lautsprechergehäuse auf den Untergrund durch die speziell entwickelte Luft-Dämpfung. **Durchmesser 41,5 mm, Höhe 16 mm, bis ca. 70 kg belastbar.**

Prevents securely the transmission of unwanted resonances of the speaker housings to the floor through to especially developed air suspension. **Diameter 41.5 mm, height 16 mm, max. load 70 kg.**



XXL® CINCH CAPS

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
55061	12 Sets	1 Set	12 Stk. Pcs.

Mit den formschönen XXL® Cinch Caps Abdeckungen werden unbenutzte Cinchein- und -ausgänge gegen Hochfrequenzeinstrahlungen abgeschirmt und vor Korrosion sowie Verschmutzungen geschützt. Ein deutlich besserer Klang ist das Resultat. Die XXL® Caps haben im Inneren eine Tefloneinlage und bestehen aus massivem Messing mit einer 24 Karat Vergoldung.

Unused RCA plug inputs and outputs are shielded from high frequency irradiation and protected against corrosion and dirt with the nicely shaped XXL® RCA plug caps. The result is a significantly better sound. The XXL® caps have a Teflon coating inside and consist of solid brass with 24 carat gold plating.

Anwendungsbeispiel



SPIKES/PUCKS

Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.

QUALITY ★★★★★

COLOR TRANSPARENT

JUMP!

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
5005	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.		



Kabelbrücken aus 6,0mm² versilbertem OFC-Kupfer zur optimalen Verbindung der Bi-Wire Terminals. **Kabellänge 4 x 0,1 m.**

Jumper made from 6.0mm² silver plated OFC for perfect connection of all biwire terminals. **Length 4 x 0,1 m.**



QUALITY ★★★★★

COLOR

RESONANZDÄMPFER | RESONANCE ABSORBER

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
55044	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.		



Verhindert das Übertragen von unerwünschten Schwingungen der Boxengehäuse. **Durchmesser 25 mm, Höhe 22 mm, bis ca. 70 kg belastbar.**

Prevents the transmission of resonances and vibrations of the speaker cabinet. **Diameter 25 mm, height 22 mm, max. load 70 kg.**

QUALITY ★★★★★

COLOR

UNTERLEGSCHIBE FÜR SPIKE | WASHER

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
Unterlegscheibe für Spike gold Washer for spikes, gold					
55143	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.		
55043	12 Sets	40 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.		
Unterlegscheibe für Spike, schwarz Washer for spikes, black					
55148	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.		
55048	12 Sets	40 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.		



Hochwertige Unterlegscheiben für Subwoofer/Boxen mit Spikes. Verhindert das Übertragen von unerwünschten Schwingungen des Gehäuses und schützt den Fußboden. **Durchmesser 20 mm, Höhe 4,1 mm. Bis max. 50 Kg belastbar**

High quality washer, placing under the speaker/subwoofer spikes will protect the floor/carpet and eliminate all unwanted vibration. **Diameter 20 mm, height 4,1 mm. Max. load: 50 kg**

SPIKES/PUCKS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

MINI SPIKE

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
55136	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.		
55036		200 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.		

Leitet störende Resonanzen und Schwingungen bei kleineren Lautsprechergehäusen ab, incl. Unterlegscheiben. **Durchmesser 21 mm, Höhe 11 mm, bis ca. 50 kg belastbar.**

Prevents the transmission of resonances and vibrations of smaller speaker cabinets, incl. washers. Diameter 21 mm, height 11 mm, max. load 50 kg.



SHOCK ABSORBER

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
55138	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.		
55038		40 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.		

Verhindert das Übertragen von Schwingungen der Lautsprecher Boxengehäuse. **Durchmesser 53 mm, Höhe 5 mm, bis ca. 25 kg belastbar.**

Prevents the transmission of resonance frequencies of speaker cabinets. Diameter 53 mm, height 5 mm, max. load 25 kg.



PUCK/ONE FOR ALL

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
55135	12 Sets	1 Set	4 Stk. Pcs.		
55015		450 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.		

Leitet störende Resonanzen und Schwingungen bei kleineren Lautsprechergehäusen ab. **Durchmesser 21 mm, Höhe 10 mm, bis ca. 20 kg belastbar.**

Prevents the transmission of resonances and vibrations of smaller speaker cabinets. Diameter 21 mm, height 10 mm, max. load 20 kg.





NETZWERK KABEL | NETWORK CABLE

Sonderlängen und Sonderkonfektion bei gekennzeichneten Produkten.
Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® HYPER STREAM

COLOR



QUALITY

Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
High-End Netzwerk/Patch Kabel High-End network/patch cable				
XXL® Hyper Stream 170	19391	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,7 m
XXL® Hyper Stream 220	19392	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
XXL® Hyper Stream 320	19393	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,2 m
XXL® Hyper Stream 510	19394	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,1 m
XXL® Hyper Stream 750	19395	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	7,5 m
XXL® Hyper Stream 1000	19396	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10,0 m
XXL® Hyper Stream 1500	19397	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	15,0 m
XXL® Hyper Stream 2000	19398	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20,0 m

Sehr hochwertig verarbeitetes und besonders effizient geschirmtes CAT 6 Netzwerkkabel für Frequenzen bis 600 MHz / 1000 Mbit. Durch den speziellen Kabelaufbau mit vier verdrehten Aderpaaren und einer Schirmung aus Aluminiumfolie haben unangenehme Interferenzen kaum eine Chance den Signalfluss zu stören. Der robuste Gewebemantel und die beiden massiven Vollmetallstecker garantieren zum einen perfekte Alltagstauglichkeit und zum anderen eine gute Portion Designanspruch. Geeignet für Ethernet 10BaseT, 100BaseTX, 100BaseVG, 1000BaseT, ISDN, Telefon etc.

A very high quality and efficiently shielded CAT 6 network cable for frequencies up to 600 MHz / 1000 Mbit. The special cable design with four twisted pairs of wires and aluminium foil shielding ensure interference has little chance of disrupting the transmitted signal. The rugged fabric sheath and the solid metal connectors ensure perfect everyday practicality on one hand, and a sophisticated appearance on the other. Suitable for Ethernet 10BaseT, 100BaseTX, 100BaseVG, 1000BaseT, RNIS, telephones, etc.



- Innenleiter höchster Qualität
- Gegossenes sauerstofffreies Kupfer mit monokristalliner Struktur
- Keine Materialübergänge innerhalb des Metallgefüges
- Nahezu verlustfreie Signalübertragung
- Inner conductor of highest quality
- Oxygen-free copper with monocrystalline structure
- Maximum conductance with nearly lossless signal transmission



STREAM PLUS

COLOR



QUALITY

Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
Netzwerk/Patch Kabel network/patch cable				
Stream Plus 170	9391	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,7 m
Stream Plus 220	9392	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2,2 m
Stream Plus 320	9393	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,2 m
Stream Plus 510	9394	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,1 m
Stream Plus 750	9395	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	7,5 m
Stream Plus 1000	9396	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10,0 m
Stream Plus 1500	9397	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	15,0 m
Stream Plus 2000	9398	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20,0 m

Hochwertiges CAT 6 Netzwerkkabel für Frequenzen bis 600 MHz / 1000 Mbit. Durch den speziellen Kabelaufbau mit vier verdrehten Aderpaaren und einer Schirmung aus Aluminiumfolie haben unangenehme Interferenzen kaum eine Chance den Signalfluss zu stören. Der robuste PVC-Mantel und die umspritzten Kunststoffstecker sorgen für Langlebigkeit und gute Alltagstauglichkeit. Geeignet für Ethernet 10BaseT, 100BaseTX, 100BaseVG, 1000BaseT, ISDN, Telefon etc.

High quality CAT 6 network cable for frequencies up to 600 MHz / 1000 Mbit. The special cable design with four twisted pairs of wires and aluminium foil shielding ensure interference has little chance of disrupting the transmitted signal. The rugged PVC sheath and moulded plastic connectors ensure durability and suitability for everyday use. Suitable for Ethernet 10BaseT, 100BaseTX, 100BaseVG, 1000BaseT, RNIS, telephones, etc.



QUALITY



COLOR

TRANSDATA DP




Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
Displayportkabel display port cable				
Transdata DP 120	9211	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,20 m
Transdata DP 220	9213	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,20 m
Transdata DP 510	9215	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,10 m
Transdata DP 750	9216	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,50 m
Transdata DP 1000	9217	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10,00 m

Dieses Multimedia-Kabel nach VESA-Standard (Video Electronics Standard Association) dient zur digitalen Übertragung von Audio- und Videosignalen. Das Displayportkabel verbindet in der Regel einen PC oder ein Notebook mit einem TFT-Monitor oder einem Flachbildfernseher, wenn diese über eine entsprechende Schnittstelle verfügen. Der 20-polige Stecker ist mit einer mechanischen Verriegelung ausgestattet, wodurch eine äußerst stabile Verbindung garantiert ist und unangenehme Wackelkontakte vermieden werden.

This multimedia cable, which conforms to the VESA standard (Video Electronics Standard Association), is used for transmitting digital audio and video signals. The display port cable is normally used to connect a PC or a laptop to a TFT monitor or a flat-screen TV which is equipped with a corresponding interface. The 20-pin connector features a mechanical lock which guarantees a very stable connection and prevents disruptive loose contacts.

- Datenrate: 4 Datenkanäle mit 2,7 Gbit/s je Kanal, gesamt 10,8 Gbit/s
- Audiokanäle: 8 Audiokanäle (24 Bit / 192 kHz)
- Auflösungsformate: QXGA (2048 x 1536 Pixel), 4k (4096 x 2560 Pixel)
- Farbtiefe: bis zu 48 Bit (16 Bit je Farbe)
- Displayport-Stecker: arretierbarer Stecker mit 24 Karat vergoldeten Steckerkontakten
- HDMI-Buchse: 24 Karat vergoldete Kontakte

- Data rate: 4 data channels at 2.7 Gbit/s per channel, total 10.8 Gbit/s
- Audio channels: 8 audio channels (24 Bit / 192 kHz)
- Resolution formats: QXGA (2048 x 1536 pixels), 4k (4096 x 2560 pixels)
- Colour depth: up to 48 bit (16 bits per colour)
- Display port connector: lockable connector with 24 carat gold-plated plug contacts
- HDMI connector: 24 carat gold-plated contacts



QUALITY



COLOR

TRANSDATA DP/H




Name name	Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einh. Unit
Displayport - HDMI® Kabel display port Cable				
Transdata DP/H 120	9201	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,20 m
Transdata DP/H 220	9203	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,20 m
Transdata DP/H 510	9205	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,10 m
Transdata DP/H 750	9206	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,50 m
Transdata DP/H 1000	9207	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10,00 m

Dieses Multimedia-Kabel dient zur digitalen Übertragung von Audio- und Videosignalen und ist auf der einen Seite mit einem HDMI®-Stecker und auf der anderen Seite mit einem Displayport-Stecker ausgestattet. Das Kabel verbindet in der Regel einen PC oder ein Notebook mit einem TFT-Monitor oder einem Flachbildfernseher, wenn diese über eine entsprechende Schnittstelle verfügen. Der 20-polige Displayport-Stecker ist mit einer mechanischen Verriegelung ausgestattet, wodurch eine äußerst stabile Verbindung garantiert ist und unangenehme Wackelkontakte vermieden werden.

This multimedia cable is used for transmitting digital audio and video signals and is equipped with an HDMI® connector on one side and a display port connector on the other. The cable is normally used to connect a PC or a laptop to a TFT monitor or a flat-screen TV which is equipped with a corresponding interface. The 20-pin display port connector features a mechanical lock which guarantees a very stable connection and prevents disruptive loose contacts.

- Datenrate: 4 Datenkanäle mit 2,7 Gbit/s je Kanal, gesamt 10,8 Gbit/s
- Audiokanäle: 8 Audiokanäle (24 Bit / 192 kHz)
- Auflösungsformate: QXGA (2048 x 1536 Pixel), 4k (4096 x 2560 Pixel)
- Farbtiefe: bis zu 48 Bit (16 Bit je Farbe)
- Displayport-Stecker: arretierbarer Stecker mit 24 Karat vergoldeten Steckerkontakten
- HDMI-Buchse: 24 Karat vergoldete Kontakte

- Data rate: 4 data channels at 2.7 Gbit/s per channel, total 10.8 Gbit/s
- Audio channels: 8 audio channels (24 Bit / 192 kHz)
- Resolution formats: QXGA (2048 x 1536 pixels), 4k (4096 x 2560 pixels)
- Colour depth: up to 48 bit (16 bits per colour)
- Display port connector: lockable connector with 24 carat gold-plated plug contacts
- HDMI connector: 24 carat gold-plated contacts



DISPLAYPORT KABEL | CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

TRANSDATA A1

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
Adapter Displayport auf HDMI® adapter display port on HDMI®			
9228	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.


Dieser Multimedia-Adapter dient zur digitalen Übertragung von Audio- und Videosignalen und ist auf der einen Seite mit einer HDMI®-Buchse und auf der anderen Seite mit einem Displayportstecker ausgestattet. In Kombination mit einem HDMI®-Kabel verbindet der Adapter in der Regel einen PC oder ein Notebook mit einem TFT-Monitor oder einem Flachbildfernseher, wenn diese über eine entsprechende Schnittstelle verfügen. Der 20-polige Displayport-Stecker ist mit einer mechanischen Verriegelung ausgestattet, wodurch eine äußerst stabile Verbindung garantiert ist und unangenehme Wackelkontakte vermieden werden.

This multimedia adapter is used for transmitting digital audio and video signals and is equipped with an HDMI® socket on one side and a display port connector on the other. The adapter is normally used in combination with an HDMI® cable to connect a PC or a laptop to a TFT monitor or a flat-screen TV which is equipped with a corresponding interface. The 20-pin display port connector features a mechanical lock which guarantees a very stable connection and prevents disruptive loose contacts.



- Datenrate: 4 Datenkanäle mit 2,7 Gbit/s je Kanal, gesamt 10,8 Gbit/s
- Audiokanäle: 8 Audiokanäle (24 Bit / 192 kHz)
- Auflösungsformate: QXGA (2048 x 1536 Pixel), 4k (4096 x 2560 Pixel)
- Farbtiefe: bis zu 48 Bit (16 Bit je Farbe)
- Displayport-Stecker: arretierbarer Stecker mit 24 Karat vergoldeten Steckerkontakten
- HDMI-Buchse: 24 Karat vergoldete Kontakte

- Data rate: 4 data channels at 2.7 Gbit/s per channel, total 10.8 Gbit/s
- Audio channels: 8 audio channels (24 Bit / 192 kHz)
- Resolution formats: QXGA (2048 x 1536 pixels), 4k (4096 x 2560 pixels)
- Colour depth: up to 48 bit (16 bits per colour)
- Display port connector: lockable connector with 24 carat gold-plated plug contacts
- HDMI connector: 24 carat gold-plated contacts



TRANSDATA A2

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
Adapter Mini-Displayport auf HDMI® adapter mini display port on HDMI®			
9229	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	0,2 m


Dieser Multimedia-Adapter dient zur digitalen Übertragung von Audio- und Videosignalen und ist auf der einen Seite mit einer HDMI®-Buchse und auf der anderen Seite mit einem Mini-Displayport-Stecker ausgestattet. In Kombination mit einem HDMI®-Kabel verbindet der Adapter in der Regel einen PC oder ein Notebook mit einem TFT-Monitor oder einem Flachbildfernseher, wenn diese über eine entsprechende Schnittstelle verfügen.

This multimedia adapter is used for transmitting digital audio and video signals and is equipped with an HDMI® socket on one side and a mini display port connector on the other. The adapter is normally used in combination with an HDMI® cable to connect a PC or a laptop to a TFT monitor or a flat-screen TV which is equipped with a corresponding interface.



- Datenrate: 4 Datenkanäle mit 2,7 Gbit/s je Kanal, gesamt 10,8 Gbit/s
- Audiokanäle: 8 Audiokanäle (24 Bit / 192 kHz)
- Auflösungsformate: QXGA (2048 x 1536 Pixel), 4k (4096 x 2560 Pixel)
- Farbtiefe: bis zu 48 Bit (16 Bit je Farbe)
- Displayport-Stecker: arretierbarer Stecker mit 24 Karat vergoldeten Steckerkontakten
- HDMI-Buchse: 24 Karat vergoldete Kontakte

- Data rate: 4 data channels at 2.7 Gbit/s per channel, total 10.8 Gbit/s
- Audio channels: 8 audio channels (24 Bit / 192 kHz)
- Resolution formats: QXGA (2048 x 1536 pixels), 4k (4096 x 2560 pixels)
- Colour depth: up to 48 bit (16 bits per colour)
- Display port connector: lockable connector with 24 carat gold-plated plug contacts
- HDMI connector: 24 carat gold-plated contacts



QUALITY



COLOR

DVI-D VERBINDUNG | DVI-D CONNECTION

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
9171	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,5 m
9172	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,0 m
9173	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,0 m
9174	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	7,5 m
9175	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m
9176	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	15 m
9177	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20 m



Digitales Monitor/Video-Kabel zur Verbindung von Geräten mit DVI-D Schnittstelle (24+1). Dual Link-Kabel mit einer maximalen Auflösung von 2048 x 1536 (QXGA). Durch vergoldete Steckkontakte, einer dreifachen Abschirmung (Folie+Geflecht) und Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer ist eine optimale Übertragung sichergestellt.

Digital High End monitor/video cable for the connection of devices with DVD-D interfaces (24+1). Dual Link cable with a maximum resolution of 2048 x 1536 (QXGA). Gold plated pins, a triple shielding and inner conductors made from Oxygen Free Copper ensure an excellent signal transmission.



QUALITY



COLOR

VGA VERBINDUNG | VGA CONNECTION

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
9001	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	1,5 m
9003	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3,0 m
9005	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	5,0 m
9006	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10 m
9007	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	15 m
9008	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20 m
9009	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	25 m



Hervorragende VGA-Verbindung zwischen PC und Monitor, konfektioniert mit 2 x 15-pol. Sub D-Stecker. Ein Adapter zur Verlängerung ist separat erhältlich. (Art.Nr. 9069)

Outstanding VGA connection for a Computer with a screen, assembled with 2 x 15 pin Sub D connector male. Extension adapter available. (Art. 9069)



FIREWIRE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

FIRWIRE 4/4

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
9141	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m
9142	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
9143	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
9144	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,5 m
9145	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m

Erstklassige Verbindung zwischen PC, Videorecorder, Camcorder oder anderen Geräten mit Firewire Schnittstelle nach IEEE 1394. 4-/4-polig. Versilberte Innenleiter, eine wirkungsvolle Schirmung und 24 Karat vergoldete Kontakte sorgen für eine verlustfreie und sichere Datenübertragung.

First class connection between computer, VCR, camcorder or other devices using Firewire interfaces according IEEE 1394. 4-/4-pole. A silver plated inner conductor, an efficient shielding and 24 carat. gold plated pins ensure a lossfree data transmission.



CAMCORDER | PERIPHERIE
COMPUTER | DVD - RECORDER



FIRWIRE 6/4

COLOR



QUALITY


Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
9151	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m
9152	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
9153	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
9154	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,5 m
9155	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m

Erstklassige Verbindung zwischen PC, Videorecorder, Camcorder oder anderen Geräten mit Firewire Schnittstelle nach IEEE 1394. 6/4-polig. Versilberte Innenleiter, eine wirkungsvolle Schirmung und 24 Karat vergoldete Kontakte sorgen für eine verlustfreie und sichere Datenübertragung.

First class connection between computer, VCR, camcorder or other devices using Firewire interfaces according IEEE 1394. 6/4-pole. A silver plated inner conductor, an efficient shielding and 24 carat. gold plated pins ensure a lossfree data transmission.



CAMCORDER | PERIPHERIE
COMPUTER | DVD - RECORDER



FIRWIRE 6/6

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
9161	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m
9162	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
9163	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
9164	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,5 m
9165	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m

Erstklassige Verbindung zwischen PC, Videorecorder, Camcorder oder anderen Geräten mit Firewire Schnittstelle nach IEEE 1394. 6/6-polig. Versilberte Innenleiter, eine wirkungsvolle Schirmung und 24 Karat vergoldete Kontakte sorgen für eine verlustfreie und sichere Datenübertragung.

First class connection between computer, VCR, camcorder or other devices using Firewire interfaces according IEEE 1394. 6/6-pole. A silver plated inner conductor, an efficient shielding and 24 carat. gold plated pins ensure a lossfree data transmission.



CAMCORDER | PERIPHERIE
COMPUTER | DVD - RECORDER



QUALITY




COLOR

USB KABEL A/MINI | USB CABLE A/MINI

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
High-Speed USB 2.0 Kabel High speed USB 2.0 cable			
9121	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m
9122	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
9123	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
9124	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,5 m
9125	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m

Hochwertige Verbindung eines PC's mit einem Peripheriegerät (z.B. Camcorder, Digitalkamera) mit USB-Mini Schnittstelle. Durch versilberte Innenleiter in Verbindung mit der hochwertigen Schirmung und den 24kt. vergoldeten Kontakten wird eine hervorragende Datenübertragungs-Sicherheit erzielt.

Highquality connection between a computer and a periphery device (e.g. camcorder, digitalcamera) with a USB-Mini interface. Silver plated inner conductors, 24ct. gold plated pins and a high solid shielding ensure an outstanding data transmission quality.




USB KABEL A / B | USB CABLE A / B

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
High-Speed USB 2.0 Kabel High speed USB 2.0 cable			
9131	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m
9132	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
9133	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m
9134	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	7,5 m
9135	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	10 m

Hochwertige Verbindung eines PC's mit einem Peripheriegerät (z.B. Drucker, HDD) mit USB-Mini Schnittstelle. Durch versilberte Innenleiter in Verbindung mit der hochwertigen Schirmung und den 24kt. vergoldeten Kontakten wird eine hervorragende Datenübertragungs-Sicherheit erzielt.

Highquality connection between a computer and a periphery device (e.g. camcorder, digitalcamera) with a USB-Mini interface. Silver plated inner conductors, 24ct. gold plated pins and a high solid shielding ensure an outstanding data transmission quality.



USB 3.0

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

USB MAX A/B

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
High-Speed USB 3.0 Kabel High speed USB 3.0 cable			
9220	12 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.	1,5 m
9221	12 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.	3,0 m
9222	12 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.	5,0 m
9223	12 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.	7,5 m


Das High Speed USB 3.0-Gerätekabel verbindet USB 3.0-Geräte mit dem Computer und ermöglicht eine Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s – 10 mal so schnell wie USB 2.0. Durch die Abwärtskompatibilität ist dieses Kabel ideal für alle auf dem Markt erhältlichen USB-fähigen PCs und Apple®-Computer sowie USB-Peripheriegeräte geeignet. Die hochwertige 3-fach Schirmung aus Folie und Geflecht eliminiert elektromagnetische und hochfrequente Störeinflüsse. Zusätzliche Schliffkerben im Stecker sowie 24 Karat vergoldete Steckerkontakte sorgen stets für den perfekten Signalfuss bei diesem 4-Sterne USB-Kabel.

The high speed USB 3.0 device cable connects USB 3.0 devices to your computer and enables data transfer speeds of up to 5 Gbit/s, which is 10 times faster than USB 2.0. Thanks to its backwards compatibility this cable is ideal for all commercially available USB-enabled PCs and Macintosh® computers, as well as USB peripherals. The cable's high-quality triple shielding, which consists of foil and braiding, eliminates electromagnetic and high-frequency interference. A long service life with a high degree of flexibility and durability are ensured by means of a moulded strain relief. Additional notches in the connector and 24 carat gold-plated plug contacts ensure continuous, perfect signal transmission in this 4-star USB cable.



COMPUTER
PERIPHERIE

OUT
IN



USB MAX A/MICRO B

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
High-Speed USB 3.0 Kabel High speed USB 3.0 cable			
9230	12 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.	1,5 m
9231	12 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.	3,0 m
9232	12 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.	5,0 m
9233	12 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.	7,5 m

Das High Speed USB 3.0-Gerätekabel verbindet USB 3.0-Geräte mit dem Computer und ermöglicht eine Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s – 10 mal so schnell wie USB 2.0. Durch die Abwärtskompatibilität ist dieses Kabel ideal für alle auf dem Markt erhältlichen USB-fähigen PCs und Apple®-Computer sowie USB-Peripheriegeräte geeignet. Die hochwertige 3-fach Schirmung aus Folie und Geflecht eliminiert elektromagnetische und hochfrequente Störeinflüsse. Zusätzliche Schliffkerben im Stecker sowie 24 Karat vergoldete Steckerkontakte sorgen stets für den perfekten Signalfuss bei diesem 4-Sterne USB-Kabel.

The high speed USB 3.0 device cable connects USB 3.0 devices to your computer and enables data transfer speeds of up to 5 Gbit/s, which is 10 times faster than USB 2.0. Thanks to its backwards compatibility this cable is ideal for all commercially available USB-enabled PCs and Macintosh® computers, as well as USB peripherals. The cable's high-quality triple shielding, which consists of foil and braiding, eliminates electromagnetic and high-frequency interference. A long service life with a high degree of flexibility and durability are ensured by means of a moulded strain relief. Additional notches in the connector and 24 carat gold-plated plug contacts ensure continuous, perfect signal transmission in this 4-star USB cable.



COMPUTER
PERIPHERIE

OUT
IN



QUALITY



COLOR

NF 113 DIGITAL F. SOUNDKARTE | NF 113 DIGITAL F. SOUNDBOARD

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
9055	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,5 m
9057	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	3,0 m
9058	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m



Hervorragende Audio-Verbindung einer digitalen PC-Soundkarte mit einem Home HiFi-/Home Cinema-System, koaxialer Aufbau, mit exakt definiertem Wellenwiderstand von 75 Ohm.

Excellent audio connection of a digital soundboard with the HiFi-/Home Cinema system, coaxial structure with an exactly defined HF-impedance of 75 ohms.



QUALITY



COLOR

MP3!

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
90561	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m
90562	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2,0 m
90565	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5,0 m



Einzigartige hochflexible Stereo-Verbindung eines portablen MP3-Players (oder CD-Portables) mit der HiFi-Anlage. Versilberte Innenleiter, 24 Karat vergoldete, solide Metall-Stecker und eine effiziente Schirmung stellen ein ausgewogenes Klangerlebnis dauerhaft sicher.

High quality, analog stereo interconnect of a MP3 or CD-portable to your HiFi system. Silver plated inner conductors, highly solid full metal connectors and an efficient shield ensure a well balanced sound reproduction.



QUALITY



COLOR

NF1 Y-AUDIO-KABEL FÜR SOUNDKARTE | NF1 Y-AUDIO CABLE FOR SOUNDBOARD

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
9056	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1,0 m



Hervorragende, analoge Stereo-Verbindung eines MP3-/ CD-Portables mit Ihrer HiFi-Anlage/PC. OFC-Kupfer, 24 Karat vergoldete, solide Metall-Stecker und eine effiziente Schirmung stellen ein ausgewogenes Klangerlebnis dauerhaft sicher.

High quality, analog stereo interconnect of a MP3- / CD-portable to your HiFi system/PC. Silver plated inner conductors, highly solid full metalconnectors and an efficient shield ensure a long lasting, well balanced sound reproduction.



STECKER/ADAPTER | CONNECTORS/ADAPTERS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

GALVANISCHER TRENNFILTER

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
9051	12 Stk. Pc.	1 Stk. Pc.	

Exklusiver galvanischer Trennfilter zum Anschluss zwischen PC-Soundkarte und Home HiFi-/Home Cinema-Anlage. Verhindert zuverlässig Mantelströme und Störgeräusche. Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse. 24 Karat vergoldete Stecker. Signal-Richtungsangabe.

Exclusive galvanic noise blocker between a soundcard and HiFi system. Eliminates effectively noises and interference signals. Highquality aluminum die cast metal case. 24 carat. gold plated connectors. Defined signal flow direction.



COMPUTER
PERIPHERIE



KLINKENSTECKER 3,5 mm
3,5 mm JACK



CINCHKUPPLUNG
RCA COUPLING



ADAPTER: CINCH / BNC | ADAPTER: RCA / BNC

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
4600	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.
4601	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.

Hochwertiger Adapter, Cinch Kupplung - BNC Stecker (Art. 4600), BNC Kupplung - Cinch Stecker (Art. 4601), 24 Karat vergoldet.

High quality adapter, RCA coupling - BNC plug (Art. 4600), BNC coupling - RCA plug (Art. 4601), 24 carat. gold plated.



NETZWERK STECKER | NETWORK PLUG

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
9097	12 Sets	1 Set	2 Stk. Pcs.

Hochwertiger RJ 45 Netzwerkstecker zur Eigenkonfektion, 24 Karat vergoldete Kontakte.

Excellent network plug RJ 45 for self assembling, 24 carat. gold plated.



S. 109 Netzwerk Kabel | Network Cable



QUALITY



COLOR

VGA ADAPTER

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
9061	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.
9069	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.



Art. 9069

VGA Adapter zur Verbindung zweier VGA-Stecker (Art. 9069) bzw. zweier VGA-Buchsen (Art. 9061).

VGA extension adapter female/female (Art. 9069) or male/male (Art. 9061).



Art. 9061

QUALITY



COLOR

DVI STECKER | DVI CONNECTOR

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
9067	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.
9066	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.



DVI-D Stecker (Art. 9067) mit Metallgehäuse zur individuellen Konfektionierung von digitalen DVI-Verbindungen, 24+1 Pins, 24 Karat vergoldet.

DVI-I Stecker (Art. 9066) mit Metallgehäuse zur individuellen Konfektionierung von digital/analogen DVI-Verbindungen, 24+4+1 Pins, 24 Karat vergoldet.

DVI-I connector (Art. 9067) with metal case for the individual assembly of digital/analog DVI connections, 24+1 pins, 24 carat. gold plated.

DVI-D connector (Art. 9066) with metal case for the individual assembly of digital DVI connections, 24+4+1 pins, 24 carat. gold plated.

QUALITY



COLOR

VGA STECKER | VGA CONNECTOR

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*
9062	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.



VGA-Stecker zur individuellen Konfektionierung von VGA-Verbindungen, für **Kabeldurchmesser von 11-14 mm.**

VGA plug for the individual assembly of VGA connections, for **cable diameter from 11-14 mm.**

STECKER/ADAPTER | CONNECTORS/ADAPTERS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® BNC STECKER | XXL® BNC PLUG

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	UVE* MC*	VPE* PS*	Einheit Unit
XXL®-BNC Stecker silber, Kennung rot XXL®-BNC Plug silber, red			
104502	50 Stk. Pcs.		1 Stk. Pc.
XXL®-BNC Stecker silber, Kennung grün XXL®-BNC Plug silber, green			
104503	50 Stk. Pcs.		1 Stk. Pc.
XXL®-BNC Stecker silber, Kennung blau XXL®-BNC Plug silber, blue			
104504	50 Stk. Pcs.		1 Stk. Pc.
XXL®-BNC Stecker silber, Kennung weiß XXL®-BNC Plug silber, white			
104505	50 Stk. Pcs.		1 Stk. Pc.
XXL®-BNC Stecker silber, Kennung schwarz XXL®-BNC Plug silber, black			
104506	50 Stk. Pcs.		1 Stk. Pc.
XXL®-BNC Stecker silber, Kennung gelb XXL®-BNC Plug silber, yellow			
104507	50 Stk. Pcs.		1 Stk. Pc.



High End BNC-Stecker, 24 Karat vergoldet, farblich gekennzeichnet.

High quality BNC connector, 24 carat. gold plated, color coded.

NETZWERK KABEL CAT 7 | NETWORK CABLE CAT 7

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
9096	250 m	1 m

Das CAT 7 Netzwerkabel ist ein 4 paariges Datenkabel für Übertragungsfrequenzen über 600 MHz/1000 MBit. Je zwei Adern sind paarig verseilt und mit einer aluminiumbeschichteten Kunststoffolie geschirmt. Alle Paare sind zusätzlich mit einem Geflecht aus verzinktem Kupfer geschirmt. Der Mantel ist halogenfrei. Ein reduzierter Durchmesser des Kabels erlaubt die Verwendung von RJ45 Netzwerksteckern. Das Kabel zeichnet sich durch einen sehr geringen Skew Wert (5ns/100m) aus. **Detailliertes Datenblatt unter www.oehlbach.com verfügbar.**

CAT 7 network cable, specified for transmission > 600 MHz/1000 MBit, 4 pairs of individual shielded inner conductors with an overall shield of copper wire braid. Zero halogen version. A low diameter of the cable allows the use of RJ 45 network connectors. The cable offers an extremelow delay skew between the pairs (5ns/100m). **Detailed data sheet available on www.oehlbach.com**



VGA KABEL | VGA CABLE

COLOR



QUALITY

Art.-Nr. Art.No	VPE* PS*	Einheit Unit
9063	50 m	1,0 m
99063	100 m	1,0 m


VGA-Kabel zur individuellen Konfektionierung einer hervorragenden Verbindung zwischen PC und Monitor.

VGA cable for the individual assembly of an outstanding connection between the computer and the monitor.

Durchmesser | Diameter:

- 11,0 mm





REINE SIGNALE, DIREKT AUS DER WAND!

PURE SIGNALS, STRAIGHT OUT OF THE WALL!

PRO IN® - die Multimedia-Installationsserie. Ein effizientes Einbauprogramm, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Multimedia endlich einfach zu integrieren: Optisch diskret, auf höchstem technischen Übertragungsniveau, bei minimalem Einbau-Aufwand. Nicht mehr, aber auch nicht weniger!

PRO IN® - the multimedia installation range. An efficient installation range which has made it its business to finally easily install multimedia: visually discrete, the highest technical standard of transfer with minimal time and effort for installation. No more but also no less!



- Form follows function – alle hocheffizienten PRO IN® Kabel aus versilbertem OFC-Kupfer oder langkristallinem HPOCC®-Kupfer, können als Meterware mit selbst konfektionierbaren Steckern geliefert werden! So ist ein bequemer Einbau von exakten Kabellängen hinter Verputz oder in engen Kabelkanälen möglich.
- Echte Synergie-Effekte durch die neue, genial einfache Konzeption von Unterputzdosen für Video- und Audio- Anschlussfelder können Kabel bis in unmittelbare Nähe zum Einsatzgerät unsichtbar und betriebssicher verlegt werden.
- Lange Längen – sogar bis zu 50m: Der Netzwerk-Extender von OEHLBACH eröffnet weitere Dimensionen.
- Shape follows function – all highly-efficient PRO IN® cables are made of silver-plated OFC- copper or long-crystalline HPOCC® copper, can be supplied as metre goods with self-assembly plugs! This way, convenient installation of exact cable lengths is possible behind plaster or in narrow cable ducts.
- Real synergy effects with the new, fabulously simple design of in-wall sockets for video and audio connector panels can allow cables to be hidden in the direct proximity of the appliance and these can be laid in a way that is safe for operation.
- Long lengths – even up to 50 m: The network extender from OEHLBACH opens up further dimensions.

PROIN

Multimedia-Installation für Ihr Haus
Multimedia installation for your house



iCONNECT SERIES

PERFEKTER KONTAKT IN SEINER EDELSTEN FORM!

PERFECT CONTACT IN ITS MOST SOPHISTICATED FORM!



Für portable Media-Player gibt es eine ganze Reihe nützliches Zubehör. Eine gute Investition in eine hohe (Klang-)Qualität und ebenso edles Design stellt die neue OEHLBACH® i-Connect-Serie dar. Diese neue Serie umfasst die wichtigsten Kabel und Schnittstellen rund um MP3, iPod & Co.

Basierend auf über 35 Jahren Knowhow in Produkt-Entwicklung und Design haben die OEHLBACH®-Ingenieure die i-Connect-Produkte für die vielfältigsten Anwendungsbereiche konzipiert. Das Produktspektrum reicht von Kabeln mit Mini-Klinken-Stecker über Kabel mit Cinch-Stecker bis hin zu Kabeln mit Apple- und USB-Stecker. Durch die Verfügbarkeit unterschiedlicher Kabellängen lassen sich die portablen Media-Player an nahezu alle denkbaren Audio-Geräte anschließen.

Abgesehen von dem extrem hochwertig verarbeiteten XXL®-Kabel sind alle Produkte der i-Connect-Serie mit einem robusten, weißen oder schwarzen PVC-Mantel ausgestattet. Das Flaggschiff dieser neuen OEHLBACH®-Serie, das XXL®-Kabel mit Apple-Vollmetallstecker, wird seinem Ruf als „Serien-Leader“ vor allem durch den edlen grauen Gewebemantel gerecht.

A wide range of useful accessories are available for portable media players. The new i-Connect series from OEHLBACH® represents a good investment in a high (sound) quality and sophisticated design. This new series incorporates the most important cables and interfaces for MP3 players, iPods and other such devices.

The engineers at OEHLBACH® have designed the i-Connect products to cover the most diverse areas of application by drawing on over 35 years of expertise in product development and design. The product spectrum ranges from cables with mini jacks to cables with RCA connectors, right through to cables complete with Apple connectors and USB plugs. Thanks to the various cable lengths available, portable media players can be connected to virtually all conceivable audio devices.

Apart from the extremely high quality XXL® cables, all of the products in the i-Connect series are equipped with a rugged black or white PVC sheathing. The flagship of the new series from OEHLBACH®, namely the XXL® cable with solid metal Apple connectors, particularly lives up to its reputation as a “series-leader” thanks to its elegant grey sheathing.

Anwendungsbeispiel: iPhone nicht im Lieferumfang enthalten!

E-mail: infoline@oehlbach.de

oehlbach.com

**OEHLBACH® Kabel GmbH | Lise-Meitner-Straße 9 | D-50259 Pulheim
Tel.: +49 22 34 / 80 72 20 | Fax: +49 22 34 / 80 72 99**

07/11 - Art.-Nr. 5918